



5 sztuk brzeszczotów bimetalicznych M42 HSS 1638 x 13 x 0,9 mm z 8/12 ZpZ

Indeks: **753963** Producent: **Sägeband-Manufaktur** Kod producenta: **5AUB16381309812**

Cena: 372.77 zł

Opis

5 x M42 HSS taśma bimetaliczna 1638 x 13 x 0,9 mm z 8/12 ZpZ, brzeszczot do piły taśmowej

Producent: Sägeband-Manufaktur

- 5 x brzeszczot bimetaliczny M42 HSS.
- Wymiary: 1638 x 13 x 0
- 9 mm.
- podział zębów łączonych 8/12 zębów na cal
- Wytrzymałe ostrze HSS o doskonałej odporności na ciepło i ścieranie.
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.749 kilograms
- **producent:** Sägeband-Manufaktur
- **waga przedmiotu:** 0.65 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4251413656476
- **Liczba części:** 5
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785831031
- **punkt znaku wypunktowania:** 5 x brzeszczot bimetaliczny M42 HSS., Wymiary: 1638 x 13 x 0, 9 mm., podział zębów łączonych 8/12 zębów na cal, Wytrzymałe ostrze HSS o doskonałej odporności na ciepło i ścieranie.
- **Opis produktu:** Uniwersalna taśma piły w manufakturze taśm do piłowania różnych materiałów. Oferowana tu taśma do piły do metalu ma wymiary 13 x 0,9 mm z podziałką zębów 8/12 zębów na cal i długość 1638 mm. Piła bimetaliczna M42 HSS charakteryzuje się długą żywotnością. Opatentowana produkcja stali nośnej dodatkowo minimalizuje ryzyko pęknięcia taśmy. Wytrzymała krawędź tnąca M42 HSS zapewnia ponadto doskonałą odporność na ciepło i zużycie oraz wytrzymuje do 10 razy dłużej niż tradycyjne piły ze stali węglowej. Taśma do piły do metalu nadaje się do piłowania niestopowych stali węglowych, aluminium/nieżelaza, stali budowlanej, stali narzędziowej, stali szlachetnej i stopów metali lekkich. Udoskonalona geometria zębów taśm bimetalicznych umożliwia piłowanie materiałów i profili. Należy pamiętać, że podział zębów bimetalicznej taśmy pilarskiej określa maksymalny możliwy przekrój materiału podczas piłowania pełnego, tzn. w przypadku 8/12 ZpZ można piłować przekrój 20 – 40 mm. Podczas piłowania rur i profili o cienkich ściankach należy zwrócić uwagę na grubość ścian (S w mm) i średnicę zewnętrzną (D w mm). Również tutaj ze względu na różne uzębienie uzyskuje się różne wartości: 8/12 ZpZ grubość ścianki 2 mm do maks. średnica 500 mm, grubość ścianki 3 mm do maks. średnica 150 mm, grubość ścianki od 4 mm do maks. 100 mm, grubość ścianki 6 mm do maks. 80 mm, grubość ścianki 8 mm do maks. 40 mm średnicy. Wartości podane tutaj nie są wiążącymi wartościami orientacyjnymi, lecz zalecenia, które opierają się na wieloletnim doświadczeniu i informacjach producenta. Pozytywny kąt natarcia poprawia wnikanie zębów w przypadku pił taśmowych o ograniczonej sile posuwu. Jedyna w swoim rodzaju geometria zębów i ograniczenia minimalizuje również hałas i wibracje z pierwszego cięcia. Nadaje się dla wszystkich znanych...
- **marka:** Sägeband-Manufaktur
- **kompatybilny materiał:** Metal

- **nazwa przedmiotu:** 5 x M42 HSS taśma bimetaliczna 1638 x 13 x 0,9 mm z 8/12 ZpZ, brzeszczot do piły taśmowej
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-18T04:17:44.754Z
- **materiał:** Stal szybko tnąca, Metal, Stal węglowa
- **numer części:** 5AUB16381309812

Parametry

Ilość w zestawie	5 sztuk
Wymiary	1638 x 13 x 0,9 mm
Podział zębów	8/12 ZpZ
Materiał	HSS, stal szybko tnąca

Zdjęcia

