



AUPROTEC Wąż pneumatyczny 10 m z szybkozłączką S2000 ø9 mm

Indeks: **814587** Producent: **AUPROTEC** Kod producenta: **AU-DSS-WW**

Cena: **192.23 zł**

Opis

AUPROTEC Wąż pneumatyczny zestaw 9 mm Ø wewnętrzna 10 m wąż PCW I ze sprzęgłem bezpieczeństwa S2000 do kompresora sprężonego powietrza I Würth wąż kompresorowy bardzo elastyczny

Producent: AUPROTEC

- AUPROTEC Zestaw bezpiecznych węży pneumatycznych, zmontowany zestaw ze złączem sprężonego powietrza Würth, wąż sprężonego powietrza Würth i tulejką
- Wysoce elastyczny wąż z PCW wzmocniony tkaniną z powierzchnią odporną na uderzenia i stąpanie zapewnia długą żywotność węża 9 mm
- Niebieski wąż sprężarki jest odporny na promieniowanie UV, olej i benzynę, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz
- W pełni konfekcjonowany zestaw składający się z węża pneumatycznego 9 mm z wysokiej jakości ergonomicznym szybkozłączką jednoręczną (profil europejski maks. 7,6 mm*) i tulejka węża ze stali nierdzewnej
- Zakres dostawy: 1 x wąż pneumatyczny 10 m, Ø wewnętrzna 9,5 mm, kolor: niebieski + szybkozłączka + tulejka do węża
- **kolor:** Ø wewnętrzna 9 mm
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.59 kilograms
- **producent:** AUPROTEC
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4060837375296
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785883031
- **punkt znaku wypunktowania:** AUPROTEC Zestaw bezpiecznych węży pneumatycznych, zmontowany zestaw ze złączem sprężonego powietrza Würth, wąż sprężonego powietrza Würth i tulejką, Wysoce elastyczny wąż z PCW wzmocniony tkaniną z powierzchnią odporną na uderzenia i stąpanie zapewnia długą żywotność węża 9 mm, Niebieski wąż sprężarki jest odporny na promieniowanie UV, olej i benzynę, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, W pełni konfekcjonowany zestaw składający się z węża pneumatycznego 9 mm z wysokiej jakości ergonomicznym szybkozłączką jednoręczną (profil europejski maks. 7,6 mm*) i tulejka węża ze stali nierdzewnej, Zakres dostawy: 1 x wąż pneumatyczny 10 m, Ø wewnętrzna 9,5 mm, kolor: niebieski + szybkozłączka + tulejka do węża
- **Opis produktu:** AUPROTEC technika pneumatyczna i akcesoria Zmontowany na gotowo wąż ze złączem sprężonego powietrza i tulejką wtykową. Wąż sprężonego powietrza Würth jest bardzo lekki, bardzo stabilny, bardzo elastyczny, odporny na uderzenia, odporny na deptanie, olej i benzynę oraz odporny na promieniowanie UV. Niebieski wąż wysokiej jakości to bardzo elastyczny wąż PCW wzmocniony tkaniną o powierzchni odpornej na uderzenia i stąpanie dla długiej żywotności węża, obciążenie do 16 barów ciśnienia roboczego Würth wąż do sprężonego powietrza DN 9 mm Średnica wewnętrzna: 9,5 mm Średnica zewnętrzna: 14,5 mm Materiał: PVC Wzmocniona tkaniną Maks.

Ciśnienie robocze maks.: 16 bar Zakres temperatur: -15°C do +65°C. Promień gięcia: 40 mm Kolor: niebieski Bardzo lekka, stabilna i bardzo elastyczna. Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Długość w jednym kawałku: maks. 50 m Sprzęgło: Europejski profil maks. 7,6 mm* Obsługa jedną ręką: łatwe, szybkie i bezpieczne podłączanie i rozłączanie przy niewielkim wysiłku. Materiał: stal Hartowane stalowe złączki i tuleje blokujące. Odsłonięte powierzchnie chromowane, niklowane lub ocynkowane Ergonomiczna tuleja zamykająca zapewnia pewny chwyt bez ześlizgiwania się. Maks. Ciśnienie robocze: 16 bar Przepływ: do 2100 l/min Wysoka odporność na korozję i ochrona również w wymagających warunkach. Do maks. Nośność, długa żywotność i szczelne połączenia. Niskie zużycie energii i wysoka wydajność. Optymalne dostarczanie sprężonego powietrza i wzrost mocy konsumentów. * Uwaga: profil euro (maks. 7,6 mm) nie jest kompatybilny z urządzeniami z innymi profilami np. 6 mm lub 8 mm. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

- **marka:** AUPROTEC
- **wyświetlana waga przedmiotu:** 1.6 kilograms
- **nazwa przedmiotu:** AUPROTEC Wąż pneumatyczny zestaw 9 mm Ø wewnętrzna 10 m wąż PCW I ze sprzęgłem bezpieczeństwa S2000 do kompresora sprężonego powietrza I Würth wąż kompresorowy bardzo elastyczny
- **maksymalne ciśnienie:** 16 bars
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-14T21:47:22.144Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 10m Meter
- **materiał:** Polichlorek winylu (PVC)
- **numer części:** AU-DSS-WW

Parametry

Długość węża	10 m
--------------	------

Średnica wewnętrzna	9 mm
---------------------	------

Maksymalne ciśnienie robocze	16 bar
------------------------------	--------

Materiał	PCW wzmocniony tkaniną
----------	------------------------

Kolor	Niebieski
-------	-----------

Zdjęcia

