



BGS 8028 PRO | Manometr do diagnostyki skrzyni biegów

Indeks: **746801** Producent: **BGS** Kod producenta: **8028**

Cena: 800.99 zł

Opis

BGS 8028 | Manometr do skrzyni biegów

Producent: BGS

Profesjonalny manometr do szybkiej diagnostyki układu automatycznej skrzyni biegów. Długie węże pomiarowe pozwalają na testowanie z wygody fotela kierowcy. Kompatybilny z szeregiem skrzyń biegów różnych marek, w tym Volkswagen, Mercedes-Benz, Honda, Hyundai oraz wiele innych. Zestaw zawiera manometry wysokociśnieniowy i niskociśnieniowy oraz różnorodne adaptery. Idealny do precyzyjnych pomiarów i diagnostyki.

Manometr BGS 8028 to niezastąpione narzędzie dla profesjonalnych mechaników i pasjonatów motoryzacji. Posiada precyzyjne wskaźniki ciśnienia, dzięki którym można szybko i dokładnie ocenić stan mechaniczny skrzyni biegów. Dzięki kompleksowemu zestawowi adapterów, manometr jest uniwersalny i przydatny przy diagnostyce różnych modeli samochodów.

Solidnie wykonany manometr BGS 8028 to gwarancja precyzyjnych pomiarów i skutecznej diagnostyki układu automatycznej skrzyni biegów. Jego wszechstronność i kompatybilność z różnymi skrzyniami biegów sprawiają, że jest niezastąpionym narzędziem w warsztacie samochodowym. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz praktycznym funkcjom, manometr BGS 8028 to pewny wybór dla profesjonalistów i entuzjastów motoryzacji.

- do szybkiej diagnostyki mechanicznego układu automatycznej skrzyni biegów | długie węże pomiarowe umożliwiają testowanie z fotela kierowcy
- nadaje się do następujących skrzyń biegów: VW, Mercedes-Benz, Honda, Hyundai, prawie wszystkie modele | Audi, VW 003, VW 010, VW 097, prawie wszystkie skrzynie biegów ZF | BMW Borg-Warner 65, prawie wszystkie skrzynie biegów ZF | Chrysler seria A z napędem na tylne koła, 32, 36, 42, 44, 46 RH + RE, seria A z przekładnią osi tylnej, 42LE, KM-Serie, F3A | AMC/Eagle A604/41, 42LE, seria KM, W4A32-1 skrzynia biegów ZF (Eagle Premier), MB-1, AR4, MJS (Renault), AW-4 | Jeep A904, A999, A500, A518, A727, 30, 32RH Turbo Hydramatic TH400 | Ford A4LD, AOD, AXOD, ATX, C3, C4, C5, C6, AODE, E40D, 4R70W, 5R55E, AOT, Mazda skrzynia biegów 4EAT
- GM Turbo Hydra-Matic, AL60E, 4L80E, AT60E Aisin Warner MX-1 + MS-7, JATCO KF-100 | Isuzu Borg-Warner BW-35, AISIN Warner BW-35 JATCO F3A/F10, Hydra-Matic TH4L30E, 4L60E | Jaguar skrzynie biegów ZF, Borg-Warner 65, Hydra-Matic | Mitsubishi AISIN Warner, seria KM, JATCO, Torque Lite | Peugeot skrzynia biegów ZF, Mazda JATCO, Ford A4LD | Porsche VW 010, skrzynia biegów ZF | Saab Borg-Warner 37, skrzynia biegów ZF | Toyota AISIN Warner A-20 + A-30, prawie wszystkie modele | Volvo AISIN Warner, Borg-Warner, skrzynie biegów ZF
- Zawartość zestawu: manometr wysokociśnieniowy 0 - 500 PSI (0 - 35 bar), średnica 60 mm, długość węża 350 cm | manometr 0 - 100 PSI (0 - 7 bar), średnica 60 mm, długość węża 200 cm | wąż adaptacyjny 230 mm 1/8-27 na szybkozłączkę 1/4"
- adaptery: 1/8-27 - M10x1,0, 1/8-27 - 1/16-27 NPT, 1/8-27 - 5/16-24 NF, 1/8-27 - M8x1,25, 1/8-27 - M8x1.0, 1/8-27 VW Audi, 1/8-27 - 1/8-28 BSPT | adapter, gwint wewnętrzny 1/8-27 - gwint zewnętrzny 1/4-18 NPT | elementy kątowe 1/8-27 - 90° + 1/8-27 - 45° | adapter 1/8-27, długość 50 mm

- **zawarte komponenty:** BGS 8028 | Manometr do skrzyni biegów
- **system miar:** Metric
- **waga przedmiotu:** 1.85 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** do szybkiej diagnostyki mechanicznego układu automatycznej skrzyni biegów | długie węże pomiarowe umożliwiają testowanie z fotela kierowcy, nadaje się do następujących skrzyń biegów: VW, Mercedes-Benz, Honda, Hyundai, prawie wszystkie modele | Audi, VW 003, VW 010, VW 097, prawie wszystkie skrzynie biegów ZF | BMW Borg-Warner 65, prawie wszystkie skrzynie biegów ZF | Chrysler seria A z napędem na tylne koła, 32, 36, 42, 44, 46 RH + RE, seria A z przekładnią osi tylnej, 42LE, KM-Serie, F3A | AMC/Eagle A604/41, 42LE, seria KM, W4A32-1 skrzynia biegów ZF (Eagle Premier), MB-1, AR4, MJS (Renault), AW-4 | Jeep A904, A999, A500, A518, A727, 30, 32RH Turbo Hydry-Matic TH400 | Ford A4LD, AOD, AXOD, ATX, C3, C4, C5, C6, AODE, E40D, 4R70W, 5R55E, AOT, Mazda skrzynia biegów 4EAT, GM Turbo Hydra-Matic, AL60E, 4L80E, AT60E Aisin Warner MX-1 + MS-7, JATCO KF-100 | Isuzu Borg-Warner BW-35, AISIN Warner BW-35 JATCO F3A/F10, Hydra-Matic TH4L30E, 4L60E | Jaguar skrzynie biegów ZF, Borg-Warner 65, Hydra-Matic | Mitsubishi AISIN Warner, seria KM, JATCO, Torque Lite | Peugeot skrzynia biegów ZF, Mazda JATCO, Ford A4LD | Porsche VW 010, skrzynia biegów ZF | Saab Borg-Warner 37, skrzynia biegów ZF | Toyota AISIN Warner A-20 + A-30, prawie wszystkie modele | Volvo AISIN Warner, Borg-Warner, skrzynie biegów ZF, Zawartość zestawu: manometr wysokociśnieniowy 0 - 500 PSI (0 - 35 bar), średnica 60 mm, długość węża 350 cm | manometr 0 - 100 PSI (0 - 7 bar), średnica 60 mm, długość węża 200 cm | wąż adaptacyjny 230 mm 1/8-27 na szybkołączkę 1/4", adaptery: 1/8-27 - M10x1,0, 1/8-27 - 1/16-27 NPT, 1/8-27 - 5/16-24 NF, 1/8-27 - M8x1,25, 1/8-27 - M8x1.0, 1/8-27 VW Audi, 1/8-27 - 1/8-28 BSPT | adapter, gwint wewnętrzny 1/8-27 - gwint zewnętrzny 1/4-18 NPT | elementy kątowe 1/8-27 - 90° + 1/8-27 - 45° | adapter 1/8-27, długość 50 mm
- **marka:** BGS
- **ogólne słowo kluczowe:** podnośnik samochodowy; bity nasadowe; narzędzia ręczne; klucz zapadkowy, klucz zapadkowy, grzechotka; grzechotka; grzechotka; rozsuwany; rozdzielacz łańcuchów; olej; zestaw bitów; szczypce, pierścień rozprężny
- **numer części:** 8028
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.52 kilograms
- **producent:** BGS
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4026947080284, 04026947080284
- **zalecane węzły przeglądania:** 27007219031
- **numer modelu:** 8028
- **nazwa przedmiotu:** BGS 8028 | Manometr do skrzyni biegów
- **data premiery:** 2017-09-05T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-09-25T17:24:22.462Z

Parametry

Zakres pomiaru manometru wysokociśnieniowego	0 - 500 PSI (0 - 35 bar)
Zakres pomiaru manometru niskociśnieniowego	0 - 100 PSI (0 - 7 bar)
Długość węża manometru wysokociśnieniowego	350 cm
Długość węża manometru niskociśnieniowego	200 cm
Średnica manometru	60 mm

