



Bimiti Elastyczny Wąż Wentylacyjny PCW 300 mm / 5 m – Wąż do Ciepłego Powietrza

Indeks: **867302** Producent: **bimiti**

Cena: **251.69 zł**

Opis

bimiti Wąż do ciepłego powietrza PCW 300 mm / 5 m wąż wentylacyjny, wąż transportowy powietrza z możliwością skalowania i elastyczności, wyciągany wąż do wentylatora budowlanego

Producent: bimiti

Wysoce elastyczny wąż do transportu powietrza o średnicy 300 mm. Doskonale sprawdza się w wentylacji budowlanej, zapewniając wysoką wydajność i stabilność w różnorodnych warunkach. Odporny na zużycie i temperatury od -30 do 100 °C, ten wąż elastyczny to niezastąpione narzędzie w branży budowlanej.

Dzięki swojej wysokiej elastyczności i wytrzymałości, nasz wąż do ciepłego powietrza PCW 300 mm / 5 m umożliwia łatwą i skuteczną instalację oraz transport powietrza. Doskonale wybór do zastosowań wentylacyjnych i grzewczych w różnych środowiskach pracy.

Odpowiedni do różnorodnych zastosowań, wąż wentylacyjny bimiti zapewnia wszechstronną funkcjonalność w fabrykach, piwnicach, gospodarstwach rolnych i innych miejscach. Jego wysoka jakość i wydajność sprawia, że codzienna praca stanie się łatwiejsza i bardziej efektywna.

- **【Specyfikacja】** Wąż wentylacyjny do ogrzewania budowlanego, zaprojektowany specjalnie do napowietrzania i odpowietrzania, maksymalna wydajność ciśnienia: 5000 PA, długość standardowa: 5 m, średnica: 300 mm.
- Wytrzymały i odporny na zużycie - pasek ścierny zapewnia odporność na ścieranie, aby upewnić się, że wąż ciepłego powietrza z PCW wytrzyma zużycie zewnętrzne. Mocna struktura umożliwia również wytrzymanie trudnych warunków w temperaturze od -30 do 100 °C.
- **【Wysoka elastyczność】** Ten wąż wentylacyjny swobodnie rozciągliwy i obrotowy, niewielki rozmiar, bardzo elastyczny w montażu, zajmuje mało miejsca montaż, dodatkowo z tą zaletą brak wylotu powietrza, niski opór wiatru, wysoka odporność na nacisk, wysoka odporność na temperaturę, odporność na kwasy olejowe, ograniczanie płomienia i izolacja.
- Łatwa instalacja - nasz wąż do ciepłego powietrza korpusu rury ma pierścień podnoszący w kształcie litery D dla łatwej instalacji i mocowania; ustnik gwizdka ma linę, którą można przymocować bezpośrednio do dmuchawy; ogon to stalowy pierścień, który wygodnie unieruchamia pozycję kanału powietrznego i może być również podłączony do innych węży wentylacyjnych, aby utworzyć dłuższą.
- **【Szerokie zastosowanie】** Nasz wąż wentylacyjny został zaprojektowany do zastosowań wentylacyjnych, w tym wentylatorów kanałowych i odpowietrzaczy w fabrykach, piwnicach, gospodarstwach rolnych, chemii, tunelach i produkcji samochodów itd.

- **kolor:** pomarańczowy
- **waga opakowania przedmiotu:** 4.31 kilograms
- **producent:** bimiti
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6973357087021
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784745031
- **punkt znaku wypunktowania:** 【Specyfikacja】 Wąż wentylacyjny do ogrzewania budowlanego, zaprojektowany specjalnie do napowietrzania i odpowietrzania, maksymalna wydajność ciśnienia: 5000 PA, długość standardowa: 5 m, średnica: 300 mm., Wytrzymały i odporny na zużycie - pasek ścieralny zapewnia odporność na ścieranie, aby upewnić się, że wąż ciepłego powietrza z PCW wytrzyma zużycie zewnętrzne. Mocna struktura umożliwia również wytrzymanie trudnych warunków w temperaturze od -30 do 100 °C., 【Wysoka elastyczność】 Ten wąż wentylacyjny swobodnie rozciągliwy i obrotowy, niewielki rozmiar, bardzo elastyczny w montażu, zajmuje mało miejsca montaż, dodatkowo z tą zaletą brak wylotu powietrza, niski opór wiatru, wysoka odporność na nacisk, wysoka odporność na temperaturę, odporność na kwasy olejowe, ograniczanie płomienia i izolacja., Łatwa instalacja - nasz wąż do ciepłego powietrza korpusu rury ma pierścień podnoszący w kształcie litery D dla łatwej instalacji i mocowania; ustnik gwizdka ma linę, którą można przymocować bezpośrednio do dmuchawy; ogon to stalowy pierścień, który wygodnie unieruchamia pozycję kanału powietrznego i może być również podłączony do innych węży wentylacyjnych, aby utworzyć dłuższą., 【Szerokie zastosowanie】 Nasz wąż wentylacyjny został zaprojektowany do zastosowań wentylacyjnych, w tym wentylatorów kanałowych i odpowietrzaczy w fabrykach, piwnicach, gospodarstwach rolnych, chemii, tunelach i produkcji samochodów itd.
- **Opis produktu:** Opis: Elastyczny wąż ciepłego powietrza z PCW jest stosowany do zastosowań grzewczych i wentylacyjnych. Jest to wysoce wydajne urządzenie do budowy inżynierii, ogrzewania zimowego, osuszania budownictwa, wentylacji i ogrzewania w hodowli zwierząt. Właściwości: Wysoka elastyczność. Odporna na zużycie, rozdarcie, odporna na wysokie temperatury Brak wycieków powietrza, ognioodporna, izolacja. Odporna na działanie kwasów olejowych Specyfikacja: Materiał: specjalna, wysokiej jakości ognioodporna tkanina siatkowa PCW Średnica: 300 mm Standardowa długość: 5 m Temperatura robocza: -30°C do +100°C Maksymalna wytrzymałość na ściskanie: 5000 PA Kolor: pomarańczowy Zawartość opakowania: 1 x wąż do ciepłego powietrza.
- **marka:** bimiti
- **ogólne słowo kluczowe:** Wąż do ciepłego powietrza, 300 mm, wąż wentylacyjny, wąż do wentylacji, wąż do ciepłego powietrza
- **nazwa przedmiotu:** bimiti Wąż do ciepłego powietrza PCW 300 mm / 5 m wąż wentylacyjny, wąż transportowy powietrza z możliwością skalowania i elastyczności, wyciągany wąż do wentylatora budowlanego
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-05-12T05:01:10.481Z
- **materiał:** PVC

Parametry

Średnica	300 mm
Długość	5 m
Materiał	PCW
Temperatura robocza	-30°C do 100°C
Kolor	Pomarańczowy
Waga	4.31 kg
Producent	Bimiti

Zdjęcia

Connect the end (with strings) to
the back of the fan

