



EXLECO Energooszczędna Pompa Filtrująca CTP-2800 do Oczka Wodnego 3000 l/h 10 W

Indeks: **819686** Producent: **EXLECO** Kod producenta: **CTP2800**

Cena: **271.95 zł**

Opis

EXLECO Super Eco CTP-2800 pompa do oczka wodnego, filtr 3000 l/h, 10 W, energooszczędna pompa do stawu

Producent: EXLECO

EXLECO Super Eco CTP-2800 to wydajna i energooszczędna pompa do oczka wodnego, idealna do zastosowania w stawach, ogrodach skalnych i akwariach. Posiada moc 10 W oraz maksymalną wydajność tłoczenia 3000 l/h. Dzięki zastosowaniu materiałów wysokiej jakości, pompa charakteryzuje się długą żywotnością i odpornością na korozję. Pokrywka filtra zapewnia skuteczną filtrację drobnych zanieczyszczeń, co przedłuża żywotność i skraca czas konserwacji. Zachowaj ostrożność, aby nie dopuścić do pracy pompy bez wody, co może spowodować uszkodzenia osi.

Pompa EXLECO Super Eco CTP-2800 jest niezwykle cicha i wyposażona w oś ceramiczną oraz ochronę silnika. Może przenosić cząstki brudu do 6 mm bez problemu, co sprawia, że jest idealna do zadań transportu wody. Można ją używać zarówno na sucho, jak i pogrążając ją w wodzie, dzięki czemu ma szerokie zastosowanie i jest bardzo elastyczna.

Ta energooszczędna pompa to doskonałe rozwiązanie dla miłośników stawów, ogrodów i akwariów. Jej łatwe czyszczenie, napięcie znamionowe 220 V/AC 50 Hz oraz maksymalna wysokość tłoczenia 2,0 m sprawiają, że jest niezawodnym pomocnikiem w utrzymaniu czystości wody. W komplecie znajduje się pompa do stawu 3000 l/h ECO CTP-2800 marki EXLECO.

- ▲ Moc: 10 W, maks. Wydajność tłoczenia: 3000 l/h, maks. Wysokość tłoczenia: 2,0 m, adapter wyjściowy: 3/4 cala (19 mm), 1 cal (25 mm), 32 mm. Długość kabla: 2,5 m.
- ▲ Długa żywotność i wysoka odporność na korozję dzięki zastosowaniu materiału ABS do obudowy i ceramiki o wysokiej wytrzymałości na wrzeciono i tulei osi. Cewka silnika wykonana w 100% z drutu miedzianego charakteryzuje się dobrą jakością i wysoką wydajnością.
- ▲ Zastosowanie do pełnego nurkowania jednocześnie do wody słodkiej i morskiej, nadaje się do wszystkich akwariów morskich i słodkowodnych, stawów, ogrodów skalnych, nawadniania ogrodu, studni, akwariów.
- ▲ Dzięki pokrywce filtra można skutecznie filtrować drobny pył i zanieczyszczenia, woda jest trudna do zapchania, dzięki czemu filtracja jest znacznie dokładniejsza, żywotność jest wzmocniona i skraca czas konserwacji.
- ▲ W żadnym wypadku pompa wodna nie może pracować bez wody (suchobiegi). W przeciwnym razie osie pompy zostałyby uszkodzone.

- **waga przedmiotu:** 1.7 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** ▲ Moc: 10 W, maks. Wydajność tłoczenia: 3000 l/h, maks. Wysokość tłoczenia: 2,0 m, adapter wyjściowy: 3/4 cala (19 mm), 1 cal (25 mm), 32 mm. Długość kabla: 2,5 m., ▲ Długa żywotność i wysoka odporność na korozję dzięki zastosowaniu materiału ABS do obudowy i ceramiki o wysokiej wytrzymałości na

wrzeciono i tulei osi. Cewka silnika wykonana w 100% z drutu miedzianego charakteryzuje się dobrą jakością i wysoką wydajnością., ▲ Zastosowanie do pełnego nurkowania jednocześnie do wody słodkiej i morskiej, nadaje się do wszystkich akwariów morskich i słodkowodnych, stawów, ogrodów skalnych, nawadniania ogrodu, studni, akwariów., ▲ Dzięki pokrywce filtra można skutecznie filtrować drobny pył i zanieczyszczenia, woda jest trudna do zapchania, dzięki czemu filtracja jest znacznie dokładniejsza, żywotność jest wzmocniona i skraca czas konserwacji., ▲ W żadnym wypadku pompa wodna nie może pracować bez wody (suchobiegi). W przeciwnym razie osie pompy zostałyby uszkodzone.


- **Opis produktu:** Opis: Nasze pompy CTP - ECO do akwarium i stawu to bardzo energooszczędne pompy. Proszę porównać nasze zużycie energii z pompami ECO innych konkurencji! Są bardzo ciche i wyposażone w oś ceramiczną. Ponadto posiadają również ochronę silnika, W przypadku wystąpienia blokady w wirniku pompa wyłącza się. Ponadto przenosi cząstki brudu do 6 mm. bez problemów. Pompy nadają się do wszystkich celów do transportu wody, np. basenów filtrujących akwarium, filtrów stawowych, strumieni itp. Pompę można ustawić na sucho i pracować z węzami. Można ją również umieścić bezpośrednio w wodzie, dzięki czemu zasysa wodę przez obudowę. Dzięki temu ma bardzo wszechstronne zastosowanie i może być używana elastycznie. Informacje o produkcie: Energooszczędna. Niezużywająca się oś ceramiczna. Łatwe czyszczenie. Napięcie znamionowe: 220 V/AC 50 Hz. Moc: 10 W Maksymalna wysokość tłoczenia: 2,0 m. Maksymalny przepływ: 3000 l/h. Długość kabla: ok. 2,5m Waga: 1,7 kg. Wymiary: 172 x 113 x 127 mm. Wyjście: 3/4 cala (19 mm), 1 cala (25 mm), 32 mm. Ważne: nie pozwól, aby pompa pracowała na sucho – praca poza wodą. Praca na sucho może w krótkim czasie doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń! Zakres dostawy: 1 x pompa do stawu 3000 l/h ECO CTP-2800
- **marka:** EXLECO
- **rozmiar:** CTP-2800 (3000l/h 10W)
- **numer części:** CTP2800
- **styl:** Naziemny
- **kolor:** Ctp-2800 (3000 l/h 10 W)
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.89 kilograms
- **producent:** EXLECO
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8002130474050
- **zalecane węzły przeglądania:** 26955883031, 20855083031, 20657670031
- **nazwa przedmiotu:** EXLECO Super Eco CTP-2800 pompa do oczka wodnego, filtr 3000 l/h, 10 W, energooszczędna pompa do stawu
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **Napięcie:** 220 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-03-23T22:41:11.750Z
- **materiał:** ceramika

Parametry

Moc	10 W
Maks. wydajność tłoczenia	3000 l/h
Maks. wysokość tłoczenia	2,0 m
Adapter wyjściowy	3/4 cala (19 mm), 1 cal (25 mm), 32 mm
Długość kabla	2,5 m

Zdjęcia

CTP Series FREQUENCY VARIATION PUMP



Model	Voltage	Frequency	Power	H-max	Output	Hose Adapter	Cable length	Weight	Dimensions LxWxH
CTP-2800	120V/240V	50Hz/60Hz	10W	2.0m	3000L/h	$\frac{3}{4}$ "~1"~1 $\frac{1}{4}$ "	2.5m	1.7kg	172x113x127mm
CTP-3800	120V/240V	50Hz/60Hz	20W	2.8m	3600L/h	$\frac{3}{4}$ "~1"~1 $\frac{1}{4}$ "	2.5m	1.7kg	172x113x127mm
CTP-4800	120V/240V	50Hz/60Hz	30W	4.0m	4500L/h	$\frac{3}{4}$ "~1"~1 $\frac{1}{4}$ "	2.5m	1.7kg	172x113x127mm
CTP-5800	120V/240V	50Hz/60Hz	40W	4.8m	5200L/h	$\frac{3}{4}$ "~1"~1 $\frac{1}{4}$ "	2.5m	1.7kg	172x113x127mm
CTP-7000	120V/240V	50Hz/60Hz	50W	4.6m	7000L/h	$\frac{3}{4}$ "~1"~1 $\frac{1}{4}$ "	5m	2.3kg	188x131x149mm
CTP-8000	120V/240V	50Hz/60Hz	70W	5.6m	8000L/h	$\frac{3}{4}$ "~1"~1 $\frac{1}{4}$ "	5m	2.3kg	188x131x149mm

Please pay attention to power, H-max and cable length.