



GOLDMAN SERVICE | Ultra Cicha Automatyczna Pompa Kondensatu PC-80A | Wydajność 80 litrów/godzinę

Indeks: **809541** Producent: **GOLDMAN SERVICE** Kod producenta: **PC-80A**

Cena: **405.05 zł**

Opis

GOLDMAN SERVICE | Cicha automatyczna pompa kondensatu do odprowadzania wody i klimatyzacji | Przepływ 80 litrów/godzinę

Producent: GOLDMAN SERVICE

- **ZASTOSOWANIA:** Kompaktowe i wydajne rozwiązanie do usuwania wody skraplającej z klimatyzatora split, wszelkiego rodzaju HVAC, ogrzewania, osuszaczy, mebli lodówek, maszyn do lodu i innych urządzeń wymagających automatycznej pompy spustowej
- **ZAWIERA:** Pompa kondensatu klimatyzatora Model PC-80A z maks. wydajnością odpływu. 80 l/godzina (21GPH), pojemność zbiornika na wodę 0,5 l. Połączenia. 1 x instrukcja obsługi Nie zawiera rury spustowej
- **CICHY:** Dźwięk o odległości 1 m: 23 dB(A), kompaktowa konstrukcja Silent, wyjątkowo cicha praca. Łatwo integruje się z istniejącymi systemami bez zakłócania harmonii Twojego domu lub biura
- **ŁATWA INSTALACJA:** Kompaktowa (wysokość 100 mm) do ograniczonych przestrzeni. Szybki montaż, proste okablowanie i instrukcja montażu. Automatycznie spuszcza wodę kondensacyjną, zapobiegając stagnacji i uszkodzeniom
- **ŻYWOTNOŚĆ UŻYTKOWNIKA:** Wydłuż żywotność systemu klimatyzacji dzięki cichemu radiatorowi klimatyzacyjnemu, jednocześnie ciesząc się świeżym i beztroskim środowiskiem

- **maksymalna wysokość podnoszenia:** meters
- **zawarte komponenty:** Pompa kondensatu, kotwy, instrukcja obsługi, bez rur spustowych
- **waga przedmiotu:** 560 grams
- **Nazwa modelu:** BOMBA DE CONDENSADO 80 LITROS
- **punkt znaku wypunktowania:** **ZASTOSOWANIA:** Kompaktowe i wydajne rozwiązanie do usuwania wody skraplającej z klimatyzatora split, wszelkiego rodzaju HVAC, ogrzewania, osuszaczy, mebli lodówek, maszyn do lodu i innych urządzeń wymagających automatycznej pompy spustowej, **ZAWIERA:** Pompa kondensatu klimatyzatora Model PC-80A z maks. wydajnością odpływu. 80 l/godzina (21GPH), pojemność zbiornika na wodę 0,5 l. Połączenia. 1 x instrukcja obsługi Nie zawiera rury spustowej, **CICHY:** Dźwięk o odległości 1 m: 23 dB(A), kompaktowa konstrukcja Silent, wyjątkowo cicha praca. Łatwo integruje się z istniejącymi systemami bez zakłócania harmonii Twojego domu lub biura, **ŁATWA INSTALACJA:** Kompaktowa (wysokość 100 mm) do ograniczonych przestrzeni. Szybki montaż, proste okablowanie i instrukcja montażu. Automatycznie spuszcza wodę kondensacyjną, zapobiegając stagnacji i uszkodzeniom, **ŻYWOTNOŚĆ UŻYTKOWNIKA:** Wydłuż żywotność systemu klimatyzacji dzięki cichemu radiatorowi klimatyzacyjnemu, jednocześnie ciesząc się świeżym i beztroskim środowiskiem
- **Opis produktu:** Odkryj najlepsze rozwiązanie pozwalające pozbyć się wody kondensacyjnej z klimatyzatora typu split! Nasza automatyczna pompa wodna, wraz ze specjalnym zbiornikiem, są przeznaczone do zbierania i odprowadzania kondensacji. Ponadto niewielkie rozmiary i łatwy proces okablowania sprawiają, że instalacja przebiega szybko i

bezproblemowo. Pożegnaj się z problemami z akumulacją wody dzięki naszemu компактowemu i wydajnemu rozwiązaniu! Ważne uwagi dotyczące produktu: Do czego służy pompa do kondensatu odpływ klimatyzacji? Pompa spustowa klimatyzacja jest przydatna w różnych systemach, nie tylko w urządzeniach chłodniczych, ale również w jednostkach grzewczych i wentylacyjnych. Małe wymiary dla ograniczonych przestrzeni 100 mm wysokości. Główną zaletą tego akcesorium jest właśnie jego zdolność do odprowadzania wody wytwarzanej przez kondensację w przypadkach, gdy grawitacja jest zerowa lub ujemna. Zatem pompa kondensat klimatyzacja może służyć, gdy poziom odpływu znajduje się powyżej urządzenia klimatyzacyjnego. Również w budynkach, w których zewnętrzne odpływy nie są dozwolone. Ważne jest, aby postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi we wszystkich językach. Przed wykonaniem jakiegokolwiek operacji na pompie upewnij się, że instalacja jest odłączona od zasilania. Pompa została przetestowana wyłącznie do użytku z wodą. Ważne: Nie uruchamiaj tej pompy na sucho. Rury spustowe nie wchodzą w zakres dostawy. Dane techniczne: Model: PC-80 Napięcie: 230 V (50 – 50 Hz). Maksymalna wysokość tłoczenia: 2 metry (6,5 stopy). Przepływ odpływu: maks. 80 litrów/godzinę (21 GPH). Pojemność zbiornika: 0,5 litra. Poziom dźwięku przy 1m: 23dB(A). Cichy, bez wibracji. Temperatura robocza: 0°C - 50°C. Waga wraz z opakowaniem: 560 g. Wymiary opakowania: 21 x 11 x 10 cm

- **marka:** GOLDMAN SERVICE
- **kod unspsc:** 40151510
- **ocena temperatury:** Chłodziarka: od 0°C do 50°C
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 198715208016, 0198715208016
- **numer części:** PC-80A
- **styl:** nowoczesny
- **kolor:** biała
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.56 kilograms
- **producent:** GOLDMAN SERVICE
- **zalecane węzły przeglądania:** 56491984031
- **numer modelu:** PC-80A
- **nazwa przedmiotu:** GOLDMAN SERVICE | Cicha automatyczna pompa kondensatu do odprowadzania wody i klimatyzacji | Przepływ 80 litrów/godzinę
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-11-07T08:13:40.697Z
- **materiał:** Plastikowe i metalowe
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Napięcie	230 V
Maksymalna wysokość podnoszenia	2 metry
Waga	560 g

Zdjęcia

Silent

Decibels:
23 dB(A)



...

