



Goodyear Wąż Pneumatyczny Zwijany 9,5 mm x 15 m - Przemysłowy Wąż SBR o Wytrzymałości Do 20BAR

Indeks: **869348** Producent: **Goodyear** Kod producenta: **L815153G**

Cena: 865.59 zł

Opis

Goodyear Wąż pneumatyczny zwijany 9,5 mm x 15 m 20BAR Max SBR wąż gumowy wytrzymały przemysłowy stalowy pojedynczy rękaw konstrukcja

Producent: Goodyear

Goodyear Wąż pneumatyczny zwijany 9,5 mm x 15 m to niezawodne narzędzie przemysłowe o doskonałej trwałości i stabilności. Wykorzystuje innowacyjną konstrukcję, która zapewnia bezpieczne przechowywanie i łatwe użytkowanie. Idealny do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz, w różnorodnych warunkach pogodowych.

Ten wąż gumowy SBR klasy premium cechuje się odpornością na wodę, olej, ciepło i warunki atmosferyczne. Posiada stalową konstrukcję, która zapewnia stabilne wsparcie oraz regulowany korek węża dla optymalnej wydajności. Sprawdza się zarówno w zastosowaniach DIY, jak i przemysłowych.

Innowacyjna blokada sprężynowa zwalniająca na żądaną długość oraz wzmocnione krawędzie zabezpieczające przed wyciekami to cechy, które wyróżniają ten wąż pneumatyczny. Zestaw zawiera sprzęt montażowy i 4 rolki bez zaczepów, które zmniejszają zużycie materiału. Precyzyjnie wykonany, solidny i trwały, będzie niezastąpionym narzędziem w Twojej pracy.

- Specyfikacja kołowrotka – ten kołowrotek o wymiarach 9,5 mm x 15 m jest wykonany z ciężkiej stali przemysłowej; odporna na korozję powłoka proszkowa; Premium Commercial SBR Rubber Hose ciśnienie robocze to 300 PSI/20 BAR i 1/4 cala złącza BSP; (wąż ołowiowy nie jest dołączony)
- Specyfikacja węża – komercyjny wąż gumowy SBR klasy premium to mieszanka polimerów styrenowo-butadienowych, układa się płasko, ma doskonałą trwałość i stabilność starzenia; odporny na wodę/olej, ciepło, pogodę, ścieranie i działa w warunkach od -28°C do 100°C
- PRZEMYSŁANA KONSTRUKCJA - ten kołowrotek wykorzystuje w pełni zamkniętą wielopozycyjną blokadę sprężynową zwalniającą na dowolnej żądanej długości; stalowe tłoczone regulowane ramie prowadzące podtrzymuje kątowny ciąg; podstawa montażowa w kształcie litery L ze wzmocnieniem rowka zapewnia stabilne wsparcie
- Wyjątkowe cechy – wzmocnione krawędzie z kołnierzem, pełne mosiężne połączenie wlotowe węża chroniące przed wyciekami; zawiera regulowany korek węża i 4 rolki bez zaczepów, które pomagają zmniejszyć ścieranie węża
- BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE - Nasze kołowrotki najlepiej nadają się do użytku wewnątrz / na zewnątrz, w otoczeniu nocnym lub dziennym, do zastosowań DIY lub przemysłowych, umożliwiając prawidłowe przechowywanie, zapewniając bezpieczeństwo miejsca pracy

- **zawarte komponenty:** Sprzęt montażowy
- **waga przedmiotu:** 14.2 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** Specyfikacja kołowrotka – ten kołowrotek o wymiarach 9,5 mm x 15 m jest wykonany z ciężkiej stali przemysłowej; odporna na korozję powłoka proszkowa; Premium Commercial SBR Rubber Hose ciśnienie robocze to 300 PSI/20 BAR i 1/4 cala złącza BSP; (wąż ołowiowy nie jest dołączony), Specyfikacja węża – komercyjny wąż gumowy SBR klasy premium to mieszanka polimerów styrenowo-butadienowych, układa się płasko, ma doskonałą trwałość i stabilność starzenia; odporny na wodę/olej, ciepło, pogodę, ścieranie i działa w warunkach od -28°C do 100°C, PRZEMYSŁANA KONSTRUKCJA - ten kołowrotek wykorzystuje w pełni zamkniętą wielopozycyjną blokadę sprężynową zwalniającą na dowolnej żądanej długości; stalowe tłoczone regulowane ramię prowadzące podtrzymuje kątowny ciąg; podstawa montażowa w kształcie litery L ze wzmocnieniem rowka zapewnia stabilne wsparcie, Wyjątkowe cechy – wzmocnione krawędzie z kołnierzem, pełne mosiężne połączenie wlotowe węża chroniące przed wyciekami; zawiera regulowany korek węża i 4 rolki bez zaczepów, które pomagają zmniejszyć ścieranie węża, BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE - Nasze kołowrotki najlepiej nadają się do użytku wewnątrz / na zewnątrz, w otoczeniu nocnym lub dziennym, do zastosowań DIY lub przemysłowych, umożliwiając prawidłowe przechowywanie, zapewniając bezpieczeństwo miejsca pracy
- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **marka:** Goodyear
- **kod unspsc:** 40142000
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** L815153G
- **styl:** Wytrzymały, regulowany, wyjątkowy
- **kolor:** 9,5 cm x 150 m. POJEDYNCZY WÓŻ POJEDYNCZY / WOŻ WĄ
- **waga opakowania przedmiotu:** 14.288 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** Opakowanie standardowe
- **producent:** Goodyear
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6943940722059
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785885031
- **nazwa przedmiotu:** Goodyear Wąż pneumatyczny zwijany 9,5 mm x 15 m 20BAR Max SBR wąż gumowy wytrzymały przemysłowy stalowy pojedynczy rękaw konstrukcja
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilany powietrzem
- **data premiery:** 2017-03-12T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2016-10-13T21:10:52.642Z
- **materiał:** Kauczuk

Parametry

Średnica	9,5 mm
Długość	15 m
Ciśnienie maksymalne	20 BAR
Materiał	SBR - kauczuk syntetyczny
Rodzaj produktu	Wąż pneumatyczny zwijany

Zdjęcia

GOODYEAR

50' AIR HOSE REEL

A reliable and durable air hose reel that can provide air transfer efficiency. Suitable for industrial and DIY applications.

DURABLE

RELIABLE

1/4" MNPT connection

Premium SBR Rubber
kink-free rubber hose.

Adjustable Hose Stopper

Solid Brass
Swivel Joint

all steel
durable drum

Single Pedestal Steel Base

