



Hager TXA304 cyfrowy i analogowy moduł I/O - moduły cyfrowe i analogowe I/O (cyfrowy, wejście, 4 kanały, 4 kanały, szary, 21 - 32)

Indeks: **698174** Producent: **HAGER** Kod producenta: **TXA304**

Cena: 680.32 zł

Opis

Hager TXA304 cyfrowy i analogowy moduł I/O - moduły cyfrowe i analogowe I/O (cyfrowy, wejście, 4 kanały, 4 kanały, szary, 21 - 32)

Producent: Hager

- **waga przedmiotu:** 0.17 kilograms
- **Nazwa modelu:** TXA304
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Hager
- **numer części:** TXA304
- **kolor:** szary
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.174 kilograms
- **producent:** Hager
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 3250616049277, 03250616049277
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785314031
- **numer modelu:** TXA304
- **nazwa przedmiotu:** Hager TXA304 cyfrowy i analogowy moduł I/O - moduły cyfrowe i analogowe I/O (cyfrowy, wejście, 4 kanały, 4 kanały, szary, 21 - 32)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-02-13T23:37:27.257Z

Parametry

Kolor	szary
Waga	0.17 kg
Typ	cyfrowy i analogowy moduł I/O
Liczba kanałów	4 wejściowe, 4 wyjściowe

Zdjęcia



TXA304



Binäreingang 4-fach KNX, 230V

Binäreingang modular zum Anschluss an 230V-Signalgeber (z.B. konventionelle Schalter, Taster, Alarmgeber usw.). Das Gerät verfügt über eine Handbedienung (auch sperbar), die es ermöglicht die Busfunktion unabhängig von der Eingängen zu testen. Die Funktion der LED Anzeige kann parametrisiert werden. Durch die Netzausfallüberwachung ist eine Unterscheidung zwischen offenem Eingang und Spannungsausfall durch die Angabe eines Referenzeinganges möglich. Die 230V-Eingangssignale werden unabhängig voneinander in die entsprechenden Buselemente umgesetzt. Jeder Eingang hat einen separaten N-Anschluss und kann an eine unterschiedliche Phase angeschlossen werden. Funktionen wie Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, und Szenenabruf sind für jeden Eingang frei definierbar. Das Gerät ist mit der installationsfreundlichen QuickConnect Anschluss-technik ausgestattet.

Technische Merkmale	
Anzahl Eingangsstromkreise	4
Eingangsspannung	230 V
Steuerung mit beleuchteten Taster	10 mA
Max. Leitungslänge zu Taster	100 m
Anzahl Module	4
Versorgungsspannung	30V DC durch Bus
Anschlussart	QuickConnect
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,75 - 2,5mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,75 - 2,5mm ²
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
Lagerungstemperatur	-20 bis 70 °C
Montageart	DIN-Schiene (REG)
Schutzart	IP20
Tiefe installiertes Produkt	69 mm