



## HEATIT JHSF 24 m - Samoregulujący Przewód Grzewczy z Termostatem

Indeks: **873324** Producent: **Zhukeshi**

**Cena: 343.90 zł**

### Opis

## HEATIT JHSF 24 m wstępnie zmontowany przewód grzewczy z termostatem

Producent: zhukeshi

Przewód grzewczy JHSF to nowoczesne rozwiązanie do ochrony rur wodnych przed zamarzaniem. Samoregulujący kabel grzewczy zapewnia bezpieczne i energooszczędne ogrzewanie, dostosowując się automatycznie do temperatury otoczenia. Montaż jest prosty, a wysoka wydajność energetyczna pozwala obniżyć koszty związane z ogrzewaniem. Certyfikowany produkt CE gwarantuje solidność i niezawodność.

Wstępnie zmontowany przewód grzewczy z termostatem ułatwia instalację nawet dla amatorów. Kabel JHSF można używać w różnych konfiguracjach i jest przeznaczony do rur wodnych o średnicy do 5,08 cm. Dzięki technologii samoregulacji nie ma ryzyka przegrzania, co sprawia, że jest bezpieczniejszy w użyciu niż tradycyjne kable grzewcze.

Produkt marki HEATIT to niezawodne rozwiązanie do ochrony przed zamarzaniem i utrzymania stabilnej temperatury w rurach. Samoregulujący kabel grzewczy JHSF to połączenie innowacyjnej technologii z prostotą instalacji, zapewniającą komfort użytkowania i oszczędność energetyczną. Wybierz JHSF, aby cieszyć się bezpiecznym i efektywnym ogrzewaniem wodociągów.

- Nadaje się do stosowania w sztywnych rurach wodnych z tworzywa sztucznego i metalu (w tym rura wlotowa, rura odpływowa, kanał, ochrona przed zamarzaniem palm itd.). Chroń rury o średnicy do 5,08 cm. Dla lepszej ochrony przed zamarzaniem zaleca się użycie materiału izolacyjnego o grubości co najmniej 1,27 cm, szczególnie w przypadku bardzo zimnej pogody.
- Samoregulujący kabel grzewczy o jakości przemysłowej. Wyjście kabla dopasowuje się automatycznie w zależności od temperatury otoczenia w każdym punkcie wzdłuż kabla. E nie ma ryzyka przegrzania. Bezpieczniejszy. Może być stosowany w wersji prostej, spiralnej i nakładającej się. Zaawansowana funkcjonalność.
- Wstępnie zmontowany i łatwy montaż. Wbudowany termostat (włącza się w temperaturze poniżej 3°C. Wyłącza się, gdy temperatura przekroczy 10°C) z instrukcją (może nie być dostępna w języku polskim). Łatwy montaż i obsługa. 230 V, 16,4 W/m w temperaturze 10°C. Wysoka wydajność energetyczna.
- Certyfikat CE. 2 m przewód zimny z wtyczką. Rura termokurczliwa o jakości przemysłowej do podłączenia. Najniższa temperatura instalacji tego kabla grzewczego wynosi -10°C. Minimalny promień gięcia wynosi 2,54 cm. Izolacja wewnętrzna składa się z wytrzymałego XLPE i odpornego na warunki atmosferyczne P (wysoka temperatura) jako płaszcz zewnętrzny. Klasa ochrony przed włamaniem 65. Dopuszczony do napełnionych wodą sztywnych rur z tworzywa sztucznego i rur metalowych. Wytrzymała.
- Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić kabel. Owiń kabel, włóż kabel grzewczy, a następnie włóż część termostatu kabla na kilka minut do wiadra na lód. Gdy temperatura spadnie poniżej 3°C, termostat aktywuje funkcję kabla. W normalnym przypadku na kablu grzewczym można odczuć lekkie ciepło.

- **waga opakowania przedmiotu:** 2.08 kilograms
- **producent:** zhukeshi
- **waga przedmiotu:** 0.58 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6947881593105
- **zalecane węzły przegładania:** 20784997031
- **punkt znaku wypunktowania:** Nadaje się do stosowania w sztywnych rurach wodnych z tworzywa sztucznego i metalu (w tym rura wlotowa, rura odpływowa, kanał, ochrona przed zamarzaniem palm itd.). Chroń rury o średnicy do 5,08 cm. Dla lepszej ochrony przed zamarzaniem zaleca się użycie materiału izolacyjnego o grubości co najmniej 1,27 cm, szczególnie w przypadku bardzo zimnej pogody., Samoregulujący kabel grzewczy o jakości przemysłowej. Wyjście kabla dopasowuje się automatycznie w zależności od temperatury otoczenia w każdym punkcie wzdłuż kabla. E nie ma ryzyka przegrzania. Bezpieczniejszy. Może być stosowany w wersji prostej, spiralnej i nakładającej się. Zaawansowana funkcjonalność., Wstępnie zmontowany i łatwy montaż. Wbudowany termostat (włącza się w temperaturze poniżej 3°C. Wyłącza się, gdy temperatura przekroczy 10°C) z instrukcją (może nie być dostępna w języku polskim). Łatwy montaż i obsługa. 230 V, 16,4 W/m w temperaturze 10°C. Wysoka wydajność energetyczna., Certyfikat CE. 2 m przewód zimny z wtyczką. Rura termokurczliwa o jakości przemysłowej do podłączenia. Najniższa temperatura instalacji tego kabla grzewczego wynosi -10°C. Minimalny promień gięcia wynosi 2,54 cm. Izolacja wewnętrzna składa się z wytrzymałego XLPE i odpornego na warunki atmosferyczne P (wysoka temperatura) jako płaszcz zewnętrzny. Klasa ochrony przed włamaniem 65. Dopuszczony do napełnionych wodą sztywnych rur z tworzywa sztucznego i rur metalowych. Wytrzymała., Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić kabel. Owiń kabel, włóż kabel grzewczy, a następnie włóż część termostatu kabla na kilka minut do wiadra na lód. Gdy temperatura spadnie poniżej 3°C, termostat aktywuje funkcję kabla. W normalnym przypadku na kablu grzewczym można odczuć lekkie ciepło.
- **Opis produktu:** Dlaczego przewód grzewczy JHSF zapewnia bezpieczny, zdrowy, energooszczędny i trwały wodociąg? Samoregulujący rdzeń grzewczy stale dopasowuje swoje oddawanie ciepła w każdym punkcie kabla grzewczego do otoczenia, dzięki czemu całkowite koszty energii w sezonie są znacznie niższe. Wysoka wydajność energetyczna. Wstępnie zamontowany przewód grzewczy sprawia, że instalacja jest łatwa dla majsterkowiczów. Wtyczka, termostat, uszczelka końcowa i kabel grzewczy samoregulujący się zostały wstępnie zmontowane. Wydajna, niezawodna i tańsza. Samoregulacja kabla grzewczego: brak potencjalnego zagrożenia pożarowego wskutek przegrzania. Bezpieczniejszy niż inne niesamoregulujące się kable grzejne. JHSF może być prosty, spiralny lub nakładany. Szczególnie do ochrony zaworu. Można go stosować na wodach z tworzywa sztucznego i metalowych. Będzie to wygodniejsze w pracy. Każdy kabel składa się z wytrzymałej, termoplastycznej izolacji wewnętrznej, ciągłej plecionki podłogowej i odpornej na warunki atmosferyczne osłony zewnętrznej z tworzywa termoplastycznego. W połączeniu JHSF wykorzystuje przemysłową technologię węża termokurczliwego, aby kabel był bardziej trwały. Co powiesz z producentem? Fabryka spełnia normę ISO9001 (Audit by BV) w procesie produkcji, a firma stawia bardzo surowe wymagania dotyczące materiału przychodzącego, kontroli procesu produkcyjnego, dobrej kontroli inspekcyjnej itd. Solidne zarządzanie wewnętrzne i wieloletnie doświadczenie sprawiają, że JHSF jest bardziej niezawodny. Ostrzeżenie: nigdy nie zmieniać ani skracać długości kabla grzewczego. Każda zmiana może prowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Nigdy nie wolno używać z rurami wewnętrznymi. Kable nie powinny przechodzić przez ściany, sufity lub podłogi budynku. Nigdy nie należy używać metalowych połączeń, aby podłączyć kabel grzewczy do przewodu rurowego.
- **marka:** HEATIT
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** storage
- **ogólne słowo kluczowe:** Samoregulująca kawa, kabel grzewczy z kablem grzewczym JHSF, 1 m, z termostatem, wstępnie zamontowany kabel grzewczy, taśma klejąca, ogrzewanie towarzyszące do rur wodnych, termostat, ogrzewanie palm, aluminiowa taśma klejąca odporna na
- **nazwa przedmiotu:** HEATIT JHSF 24 m wstępnie zmontowany przewód grzewczy z termostatem
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-20T09:19:01.413Z
- **rozmiar:** 24 Meter

# Parametry

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Długość przewodu | 24 m            |
| Średnica rur     | do 5,08 cm      |
| Zasilanie        | 230 V, 16,4 W/m |
| Certyfikat       | CE              |

# Zdjęcia

