



HEATIT JHSF 8 m - Samoregulujący Przewód Grzewczy z Termostatem

Indeks: **866487** Producent: **Zhukeshi** Kod producenta: **8 m**

Cena: 216.49 zł

Opis

HEATIT JHSF 8 m wstępnie zmontowany przewód grzewczy samoregulujący z termostatem

Producent: Zhukeshi

Samoregulujący przewód grzewczy HEATIT JHSF 8 m to profesjonalne rozwiązanie do ochrony przed zamarzaniem rur wodnych. Dzięki jakości przemysłowej i wbudowanemu termostatowi zapewnia bezpieczne i efektywne ogrzewanie. Może być stosowany w różnych konfiguracjach i zapewnia zaawansowaną funkcjonalność.

Zestaw zawiera wstępnie zmontowany przewód grzewczy o długości 8 metrów oraz instrukcję montażu. Kabel jest certyfikowany zgodnie z normami europejskimi, a jego instalacja jest prosta i szybka. Dopuszczalna temperatura pracy to -10°C, a minimalny promień gięcia wynosi 2,54 cm, co sprawia, że jest to solidne i trwałe rozwiązanie.

Ten samoregulujący przewód grzewczy jest idealny do sztywnych rur wodnych z tworzywa sztucznego i metalowych o średnicy do 5,08 cm. Doskonale sprawdzi się w ochronie przed zamarzaniem, zapewniając stabilną temperaturę w każdych warunkach atmosferycznych. Ogrzej swoje rury z HEATIT JHSF 8 m i ciesz się spokojem i komfortem.

- Nadaje się do stosowania w sztywnych rurach wodnych z tworzywa sztucznego i metalu (w tym rura wlotowa, rura odpływowa, kanał, ochrona przed zamarzaniem palm itd.). Chroń rury o średnicy do 5,08 cm. Dla lepszej ochrony przed zamarzaniem zaleca się użycie materiału izolacyjnego o grubości co najmniej 1,27 cm, szczególnie w przypadku bardzo zimnej pogody.
- Samoregulujący kabel grzewczy o jakości przemysłowej. Wyjście kabla dopasowuje się automatycznie w zależności od temperatury otoczenia w każdym punkcie wzdłuż kabla. Nie ma ryzyka przegrzania. Bezpieczniejszy. Może być stosowany w wersji prostej, spiralnej i nakładającej się. Zaawansowana funkcjonalność.
- Wstępnie zmontowany i łatwy montaż. Wbudowany termostat (włącza się w temperaturze poniżej 3°C. Wyłącza się, gdy temperatura przekroczy 10°C) z instrukcją (może nie być dostępna w języku polskim). Łatwy montaż i obsługa. 230 V, 16,4 W/m w temperaturze 10°C. Wysoka wydajność energetyczna.
- Certyfikat CE. 2 m przewód zimny z wtyczką. Rura termokurczliwa o jakości przemysłowej do podłączenia. Najniższa temperatura instalacji tego kabla grzewczego wynosi -10°C. Minimalny promień gięcia wynosi 2,54 cm. Izolacja wewnętrzna składa się z wytrzymałego XLPE i odpornego na warunki atmosferyczne P (wysoka temperatura) jako płaszcz zewnętrzny. Klasa ochrony przed włamaniem 65. Dopuszczony do napełnionych wodą sztywnych rur z tworzywa sztucznego i rur metalowych. Wytrzymała.
- Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić kabel. Owiń kabel, włóż kabel grzewczy, a następnie włóż część termostatu kabla na kilka minut do wiadra na lód. Gdy temperatura spadnie poniżej 3°C, termostat aktywuje funkcję kabla. W normalnym przypadku na kablu grzewczym można odczuć lekkie ciepło.

- **waga przedmiotu:** 0.32 kilograms
- **Nazwa modelu:** 8 m
- **punkt znaku wypunktowania:** Nadaje się do stosowania w sztywnych rurach wodnych z tworzywa sztucznego i metalu (w tym rura wlotowa, rura odpływowa, kanał, ochrona przed zamarzaniem palm itd.). Chroń rury o średnicy do 5,08 cm. Dla lepszej ochrony przed zamarzaniem zaleca się użycie materiału izolacyjnego o grubości co najmniej 1,27 cm, szczególnie w przypadku bardzo zimnej pogody., Samoregulujący kabel grzewczy o jakości przemysłowej. Wyjście kabla dopasowuje się automatycznie w zależności od temperatury otoczenia w każdym punkcie wzdłuż kabla. E nie ma ryzyka przegrzania. Bezpieczniejszy. Może być stosowany w wersji prostej, spiralnej i nakładającej się. Zaawansowana funkcjonalność., Wstępnie zmontowany i łatwy montaż. Wbudowany termostat (włącza się w temperaturze poniżej 3°C. Wyłącza się, gdy temperatura przekroczy 10°C) z instrukcją (może nie być dostępna w języku polskim). Łatwy montaż i obsługa. 230 V, 16,4 W/m w temperaturze 10°C. Wysoka wydajność energetyczna., Certyfikat CE. 2 m przewód zimny z wtyczką. Rura termokurczliwa o jakości przemysłowej do podłączenia. Najniższa temperatura instalacji tego kabla grzewczego wynosi -10°C. Minimalny promień gięcia wynosi 2,54 cm. Izolacja wewnętrzna składa się z wytrzymałego XLPE i odpornego na warunki atmosferyczne P (wysoka temperatura) jako płaszcza zewnętrznego. Klasa ochrony przed włamaniem 65. Dopuszczony do napełnionych wodą sztywnych rur z tworzywa sztucznego i rur metalowych. Wytrzymała., Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić kabel. Owiń kabel, włóż kabel grzewczy, a następnie włóż część termostatu kabla na kilka minut do wiadra na lód. Gdy temperatura spadnie poniżej 3°C, termostat aktywuje funkcję kabla. W normalnym przypadku na kablu grzewczym można odczuć lekkie ciepło.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** kabel grzewczy do rur
- **marka:** HEATIT
- **rozmiar:** 8 Meter
- **styl:** Modern
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.962 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** opakowanie standardowe
- **producent:** Zhukeshi
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6947881524895
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784997031
- **numer modelu:** 8 m
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** storage
- **nazwa przedmiotu:** HEATIT JHSF 8 m wstępnie zmontowany przewód grzewczy samoregulujący z termostatem
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2019-07-08T18:48:13.646Z

Parametry

Długość	8 m
Typ	Samoregulujący
Zasilanie	230 V
Certyfikaty	CE
Temperatura pracy	-10°C do 10°C
Średnica rur	do 5,08 cm

Zdjęcia

Automatische Leistungsanpassung

10°C
OFF



3°C
ON



Umweltfreundlich



Fortgeschrittene
Temperaturregelung



3°C AN
10°C AUS



Genauigkeit + 1°C