



## HEATIT JSHF 12 m Rura Grzewcza Samoregulująca z Termostatem

Indeks: **865994** Producent: **Zhukeshi** Kod producenta: **12 m**

Cena: **244.54 zł**

### Opis

## HEATIT JHSF 12 m wstępnie zmontowana rura samoregulująca z termostatem

Producent: Zhukeshi

Rura samoregulująca z termostatem HEATIT JHSF 12 m to doskonałe rozwiązanie do ochrony sztywnych rur wodnych przed zamarzaniem. Dzięki samoregulacyjnemu kablowi grzewczemu o jakości przemysłowej, kabina automatycznie dostosowuje się do temperatury otoczenia, eliminując ryzyko przegrzania. Może być stosowany w różnych konfiguracjach i zapewnia zaawansowaną funkcjonalność.

Rura jest wstępnie zmontowana i łatwa w montażu. Posiada wbudowany termostat, który aktywuje się przy temperaturze poniżej 3°C i wyłącza przy przekroczeniu 10°C. Certyfikat CE gwarantuje jakość i bezpieczeństwo. W zestawie znajduje się również 2 metrowy przewód z wtyczką oraz rura termokurczliwa o wysokiej jakości, zapewniająca odporność na warunki atmosferyczne.

Rura samoregulująca HEATIT JHSF 12 m to idealne rozwiązanie dla ochrony rur w warunkach zimowych. Montaż jest prosty, a wysoka wydajność energetyczna zapewnia skuteczne działanie. Teraz możesz cieszyć się spokojem, wiedząc że Twoje rury są odpowiednio chronione przed zamarzaniem.

- Nadaje się do stosowania w sztywnych rurach wodnych z tworzywa sztucznego i metalu (w tym rura wlotowa, rura odpływowa, kanał, ochrona przed zamarzaniem palm itd.). Chroń rury o średnicy do 5,08 cm. Dla lepszej ochrony przed zamarzaniem zaleca się użycie materiału izolacyjnego o grubości co najmniej 1,27 cm, szczególnie w przypadku bardzo zimnej pogody.
- Samoregulujący kabel grzewczy o jakości przemysłowej. Wyjście kabla dopasowuje się automatycznie w zależności od temperatury otoczenia w każdym punkcie wzdłuż kabla. E nie ma ryzyka przegrzania. Bezpieczniejszy. Może być stosowany w wersji prostej, spiralnej i nakładającej się. Zaawansowana funkcjonalność.
- Wstępnie zmontowany i łatwy montaż. Wbudowany termostat (włącza się w temperaturze poniżej 3°C. Wyłącza się, gdy temperatura przekroczy 10°C) z instrukcją (może nie być dostępna w języku polskim). Łatwy montaż i obsługa. 230 V, 16,4 W/m w temperaturze 10°C. Wysoka wydajność energetyczna.
- Certyfikat CE. 2 m przewód zimny z wtyczką. Rura termokurczliwa o jakości przemysłowej do podłączenia. Najniższa temperatura instalacji tego kabla grzewczego wynosi -10°C. Minimalny promień gięcia wynosi 2,54 cm. Izolacja wewnętrzna składa się z wytrzymałego XLPE i odpornego na warunki atmosferyczne P (wysoka temperatura) jako płaszcz zewnętrzny. Klasa ochrony przed włamaniem 65. Dopuszczony do napełnianych wodą sztywnych rur z tworzywa sztucznego i rur metalowych. Wytrzymała.
- Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić kabel. Owiń kabel, włóż kabel grzewczy, a następnie włóż część termostatu kabla na kilka minut do wiadra na lód. Gdy temperatura spadnie poniżej 3°C, termostat aktywuje funkcję kabla. W normalnym przypadku na kablu grzewczym można odczuć lekkie ciepło.

- **waga opakowania przedmiotu:** 1.209 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** opakowanie standardowe
- **producent:** Zhukeshi
- **waga przedmiotu:** 0.33 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6947881537178
- **Nazwa modelu:** 12 m
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784997031
- **punkt znaku wypunktowania:** Nadaje się do stosowania w sztywnych rurach wodnych z tworzywa sztucznego i metalu (w tym rura wlotowa, rura odpływowa, kanał, ochrona przed zamarzaniem palm itd.). Chroń rury o średnicy do 5,08 cm. Dla lepszej ochrony przed zamarzaniem zaleca się użycie materiału izolacyjnego o grubości co najmniej 1,27 cm, szczególnie w przypadku bardzo zimnej pogody., Samoregulujący kabel grzewczy o jakości przemysłowej. Wyjście kabla dopasowuje się automatycznie w zależności od temperatury otoczenia w każdym punkcie wzdłuż kabla. E nie ma ryzyka przegrzania. Bezpieczniejszy. Może być stosowany w wersji prostej, spiralnej i nakładającej się. Zaawansowana funkcjonalność., Wstępnie zmontowany i łatwy montaż. Wbudowany termostat (włącza się w temperaturze poniżej 3°C. Wyłącza się, gdy temperatura przekroczy 10°C) z instrukcją (może nie być dostępna w języku polskim). Łatwy montaż i obsługa. 230 V, 16,4 W/m w temperaturze 10°C. Wysoka wydajność energetyczna., Certyfikat CE. 2 m przewód zimny z wtyczką. Rura termokurczliwa o jakości przemysłowej do podłączenia. Najniższa temperatura instalacji tego kabla grzewczego wynosi -10°C. Minimalny promień gięcia wynosi 2,54 cm. Izolacja wewnętrzna składa się z wytrzymałego XLPE i odpornego na warunki atmosferyczne P (wysoka temperatura) jako płaszcza zewnętrznego. Klasa ochrony przed włamaniem 65. Dopuszczony do napełnionych wodą sztywnych rur z tworzywa sztucznego i rur metalowych. Wytrzymała., Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić kabel. Owiń kabel, włóż kabel grzewczy, a następnie włóż część termostatu kabla na kilka minut do wiadra na lód. Gdy temperatura spadnie poniżej 3°C, termostat aktywuje funkcję kabla. W normalnym przypadku na kablu grzewczym można odczuć lekkie ciepło.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **numer modelu:** 12 m
- **Opis produktu:** kabel grzewczy do rur
- **marka:** HEATIT
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** storage
- **nazwa przedmiotu:** HEATIT JHSF 12 m wstępnie zmontowana rura samoregulująca z termostatem
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2019-07-08T18:47:46.495Z
- **rozmiar:** 12 Meter

## Parametry

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Długość                | 12 m                   |
| Producent              | Zhukeshi               |
| Napięcie               | 230 V                  |
| Waga                   | 0.33 kg                |
| Rodzaj pakietu klienta | opakowanie standardowe |
| Temperatura pracy      | -10 do 10 °C           |

## Zdjęcia

## Automatische Leistungsanpassung

10°C  
OFF



3°C  
ON



Umweltfreundlich



Fortgeschrittene  
Temperaturregelung



3°C AN  
10°C AUS



Genauigkeit + 1°C