



Heschen Cylinder Pneumatyczny Standardowy SC 63-350 PT3/8 63 mm (2,5") Skok 350 mm (14") Podwójne Działanie

Indeks: **807608** Producent: **CHLED Pneumatic**

Cena: **315.00 zł**

Opis

Heschen Pneumatyczny standardowy cylinder powietrza SC 63-350 PT3/8 port 63 mm (2,5") otwór 350 mm (14") skok podwójne działanie

Producent: CHLED Pneumatic

Poznaj wysokiej jakości pneumatyczny cylinder powietrza SC 63-350 PT3/8 od marki Heschen. Otwór o średnicy 63 mm i skok 350 mm zapewnią Ci niezawodne działanie. Dzięki podwójnemu działaniu i pojedynczemu prętowi ten cylinder spełni Twoje oczekiwania. Maksymalne ciśnienie robocze to 280 kgf/cm².

Wykorzystanie tłustej miedzi w łożysku osi eliminuje konieczność dodawania oleju smarowego, co sprawia, że jest to rozwiązanie wyjątkowo wygodne. Precyzyjnie zaprojektowany z regulowanym buforem, ten cylinder zapewni stabilne działanie bez uderzeń podczas pracy. Wysoka jakość gwarantowana przez markę Heschen.

Idealny do zastosowań przemysłowych, ten cylindryczny produkt pneumatyczny SC 63-350 PT3/8 to doskonały wybór dla profesjonalistów. Daj sobie przestrzeń do efektywnej pracy bez konieczności regularnego smarowania. Zamów już teraz i ciesz się wydajnością bez kompromisów.

- Otwór 63 mm (2,5"), Skok: 350 mm (14 cali)
- Typ działania: Podwójne działanie; Typ pręta: Pojedynczy pręt
- Rozmiar portu: G3/8";
- Rozmiar portu tłoka: M16 x 1,5
- Maks. ciśnienie robocze 280/kgf/cm².

- **kolor:** Srebrny
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.84 kilograms
- **producent:** CHLED Pneumatic
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0670534175415, 670534175415
- **zalecane węzły przegłądania:** 20852661031, 27007284031
- **punkt znaku wypunktowania:** Otwór 63 mm (2,5"), Skok: 350 mm (14 cali), Typ działania: Podwójne działanie; Typ pręta: Pojedynczy pręt, Rozmiar portu: G3/8";, Rozmiar portu tłoka: M16 x 1,5, Maks. ciśnienie robocze 280/kgf/cm².
- **Opis produktu:** Stosowanie tłustej miedzi wytapianej w proszku jako łożysko osi, co sprawia, że dodawanie oleju smarowego do wałka tłokowego jest niepotrzebne. Oprócz stałego bufora, zacisk cylindra posiada regulowany bufor, dzięki czemu cylinder stabilnie wpada bez uderzenia podczas dojazdów do pracy. Sprzedawca zapłacił podatek

importowy, jeśli istnieje.

- **marka:** Heschen
- **ogólne słowo kluczowe:** SC 63 350, Standard cylinder 280Kgf, cylinder 63 350 3/8, sc 2.5" 14", SC 63 350 Single Rod Double Action Pneumatic Air Cylinder
- **nazwa przedmiotu:** Heschen Pneumatyczny standardowy cylinder powietrza SC 63-350 PT3/8 port 63 mm (2,5") otwór 350 mm (14") skok podwójne działanie
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-01T20:58:47.115Z
- **materiał:** stop

Parametry

Otwór	63 mm (2,5")
Skok	350 mm (14")
Typ działania	Podwójne działanie
Typ pręta	Pojedynczy pręt
Rozmiar portu	G3/8"
Rozmiar portu tłoka	M16 x 1,5
Maks. ciśnienie robocze	280 kgf/cm ²
Kolor	Srebrny
Waga opakowania	2.84 kg
Producent	CHLED Pneumatic

Zdjęcia

