



Heschen SC 80-200 – wyspecjalizowany cylinder pneumatyczny z podwójnym działaniem

Indeks: **692008** Producent: **CHLED Pneumatic**

Cena: **324.55 zł**

Opis

Heschen pneumatyczny standardowy cylinder SC 80-200 PT3/8 port 80 mm otwór 200 mm skokowy podwójne działanie

Producent: CHLED Pneumatic

Cylinder powietrzny o otworze 80 mm i skoku 200 mm, zapewniający podwójne działanie. Idealny do zastosowań wymagających siły w posuwistym ruchu liniowym.

Produkt marki Heschen, wykonany z wysokiej jakości materiału stop. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 450 kgf/cm², co sprawia, że jest to niezawodne i wydajne narzędzie.

Standardowy cylinder SC 80-200 PT3/8 port 80 mm otwór 200 mm skokowy to doskonały wybór dla profesjonalistów, którzy potrzebują solidnego rozwiązania do swoich zadań. Niezawodny, trwały i efektywny w działaniu.

- Otwór 80 mm, skok: 200 mm
- Rodzaj działania: Podwójne działanie; Typ pręta: Pojedynczy pręt
- Rozmiar portu: PT3/8
- Rozmiar portu tłoka: M20 x 1,5
- Maks. ciśnienie robocze 450/kgf/cm²

- **kolor:** Srebrny
- **waga opakowania przedmiotu:** 3.49 kilograms
- **producent:** CHLED Pneumatic
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0670534176979, 670534176979
- **zalecane węzły przeglądania:** 20852661031, 27007284031
- **punkt znaku wypunktowania:** Otwór 80 mm, skok: 200 mm, Rodzaj działania: Podwójne działanie; Typ pręta: Pojedynczy pręt, Rozmiar portu: PT3/8, Rozmiar portu tłoka: M20 x 1,5, Maks. ciśnienie robocze 450/kgf/cm²
- **Opis produktu:** Cylinder powietrzny to urządzenia mechaniczne, które wykorzystują moc sprężonego gazu, aby wytwarzać siłę w posuwistym ruchu liniowym. Cylinder standardowy SC 80 na maks. Siła teoretyczna wynosi 450 kg
- **marka:** Heschen
- **ogólne słowo kluczowe:** SC 80 200
- **nazwa przedmiotu:** Heschen pneumatyczny standardowy cylinder SC 80-200 PT3/8 port 80 mm otwór 200 mm skokowy podwójne działanie

- data uruchomienia strony produktu: 2020-10-16T06:39:40.451Z
- materiał: stop

Parametry

Producent	CHLED Pneumatic
Rozmiar otworu	80 mm
Skok	200 mm
Maks. ciśnienie robocze	450 kgf/cm ²
Typ pręta	Pojedynczy pręt

Zdjęcia

