



Kabel ANFIL Pro Solar 4 mm²/12AWG - Przedłużacz do paneli słonecznych (100 m, czarny)

Indeks: **815822** Producent: **ANFIL LIMITED** Kod producenta: **SC4-100B**

Cena: **575.80 zł**

Opis

ANFIL Przedłużacz kabla słonecznego 4 mm²/12AWG panel słoneczny, kabel PV, do profesjonalnego układu słonecznego, montaż (100 m, czarny)

Producent: ANFIL LIMITED

- Przedłużacz kabla słonecznego ANFIL 4 mm²/12 AWG - Panel słoneczny - Kabel solarny PV do profesjonalnego układu słonecznego - Instalacja jest wysokiej jakości produktem solarnym, zaprojektowanym specjalnie do profesjonalnego montażu paneli słonecznych do instalacji połączonych z siecią i poza siecią
- Minimalna utrata mocy: przedłużacze solarne są zazwyczaj sprzedawane w rozmiarach 14, 12 i 10 AWG. Nasz kabel solarny dostępny na tej liście to 12 AWG i 10 AWG i ma dwa rozmiary większe. Zastosowanie kabli o dużej średnicy minimalizuje utratę mocy w rozmiarach. Zastosowanie kabli o dużej średnicy minimalizuje utratę mocy w systemie paneli słonecznych
- W zestawie: dwa przedłużenia kabli słonecznych z gniazdem zewnętrznym lub męskim na jednym końcu, które są podłączone do panelu słonecznego, a na drugim końcu do regulatora ładowania słonecznego
- Profesjonalny kabel solarny fotowoltaiczny do układu słonecznego odpowiedni do profesjonalnego i centralnego montażu balkonowego, certyfikat TÜV, CE. Okablowanie kabla słonecznego jest odporne na warunki atmosferyczne i przeznaczone do ekstremalnych ciepła i zimna. Zakres temperatur: środowisko -40°C - +90°C
- Materiał kabla słonecznego: miedź cynowana, gwarantuje dobrą przewodność

Parametry

Długość kabla	100 m
Średnica	4 mm ² (12 AWG)
Kolor	Czarny
Materiał	Miedź cynowana
Zakres temperatur	-40°C do +90°C
Certyfikaty	TÜV, CE

Zdjęcia

Technical Data		
Cable Type		
H1Z2Z2-K 1x4.0mm²		
Application		
This cable is specifically designed for connecting photovoltaic system components inside and outside of building and equipment.		
standard		
EN50618:2014		
Cable Construction		
Conductor	Conductor Material	Stranded tinned copper
	Constitute Structure	56/0.285(±0.005)mm
Insulation	Insulation Material	XLPE
	Insulation Diameter(mm)	4.06±0.10
	Insulation Medium Thickness(mm)	0.70±0.10
Jacket	Jacket Material	XLPE
	Jacket Colour	Black or Red
	Jacket Medium Thickness(mm)	0.70±0.10
	Jacket Outer Diameter(mm)	5.90±0.1
mark	TUV SUD EN 50618:2014 H1Z2Z2-K 1x4.0mm2 DC 1.5 KV	
Electrical Characteristics		Properties
Rated Voltage (V)	AC1.0/1.0KV DC1.5KV	Temperature range -40℃~+90℃
Conductor dc resistance (Ω/KM)	≤5.09Ω/km	20'000 hours conductor maximum working temperature:20'000
The service life of the theory	25years	Current Carrying Capacity AT60℃ (A) 52