



Kabel mikrofonowy Sommer Cable Club MKII XLR 10m

Indeks: **707784** Producent: **Sommer Cable** Kod producenta: **CSMF-SW-SW**

Cena: **189.00 zł**

Opis

Lato Cable kabel mikrofonowy Club Series MKII XLR 3-biegunowy Neutrik NC3MXX / XLR 3-biegunowy Neutrik NC3FXX, z zapięciem na rzepy, czarny (10 m)

Producent: Sommer Cable

- Ze względu na wysokiej jakości izolację, niską pojemność (żyła 58 pF) i stosunkowo duży przekrój żył 2 x 0,34 mm² gwarantuje bezpieczną i neutralną transmisję również na długich dystansach.
- Wysoka jakość transmisji dzięki zastosowaniu skrętek OFC i dużego przekroju żył 2 x 0,34 mm²
- Bardzo niska pojemność dzięki izolacji PE
- Dobrze ekranowanie dzięki gęstej plecionce Cu, wysoka elastyczność, dzięki czemu łatwo bębnowana
- Zastosowanie sceniczne, studio pracy, instalacja na stałe
- **punkt znaku wypunktowania:** Ze względu na wysokiej jakości izolację, niską pojemność (żyła 58 pF) i stosunkowo duży przekrój żył 2 x 0,34 mm² gwarantuje bezpieczną i neutralną transmisję również na długich dystansach., Wysoka jakość transmisji dzięki zastosowaniu skrętek OFC i dużego przekroju żył 2 x 0,34 mm², Bardzo niska pojemność dzięki izolacji PE, Dobrze ekranowanie dzięki gęstej plecionce Cu, wysoka elastyczność, dzięki czemu łatwo bębnowana, Zastosowanie sceniczne, studio pracy, instalacja na stałe
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **typ złącza:** XLR
- **Opis produktu:** Brak krwi w żyłach... a mimo to dużo życia. Przekrój żył 2 x 0,34 mm² robi wrażenie, a dane elektryczne mówią same za siebie. Ze względu na doskonały stosunek ceny do jakości jest to jedna z najlepiej sprzedających się przewodów na scenie i w studiu. Duży przekrój i niska pojemność gwarantują doskonałą jakość transmisji również na długich dystansach. Ekranowanie z gołej plecionki Cu posiada pokrycie optyczne 95% (zamiast zwykłego 85%). Wytrzymały i preferowany przez muzyków scenicznych gumowy matowy płaszcz zewnętrzny gwarantuje najwyższą elastyczność nawet przy najniższych temperaturach. Dane techniczne: Konstrukcja: (2LI2Y0,34mm2) CY Płaszcz, średnica: PCW, 6,5 mm Przewód wewnętrzny: 2 x 0,34 mm² (AWG22) Cu na żyłę: 19 x 0,15 mm Izolacja przewodu: PE 1,50 mm Ekranowanie: parasol z plecionką Cu z pojedynczymi żyłkami 0,15 mm Pokrycie, opt. : 95% Dane elektryczne: Pojemność: Żyła/żyła przy 1 m: 58 pF Pojemność: Żyła/daszek przy 1 m: 115 pF Opór przewodu przy 1 km: < 55 Ω Opór parasola przy 1 km: 25 Ω Rezystancja izolacji przy 1 km: > 1 GΩ Opór falowy: ok. 100 Ω
- **marka:** SOMMER CABLE
- **rozmiar:** 10m
- **numer części:** CSMF-SW-SW
- **kolor:** czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.56 kilograms
- **producent:** Sommer Cable

- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4049371403214
- **zalecane węzły przeglądania:** 20859286031
- **nazwa przedmiotu:** Lato Cable kabel mikrofonowy Club Series MKII XLR 3-biegunowy Neutrik NC3MXX / XLR 3-biegunowy Neutrik NC3FXX, z zapięciem na rzepy, czarny (10 m)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-05-02T00:27:23.987Z
- **kompatybilne urządzenia:** Mikrofon

Parametry

Długość kabla	10 m
Złącze	XLR 3-biegunowe
Kolor	czarny
Producent	Sommer Cable
Waga	0.56 kg