



Kabel Sommer Cable DMX512 - XLR 110 Ohm SC-Binary (10m)

Indeks: **780593** Producent: **Sommer Cable** Kod producenta: **B4GS-SW-SW**

Cena: **267.76 zł**

Opis

Sommer Cable AES/EBU - DMX512 110 Ohms SC-Binary 434 DMX512 - XLR male 5-pol HI-X5CM-M Hicon/XLR female 5-pol HI-X5CF-M Hicon, pełne zajęcie, czarne (10m)

Producent: Sommer Cable

Kabel cyfrowy Sommer Cable AES/EBU - DMX512 110 Ohms to niezastąpione narzędzie do transmisji danych na długich trasach. Zaprojektowany z myślą o skanerach i instalacjach oświetleniowych, ten kabel zapewnia niezawodne i stabilne połączenie między cyfrowymi sterownikami. Dzięki wytrzymałej konstrukcji i podwójnemu ekranowaniu, gwarantuje optymalną jakość transmisji danych. Zatocz światło na kolejny poziom z kablem Sommer Cable.

Kabel Sommer Cable AES/EBU - DMX512 110 Ohms to nie tylko pewność transmisji danych, ale także gwarancja trwałości i niezawodności. Odporny na warunki zewnętrzne, ten kabel znajdzie zastosowanie zarówno w instalacjach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Niech światło zawsze świeci jasno dzięki sommerom Cable!

Kabel cyfrowy Sommer Cable AES/EBU - DMX512 110 Ohms XLR to niezbędny element każdej profesjonalnej instalacji. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, ten kabel spełnia najwyższe wymagania dotyczące transmisji danych. Pozwól sobie na pewność i jakość tylko z Sommer Cable.

- Transmisja cyfrowa w przypadku długich tras transmisji dzięki standardom DMX i AES/EBU
- Doskonale zabezpieczony przed posypaniem elektrycznym (plecionka Cu + folia AL/PT).
- Niezwykle wytrzymała dzięki wytrzymałej osłonie
- Sieć skanerów i instalacji oświetleniowych z funkcją zwrotnej
- Połączenie cyfrowych sterowników i urządzeń wszelkiego rodzaju.
- **punkt znaku wypunktowania:** Transmisja cyfrowa w przypadku długich tras transmisji dzięki standardom DMX i AES/EBU, Doskonale zabezpieczony przed posypaniem elektrycznym (plecionka Cu + folia AL/PT)., Niezwykle wytrzymała dzięki wytrzymałej osłonie, Sieć skanerów i instalacji oświetleniowych z funkcją zwrotnej, Połączenie cyfrowych sterowników i urządzeń wszelkiego rodzaju.
- **Specyfikacja spełniona:** EIA
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **typ złącza:** XLR
- **Opis produktu:** Raz tam i kiedyś... dookoła, to nie jest ciężkie. Jeśli dane muszą przechodzić tam i z powrotem, należy użyć cyfrowego kabla z kanałem zwrotnym. Opór falowy jest również zalecany w przypadku tego kabla o mocy 110 omów. Z 4 żył 2 są odpowiedzialne za funkcję zwrotną. Wytrzymały płaszcz zewnętrzny nadaje się do instalacji na zewnątrz i do ułożenia na stałe. Dzięki podwójnemu ekranowaniu (folia AL/PT + plecionka miedziana) i kodowaniu żył

odpowiada ogólnie obowiązującym przepisom (VDE 0812/VDE 0207). Szybkość przesyłania danych 256 kHz zgodnie ze standardem EIA 485. Dane techniczne: Montaż: [2 (2LI2YS0,34 mm2) (ST)]CY płaszcz, średnica: 7,0 mm Materiał płaszcz: standardowy PVC Przewód wewnętrzny: 4 x 0,34 mm2 (AWG22) Szczotki miedziane na żyłę: 7 x 0,25 mm Izolacja przewodu: PE 1,7 mm ekranowanie: plecionka krzyżowa ocynkowana + folia AL/PT pokrycie, : 100% Dane elektryczne Kapaz. Żyła/żyła przy 1 m: 58 pF Kapaz. Żyła/kłosz przy 1 m: 100 pF Rezystancja przewodu przy 1 km: 53 omów Rezystancja parasola przy 1 km: 15 omów Rezystancja izolacji przy 1 km: > 5 gomów. Rezystancja falowa: 110 omów

- **marka:** SOMMER CABLE
- **rozmiar:** 10m
- **numer części:** B4GS-SW-SW
- **kolor:** czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.76 kilograms
- **producent:** Sommer Cable
- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 4049371069076
- **zalecane węzły przeglądania:** 20859284031
- **numer modelu:** .
- **nazwa przedmiotu:** Sommer Cable AES/EBU - DMX512 110 Ohms SC-Binary 434 DMX512 - XLR male 5-pol HI-X5CM-M Hicon/XLR female 5-pol HI-X5CF-M Hicon, pełne zajęcie, czarne (10m)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-16T06:23:15.782Z
- **kompatybilne urządzenia:** Skaner

Parametry

Długość	10m
Kolor	czarny
Producent	Sommer Cable
Złącza	XLR 5-polowe