



Pompa perystaltyczna EVTSCAN G628-1 - Dozownik z regulacją 100-240V (19- 120ml/min) EU PLUG

Indeks: **807073** Producent: **EVTSCAN** Kod producenta: **EVTSCANpwifg953vq-12**

Cena: **220.49 zł**

Opis

Pompa perystaltyczna, pompa perystaltyczna G628-1 pompa dozująca o regulowanej prędkości 100-240V(19 ~ 120ml/min (G628-1-3) EU PLUG)

Producent: EVTSCAN

- ★ **【PROJEKT TRZECH ROLEK】** : Konstrukcja z trzema rolkami, delikatna pulsacja, dokładna prędkość, niski poziom hałasu.
- ★ **【INTELIGENTNE ŚWIATŁO PRZYPOMNIENIA】** : Inteligentne światło przypominające, stopień jasności i ciemności wskazuje wielkość przepływu.
- ★ **【WYJMOWANA GŁOWICA POMPY】** : Zdejmowana głowica pompy, łatwa w montażu i demontażu w celu wymiany, konserwacji, kierunku itp.
- ★ **【REGULOWANA PRĘDKOŚĆ】** : Pojedyncze pokrętko obrotowe, proste i eleganckie, wygodne do regulacji natężenia przepływu.
- ★ **【OTWÓR WISZĄCY Z TYŁU】** : Konstrukcja otworu do zawieszania z tyłu, łatwa do zawieszenia, dobra do rozpraszania ciepła.

- **zawarte komponenty:** inc
- **waga opakowania przedmiotu:** 450 grams
- **producent:** EVTSCAN
- **waga przedmiotu:** 0.45 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 9179935393677
- **zalecane węzły przegładania:** 27007308031
- **punkt znaku wypunktowania:** ★ **【PROJEKT TRZECH ROLEK】** : Konstrukcja z trzema rolkami, delikatna pulsacja, dokładna prędkość, niski poziom hałasu., ★ **【INTELIGENTNE ŚWIATŁO PRZYPOMNIENIA】** : Inteligentne światło przypominające, stopień jasności i ciemności wskazuje wielkość przepływu., ★ **【WYJMOWANA GŁOWICA POMPY】** : Zdejmowana głowica pompy, łatwa w montażu i demontażu w celu wymiany, konserwacji, kierunku itp., ★ **【REGULOWANA PRĘDKOŚĆ】** : Pojedyncze pokrętko obrotowe, proste i eleganckie, wygodne do regulacji natężenia przepływu., ★ **【OTWÓR WISZĄCY Z TYŁU】** : Konstrukcja otworu do zawieszania z tyłu, łatwa do zawieszenia, dobra do rozpraszania ciepła.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Funkcje: 1. Pojedyncze pokrętko obrotowe, proste i eleganckie, wygodne do regulacji natężenia przepływu. 2. Zdejmowana głowica pompy, łatwa do montażu i demontażu w celu wymiany, konserwacji, wyznaczania kierunku itp. 3. Inteligentne światło przypominające, stopień jasności i ciemności wskazuje wielkość przepływu. 4. Konstrukcja otworu do zawieszania z tyłu, łatwa do zawieszenia, dobra do rozpraszania ciepła. 5. Konstrukcja z trzema rolkami, delikatna pulsacja, dokładna prędkość, niski poziom hałasu. Specyfikacja: Stan: 100% nowy Typ artykułu:

pompa perystaltyczna Napięcie wejściowe: 100-240 V (do użytku globalnego) Opcjonalna wtyczka: wtyczka amerykańska, wtyczka brytyjska, wtyczka AU, wtyczka EU Napięcie wyjściowe: 24 V 1 A Silnik prądu stałego: 12 V Liczba głowic pompy: 1 (pojedyncza głowica pompy) Pulsacja: trzy rolki, mała pulsacja Modele opcjonalne: G628-1-1, G628-1-2, G628-1-3 Opcjonalny zakres natężenia przepływu: (woda użyta jako roztwór testowy, tylko w celach informacyjnych) 4-18 ml/min (G628-1-1) 9-53 ml/min (G628-1-2) 19-120 ml/min (G628-1-3) Opcjonalny rozmiar rurki pompy: 1 mm * 3 mm (średnica wewnętrzna * średnica zewnętrzna) (G628-1-1) 2 mm * 4 mm (średnica wewnętrzna * średnica zewnętrzna) (G628-1-2) 3 mm * 5 mm (średnica wewnętrzna * średnica zewnętrzna) (G628-1-3) Typ regulacji prędkości: Bezstopniowa regulacja prędkości Materiał głowicy pompy: tworzywo konstrukcyjne Materiał rury pompy: silikonowa rura wulkanizowana platyną o jakości spożywczej Lista pakietów: 1 x pompa perystaltyczna 1 x adapter 1 x rura przedłużająca (1 m)

- **marka:** EVTSCAN
- **nazwa przedmiotu:** Pompa perystaltyczna, pompa perystaltyczna G628-1 pompa dozująca o regulowanej prędkości 100-240V(19 ~ 120ml/min (G628-1-3) EU PLUG)
- **rodzaj źródła zasilania:** PowerSource
- **Napięcie:** 1 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-05-13T10:50:42.910Z
- **rozmiar:** 19 ~ 120ml/min (G628-1-3)EU PLUG
- **materiał:** Material
- **numer części:** EVTSCANpwifg953vq-12

Parametry

Napięcie wejściowe	100-240V
Wydajność	19-120 ml/min
Materiał rurki	Silikonowa rura wulkanizowana platyną
Regulacja prędkości	Bezstopniowa regulacja
Zawartość opakowania	1 x pompa perystaltyczna, 1 x adapter, 1 x rura przedłużająca (1 m)

Zdjęcia

G628-1-3

PERISTALTIC LIQUID PUMP

Adjustable Speed / Three rollers design / LED indicator

