



QWORK® Wyłącznik słoneczny DC IP66 32A 1200V - bezpieczny wyłącznik do systemów fotowoltaicznych

Indeks: **795523** Producent: **QWORK** Kod producenta: **WD10531**

Cena: 208.95 zł

Opis

QWORK® Wyłącznik systemu fotowoltaicznego DC - IP66 wodoodporny 32A 1200V - wyłącznik PV do panelu słonecznego, baterii słonecznej, falownika słonecznego

Producent: QWORK

Wyłącznik systemu fotowoltaicznego DC o stopniu ochrony IP66, zapewniający bezpieczeństwo podczas instalacji i konserwacji systemu fotowoltaicznego. Doskonale izolowany, trudnopalny i odporny na warunki atmosferyczne. Idealny do zastosowań zarówno w systemach mieszkaniowych, komercyjnych, jak i turystycznych.

Zainstaluj ten wyłącznik między panelem słonecznym a kontrolerem ładowania lub falownikiem słonecznym. Posiada kłódkę odporną na manipulację, zapewniającą bezpieczne odłączanie obciążenia. Dzięki wodoodporności IP66 i odporności na promieniowanie UV, nadaje się do użytku na zewnątrz.

Ta kompaktowa i wytrzymała obudowa wykonana z tworzywa sztucznego idealnie chroni wyłącznik przed warunkami atmosferycznymi. Wyłącznik PV DC o napięciu znamionowym 1200V i prądzie znamionowym 32A to niezbędny element w każdym systemie fotowoltaicznym.

- **Funkcja:** Ten wyłącznik solarny jest przeznaczony do szybkiego przerywania łuku wytwarzanego przez prąd stały podczas instalacji lub konserwacji systemu, aby zapobiec niebezpiecznym wypadkom i zapewnić bezpieczną pracę.
- **Dane techniczne:** napięcie znamionowe 1000 V-1200 V DC, napięcie izolacji 1500 V; prąd znamionowy 32A; IP656 wodoodporny; Rodzaj przyłącza Złącze M20 MC-4; Temperatura pracy -40°C~+85°C.
- **Bezpieczne odłączanie:** Odłączanie obciążenia do 8-krotności prądu znamionowego, idealne do wszelkich potrzeb związanych z izolacją elektryczną, takich jak naprawy, konserwacja, przeglądy, instalacje itp. Ten wyłącznik solarny jest wyposażony w kłódkę odporną na manipulację, która zapewnia jego zablokowanie w pozycji WYŁ.
- **Szerokie zastosowanie:** Zainstalowany między panelem słonecznym a kontrolerem ładowania słonecznego, między panelem słonecznym a falownikiem, panelem słonecznym i panelem słonecznym pomiędzy. Stosowany głównie w systemie elektrowni fotowoltaicznej, mieszkaniowym systemie energii słonecznej i komercyjnym systemie energii słonecznej, stosowany również w systemie solarnym przyczep kempingowych, morskim systemie słonecznym i poza siecią.
- **Zalety:** znakomita obudowa PC z dobrą izolacją, trudnopalna i ognioodporna, wodoodporność IP66, doskonała odporność na warunki atmosferyczne (-40 °F-185 °F), odporność na promieniowanie UV UL 746C, nadaje się do użytku na zewnątrz, chroń swój wyłącznik solarny PV DC przed wpływami atmosferycznymi, takimi jak deszcz i pył. wstępnie okablowane dla szybszej i bezpieczniejszej instalacji. Kompaktowy i odpowiedni do sytuacji, w których przestrzeń jest ograniczona.

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.96 kilograms
- **producent:** QWORK
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0795973817518, 795973817518
- **zalecane węzły przeglądania:** 27006655031
- **punkt znaku wypunktowania:** Funkcja: Ten wyłącznik solarny jest przeznaczony do szybkiego przerywania łuku wytwarzanego przez prąd stały podczas instalacji lub konserwacji systemu, aby zapobiec niebezpiecznym wypadkom i zapewnić bezpieczną pracę., Dane techniczne: napięcie znamionowe 1000 V-1200 V DC, napięcie izolacji 1500 V; prąd znamionowy 32A; IP656 wodoodporny; Rodzaj przyłącza Złącze M20 MC-4; Temperatura pracy -40°C~+85°C., Bezpieczne odłączanie: Odłączanie obciążenia do 8-krotności prądu znamionowego, idealne do wszelkich potrzeb związanych z izolacją elektryczną, takich jak naprawy, konserwacja, przeglądy, instalacje itp. Ten wyłącznik solarny jest wyposażony w kłódkę odporną na manipulację, która zapewnia jego zablokowanie w pozycji WYŁ., Szerokie zastosowanie: Zainstalowany między panelem słonecznym a kontrolerem ładowania słonecznego, między panelem słonecznym a falownikiem, panelem słonecznym i panelem słonecznym pomiędzy. Stosowany głównie w systemie elektrowni fotowoltaicznej, mieszkaniowym systemie energii słonecznej i komercyjnym systemie energii słonecznej, stosowany również w systemie solarnym przyczep kempingowych, morskim systemie słonecznym i poza siecią., Zalety: znakomita obudowa PC z dobrą izolacją, trudnopalna i ognioodporna, wodoodporność IP66, doskonała odporność na warunki atmosferyczne (-40 °F-185 °F), odporność na promieniowanie UV UL 746C, nadaje się do użytku na zewnątrz, chroń swój wyłącznik solarny PV DC przed wpływami atmosferycznymi, takimi jak deszcz i pył. wstępnie okablowane dla szybszej i bezpieczniejszej instalacji. Kompaktowy i odpowiedni do sytuacji, w których przestrzeń jest ograniczona.
- **typ złącza:** Podłączenie
- **numer modelu:** WD10531
- **Opis produktu:** QWORK Wyłącznik systemu fotowoltaicznego DC - IP66 wodoodporny 32A 1200V - wyłącznik PV do panelu słonecznego, baterii słonecznej, falownika słonecznego
- **marka:** QWORK
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** other
- **nazwa przedmiotu:** QWORK® Wyłącznik systemu fotowoltaicznego DC - IP66 wodoodporny 32A 1200V - wyłącznik PV do panelu słonecznego, baterii słonecznej, falownika słonecznego
- **stopień ochrony międzynarodowej:** IP66
- **aktualna ocena:** 32 amps
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-11-24T10:11:14.076Z
- **materiał:** Tworzywo sztuczne
- **napięcie robocze:** 1200 volts
- **numer części:** WD10531
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

IP	66
Prąd znamionowy	32A
Napięcie robocze	1200V
Zakres temperatury pracy	-40°C do +85°C
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Numer modelu	WD10531
Producent	QWORK

Zdjęcia

