



Silikon Premium TFC Typ 2, Średnio Twardy, 2 kg (2 x 1 kg)

Indeks: 701547 Producent: TFC Troll Factory

Cena: **465.96 zł**

Opis

TFC Kauczuk silikonowy typ 2, silikon premium do dublowania I średnio twardy, 2 kg (2 x 1 kg)

Producent: TFC Troll Factory

Kauczuk silikonowy typu 2 to wysokiej jakości produkt do tworzenia form z silikonu. Idealny do odlewania betonu i tworzenia modeli przemysłowych. Charakteryzuje się wysoką wiernością szczegółów i długotrwałą trwałością. Produkt nie zawiera informacji o gwarancji.

Ten średnio twardy silikon premium jest doskonałym partnerem w tworzeniu form średnich i dużych modeli. Nadaje się do różnorodnych zastosowań, od odształceń oryginalnych modeli do produkcji form do betonu DIY. Nieprzylegający i bezzapachowy, idealny do wysokich temperatur.

Zawiera w sobie wszystko, czego potrzebujesz do precyzyjnego dublowania w proporcji 1:1. Dostarczany w praktycznej butelce z nakrętką dozującą. Wyprodukowany z wysokiej jakości składników i oryginalnych modeli. Jakość Made in Germany.

- Odlewany silikon formujący ✓ Wulkanizująca, płynna filizanka do wymagających i elastycznych form silikonowych o twardości Shore A 35.
- Zawartość ✓ Dokładny, nieprzylegający i bezzapachowy silikon do dublikowania w proporcji 1:1 A (jasnozielony) i B (biały) składnik.
- Właściwości ✓ Bardzo wysoka wierność szczegółów, brak ciepła reakcji i niewielkie tworzenie się pęcherzyków powietrza. Hartowany silikon jest ponadto odporny na działanie temperatur do 150°C.
- Obszar zastosowania ✓ Średnio twarde formy do średnich i dużych obiektów powyżej 30 cm. Idealna masa kształtowa dla przemysłu, prototypingu i hobby. Nadaje się również do odlewu betonowego.
- TFC Troll Factory Silikon 2 x 1 kg ✓ Dostawa w praktycznej butelce do wyciskania z nakrętką dozującą. Wysokiej jakości składniki i oryginalne modele – jakość Made in Germany.

- **kolor:** zielony/biały
- **waga opakowania przedmiotu:** 2 kilograms
- **producent:** TFC Troll Factory
- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 5573052324912
- **zalecane węzły przeglądania:** 20774094031
- **punkt znaku wypunktowania:** Odlewany silikon formujący ✓ Wulkanizująca, płynna filizanka do wymagających i elastycznych form silikonowych o twardości Shore A 35., Zawartość ✓ Dokładny, nieprzylegający i bezzapachowy silikon do dublikowania w proporcji 1:1 A (jasnozielony) i B (biały) składnik., Właściwości ✓ Bardzo wysoka wierność

szczegółów, brak ciepła reakcji i niewielkie tworzenie się pęcherzyków powietrza. Hartowany silikon jest ponadto odporny na działanie temperatur do 150°C., Obszar zastosowania ✓ Średnio twarde formy do średnich i dużych obiektów powyżej 30 cm. Idealna masa kształtowa dla przemysłu, prototypingu i hobby. Nadaje się również do odlewu betonowego., TFC Troll Factory Silikon 2 x 1 kg ✓ Dostawa w praktycznej butelce do wyciskania z nakrętką dozującą. Wysokiej jakości składniki i oryginalne modele – jakość Made in Germany.

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** TFC Troll Factory – kauczuk silikonowy typ 2, średnio twardy Shore A 35, 2 x 1 kg TFC Troll Factory – Twój niezawodny partner do tworzenia form z silikonu, alginatu i lateksu wszelkiego rodzaju. Wieloletnie doświadczenie z rzemieślnikami i modelarzami w dziedzinie tematyki Odkształcenia i reprodukcji sprawia, że Troll Factory jest optymalnym partnerem w zakresie wysokiej jakości kształtów. Kauczuk silikonowy typu 2 szczególnie dobrze nadaje się do kształtów średnich i dużych modeli i charakteryzuje się dłuższą trwałością podczas odlewania żywicami (żywicami odlewniczymi (żywica) i betonem. Obszary zastosowania: - Odkształcenia oryginalnych modeli z drewna, szkła, metalu, wosku, ceramicznych mas odlewniczych i tworzyw sztucznych - Średnio twarde formy do średnich i dużych obiektów powyżej 30 cm - Masa kształtowa do modeli przemysłowych, prototypingu, Rapid Prototyping - Produkcja jedno- lub dwuczęściowych form świec ponad 20 cm - Formy do procesu wytapiania wosku - Produkcja form do betonu (odlew betonowy DIY) - Wlewanie silikonu do formy silikonowej (z wazeliną oddzielającą TFC). Zastosowania: ✓ Rozpuszczalne w wodzie materiały odlewnicze: TFC Xyrarock, Stewalin, Plastalin Super, Keraflott lub gips, Keramin, Alabite, gips modelarski i modelarski, gipsston, cement, beton itp. Szczegóły produktu: Ciężar właściwy: 1,1 Lepkość 4000 ± 300 mPas. Czas mieszania w temperaturze 23°C: 1 min. Czas obróbki w temperaturze 23°C: 6 min. Czas utwardzania w temperaturze 23°C: 20 min. Twardość Shore A po 24 godzinach: 35 ± 2 Wytrzymałość na zerwanie: 3,0 ± 0,2 N/mm² Wydłużenie przy zerwaniu: 300 ± 20% Wytrzymałość na rozciąganie: 20 ± 1 N/mm Zmiana wymiaru: 0,02% (po 24 godzinach.) Silikon nie jest testowany na działanie skóry i śluzówki ani do przetwarzania produktów spożywczych.
- **marka:** TFC Troll Factory
- **ogólne słowo kluczowe:** trollfactory mold-silikon mold-produkcje moulds
- **kompatybilny materiał:** Kauczuk, Metal, Szkło, Beton, Drewno
- **nazwa przedmiotu:** TFC Kauczuk silikonowy typ 2, silikon premium do dublowania I średnio twardy, 2 kg (2 x 1 kg)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-15T06:08:57.502Z
- **rozmiar:** 2 kg

Parametry

Kolor	Zielony/Biały
Waga opakowania	2 kg
Producent	TFC Troll Factory
Twardość	Shore A 35
Czas utwardzania	20 minut

Zdjęcia

