



U.S. Solid Zautomatyzowany Zawór Kulowy DN15 1/2" ze Stali Nierdzewnej

Indeks: **753826** Producent: **U.S. Solid** Kod producenta: **USS-MSV00007**

Cena: 220.08 zł

Opis

U.S. Solid 1/2" Zmotoryzowany zawór kulowy ze stali nierdzewnej elektryczny zawór kulowy Zwykle zamknięty DN15 z pełnym portem, 9-24 V AC/DC, 2-przewodowy automatyczny system zwrotów

Producent: U.S. Solid

Zmotoryzowany zawór kulowy elektryczny marki U.S. Solid to niezawodne rozwiązanie do automatycznego sterowania przepływem. Wykonany ze stali nierdzewnej SS304, ten automatyczny zawór zwrotny zapewnia szybkie otwarcie w ciągu 3-5 sekund przy napięciu 9-24V AC/DC. Odporny na przegrzanie i energooszczędny, idealny do projektów wymagających długotrwałego otwarcia.

Wyposażony w automatyczny montaż 2-przewodowy, ten zawór kulowy zapewnia prostą instalację i minimalne zużycie energii po pełnym otwarciu. Zawór idealnie nadaje się do zastosowań, gdzie wymagane jest ciągłe otwarcie, a jego żywotność wynosząca 80 000-100 000 cykli gwarantuje długotrwałą wydajność.

Dane techniczne: Materiał SS304, siedzisko kulkowe PTFE, czas otwarcia/zamknięcia 3-5 sekund, napięcie 9-24V AC/DC, maksymalna moc 5W, maksymalny moment obrotowy 2Nm, maksymalne ciśnienie 1,0 MPa. Zawór ten jest nie tylko niezawodny, ale także łatwy w instalacji i obsłudze.

- G Gwintowanie - gwint ze stali nierdzewnej 1/2", wyprodukowany i mierzony zgodnie z brytyjskim standardowym gwintem rury.
- 9 V-24 V AC/DC działa efektywnie w całym zakresie napięcia; otwiera się lub zamyka zawór w ciągu 3-5 sekund; nie zużywa się energii po pełnym otwarciu lub w pełni zamknięciu.
- Automatyczny montaż 2 przewodów - proste połączenie dwóch przewodów, zawór w dużej mierze oderwia energię po otwarciu; Powraca do pełnego zamknięcia, jeśli moc zostanie usunięta.
- Zmienna dla zaworów solnoidalnych - automatycznie odcina zasilanie po pełnym otwarciu lub w pełni zamknięty; zmniejsza to prawdopodobieństwo przegrzania, co czyni go doskonałą alternatywą dla zaworów elektromagnetycznych dla projektów, w których zawór musi być otwarty przez dłuższy czas.
- Niezawodny - żywotność 80 000-100 000 cykli oznacza zawór, który będzie trwać.

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.42 kilograms
- **producent:** U.S. Solid
- **waga przedmiotu:** 0.4 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0888107088868, 888107088868

- **zalecane węzły przeglądania:** 27008477031
- **punkt znaku wypunktowania:** G Gwintowanie - gwint ze stali nierdzewnej 1/2", wyprodukowany i mierzony zgodnie z brytyjskim standardowym gwintem rury., 9 V-24 V AC/DC działa efektywnie w całym zakresie napięcia; otwiera się lub zamyka zawór w ciągu 3-5 sekund; nie zużywa się energii po pełnym otwarciu lub w pełni zamknięciu., Automatyczny montaż 2 przewodów - proste połączenie dwóch przewodów, zawór w dużej mierze oderwia energię po otwarciu; Powraca do pełnego zamknięcia, jeśli moc zostanie usunięta., Zmienna dla zaworów solnoidalnych - automatycznie odcina zasilanie po pełnym otwarciu lub w pełni zamknięty; zmniejsza to prawdopodobieństwo przegrzania, co czyni go doskonałą alternatywą dla zaworów elektromagnetycznych dla projektów, w których zawór musi być otwarty przez dłuższy czas., Niezawodny - żywotność 80 000-100 000 cykli oznacza zawór, który będzie trwać.
- **Opis produktu:** USA Solidny zmotoryzowany zawór kulowy 1/2" ze stali nierdzewnej z automatycznym zwrotem jest błogosławieństwem dla wielu domowych robotników. Korpus i łodyga tego zaworu wykonane są ze stali nierdzewnej SS304. Zawór uruchamia się, gdy zostanie do niego doprowadzony prąd przemienny 9 V do 24 V. W tym automatycznym zaworze zwrotnym zawór jest normalnie zamknięty. Po naładowaniu urządzenie otworzy się w ciągu 3-5 sekund. Następnie przełączniki graniczne utrzymają moc wyjściową w niewielkim stopniu. Jeśli moc zostanie wycięta, zawór ponownie powróci do pozycji zamkniętej. Większość zaworów elektromagnetycznych jest w pełni zasilana, co może prowadzić do przegrzania. Po pełnym otwarciu zawór pobiera tak mało energii, że nigdy się nie przegrzewa. Automatyczne zawory zwrotne są ważną opcją. W przypadku korzystania z systemu wodnego ważne jest, aby urządzenie automatycznie się wyłączało w przypadku awarii zasilania. Może to zapobiec wyciekom i zalaniu. Dodatkowo zawór ten ma klasę IP 65. Poziom ochrony przed przenikaniem oznacza, że obudowa chroni elektronikę przed kurzem i jest bezpieczna nawet w przypadku spryskiwania wodą z każdego kierunku. Dane techniczne Materiał zaworu: SS304 Siedzisko kulkowe: PTFE Czas zamykania/otwierania: 3-5 sekund Napięcie robocze: 9-24 V AC/DC Maksymalna moc: 5 W Maksymalny moment obrotowy: 2 N m Maksymalne ciśnienie: 1,0 MPa Zakres temperatury dla przepływu: 0°C do 90°C. Zakres temperatury otoczenia: od -10°C do 40°C. Ocena obudowy: IP65 Żywotność: 80 000-100 000 cykli Rodzaj otworu: pełny, 15 mm Typ gwintu: G Nie stosować w silnych kwasach, mocnych podstawach, ściekach, gazach przemysłowych i innych nośnikach zawierających wiele zanieczyszczeń.
- **marka:** U.S. Solid
- **nazwa przedmiotu:** U.S. Solid 1/2" Zmotoryzowany zawór kulowy ze stali nierdzewnej elektryczny zawór kulowy Zwykle zamknięty DN15 z pełnym portem, 9-24 V AC/DC, 2-przewodowy automatyczny system zwrotów
- **wykończenie zewnętrzne:** Stal nierdzewna
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-08-30T22:00:00.000Z
- **materiał:** Stal nierdzewna
- **numer części:** USS-MSV00007
- **liczba portów:** 1

Parametry

Napięcie zasilania	9-24 V AC/DC
Materiał	Stal nierdzewna SS304
Czas otwarcia	3-5 sekund
Maksymalne ciśnienie	1,0 MPa
Żywotność	80 000-100 000 cykli

Zdjęcia

