



VEVOR Złącza hydrauliczne NPT 1/2 cala z płaską powierzchnią i osłonami przeciwpylowymi

Indeks: **874877** Producent: **VEVOR** Kod producenta: **Flat Face Hydraulic Couplers 2pcs**

Cena: 684.00 zł

Opis

VEVOR Złącza hydrauliczne 1/2 cala z płaską powierzchnią, szybkozłączki hydrauliczne NPT 1/2 cala do ładowarek kompaktowych z 2 zaślepkami przeciwpylowymi (ISO16028)

Producent: VEVOR

Złącza hydrauliczne 1/2 cala z płaską powierzchnią to niezbędny element dla efektywnego podłączenia przewodów hydraulicznych. Ich konstrukcja z hartowanej stali zapewnia niezawodność i wytrzymałość w warunkach wysokiego ciśnienia. Dodatkowo, nasadki chroniące przed kurzem zabezpieczają system przed uszkodzeniami, a antypoślizgowe radełkowanie zapewnia pewny chwyt i łatwą obsługę.

Te szybkozłączki hydrauliczne NPT 1/2 cala do ładowarek kompaktowych cechują się blokadą tulei, która ułatwia szybkie sprzęganie i rozłączanie. Dzięki płaskiej konstrukcji sprzęgła jest łatwe w czyszczeniu i minimalizuje dostęp kurzu do układu hydraulicznego. Wykorzystaj je w różnych markach ładowarek kompaktowych dla efektywnej pracy.

Złącza hydrauliczne 1/2 cala z płaską powierzchnią z 2 zaślepkami przeciwpylowymi (ISO16028) to solidne i funkcjonalne rozwiązanie dla profesjonalistów. Kompatybilne z normami ISO 16028, te szybkozłączki hydrauliczne są niezastąpione przy podłączaniu przewodów hydrauliki siłowej. Dzięki ich solidnej konstrukcji i wysokiej wydajności, zapewniasz sprawną pracę hydraulicznego systemu.

- **Zgodność z normami:** To złącze hydrauliczne ma rozmiar obudowy 1/2 cala i gwint NPT 1/2 cala zarówno do złączki, jak i złączki i jest zgodne z normą ISO 16028, dzięki czemu idealnie nadaje się do podłączenia przewodów hydraulicznych.
- **Blokada tulei:** Płaskie sprzęgła hydrauliczne są wyposażone w blokadę tulejową, która umożliwia łatwe sprzęganie za pomocą jednego nacisku. Płaska konstrukcja sprzęgła ułatwia czyszczenie i zapobiega przedostawaniu się kurzu do układu hydraulicznego podczas sprzęgania i rozłączania.
- **Konstrukcja z hartowanej stali:** szybkozłączki hydrauliczne są wykonane z hartowanej stali węglowej i są przeznaczone do ciśnienia do 5076 psi i wysokiego przepływu 25 GPM.
- **Nasadki chroniące przed kurzem:** w zestawie znajdują się nasadki chroniące przed kurzem, aby zapobiec uszkodzeniu systemu łączenia. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko awarii, a sprzęgła hydrauliczne ładowarki kompaktowej pozostają czyste, gdy nie są używane. Wewnętrzne osłony przeciwpylowe zapewniają ponadto sprawne i bezproblemowe działanie systemu blokowania sprzęgieł.
- **Antypoślizgowe radełkowanie:** wytrzymałe tuleje radełkowane na powierzchni zaworu hydraulicznego zapewniają antypoślizgowy uchwyt. Ta konstrukcja zaworu umożliwia minimalny spadek ciśnienia i obsługę jedną ręką i może być wymieniana na większość kompaktowych ładowarek, takich jak Bobcat, John Deere, CAT, Case/New Holland, Kubota

itd.

- **zawarte komponenty:** Osłona przeciwpyłowa
- **waga przedmiotu:** 0.69 kilograms
- **Liczba części:** 1
- **Nazwa modelu:** Złącza hydrauliczne 1/2 cala o płaskiej powierzchni
- **punkt znaku wypunktowania:** Zgodność z normami: To złącze hydrauliczne ma rozmiar obudowy 1/2 cala i gwint NPT 1/2 cala zarówno do złączki, jak i złączki i jest zgodne z normą ISO 16028, dzięki czemu idealnie nadaje się do podłączenia przewodów hydraulicznych., Blokada tulei: Płaskie sprzęgła hydrauliczne są wyposażone w blokadę tulejową, która umożliwia łatwe sprzęganie za pomocą jednego nacisku. Płaska konstrukcja sprzęgła ułatwia czyszczenie i zapobiega przedostawaniu się kurzu do układu hydraulicznego podczas sprzęgania i rozłączania., Konstrukcja z hartowanej stali: szybkozłączki hydrauliczne są wykonane z hartowanej stali węglowej i są przeznaczone do ciśnienia do 5076 psi i wysokiego przepływu 25 GPM., Nasadki chroniące przed kurzem: w zestawie znajdują się nasadki chroniące przed kurzem, aby zapobiec uszkodzeniu systemu łączenia. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko awarii, a sprzęgła hydrauliczne ładowarki kompaktowej pozostają czyste, gdy nie są używane. Wewnętrzne osłony przeciwpyłowe zapewniają ponadto sprawne i bezproblemowe działanie systemu blokowania sprzęgieł., Antypoślizgowe radełkowanie: wytrzymałe tuleje radełkowane na powierzchni zaworu hydraulicznego zapewniają antypoślizgowy uchwyt. Ta konstrukcja zaworu umożliwia minimalny spadek ciśnienia i obsługę jedną ręką i może być wymieniana na większość kompaktowych ładowarek, takich jak Bobcat, John Deere, CAT, Case/New Holland, Kubota itd.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **typ złącza:** Sprzęgło
- **marka:** VEVOR
- **kod unspsc:** 40141700
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 197988552673, 0197988552673
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** Klein
- **numer części:** Flat Face Hydraulic Couplers 2pcs
- **styl:** 2 zaślepki przeciwpyłowe NPT (ISO16028)
- **kolor:** biały
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.81 kilograms
- **producent:** VEVOR
- **zalecane węzły przeglądania:** 12471390031
- **numer modelu:** LSQ-FF
- **cena katalogowa uvp:** 35.98
- **nazwa przedmiotu:** VEVOR Złącza hydrauliczne 1/2 cala z płaską powierzchnią, szybkozłączki hydrauliczne NPT 1/2 cala do ładowarek kompaktowych z 2 zaślepkami przeciwpyłowymi (ISO16028)
- **wykończenie zewnętrzne:** Chrom
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-07-09T04:25:54.160Z
- **materiał:** hartowana stal węglowa
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Waga	0.69 kg
Rozmiar	1/2 cala
Materiał	hartowana stal węglowa
Zgodność z ISO	ISO 16028
Ciśnienie robocze	do 5076 psi

Przepływ maksymalny 25 GPM

Kolor biały

Zdjęcia

