



Włóknina poliestrowa PROTECT 110 g/m² 0,15 x 50 m

Indeks: **866692** Producent: **AS Baustoffe** Kod producenta: **1-015-50/110**

Cena: 173.75 zł

Opis

Specjalna włóknina do uszczelniania dachów, włóknina dachowa, włóknina do płynnego tworzywa sztucznego, włóknina stabilizująca, włóknina budowlana do zbrojenia uszczelnienia płynnego, włóknina poliestrowa 110 g/m² 0,15 x 50 m

Producent: AS Baustoffe

Specjalna włóknina poliestrowa o gramaturze 110 g/m², szerokość 15 cm, długość 50 m. Zwiększona wytrzymałość i elastyczność, wysoki współczynnik filtracji. Zastosowanie – do zbrojenia uszczelnienia płynnymi materiałami uszczelniającymi. Specjalna włóknina do stabilizacji uszczelnionych powierzchni, takich jak płaskie dachy, balkony, tarasy lub fundamenty. Do pokrywania pęknięć oraz do dodatkowego wzmocnienia narożników i szczelin dylatacyjnych podczas stosowania uszczelek i uszczelnień.

Spełnia wymagania europejskie i aktualne dyrektywy o płaskich dachach we wszystkich klasach wydajności. Odpowiada europejskim normom i wymagom uszczelnień przemysłowych. Bezpieczny materiał. Łatwe zastosowanie – praca z tą włókniną budowlaną nie wymaga specjalnych umiejętności.

- Włóknina poliestrowa 110 g/m² – do wszystkich rodzajów uszczelek płynnych, płynnych tworzyw sztucznych i płynnych gum
- Praca z tą specjalną włókniną nie wymaga specjalnych umiejętności.
- zwiększona wytrzymałość i elastyczność
- Wysoki współczynnik filtracji zapewnia optymalne usuwanie pęcherzyków powietrza i szybką optymalną impregnację włókniny uszczelkami płynnymi
- Do wzmocnienia uszczelek dachowych: płynna guma, materiały poliuretanowe, materiały akrylowe itd.
- Do dodatkowego zbrojenia szwów i fug w przypadku uszczelek dachowych i uszczelek płynnymi uszczelkami
- Pokrycie pęknięć w betonowym cokole lub w uszczelnieniu starego dachu przy jednoczesnym przygotowaniu podłoża do prac uszczelniających
- Spełnia wymagania europejskie i aktualne przepisy dotyczące dachów płaskich we wszystkich klasach wydajności
- spełnia europejskie normy i wymagania dotyczące uszczelnień przemysłowych.
- bezpieczny materiał. Łatwy w użyciu

Parametry

Gramatura	110 g/m2
Szerokość	0,15 m
Długość	50 m
Materiał	Poliester

Zdjęcia

