



Zasilacz NANKADF - Cyfrowe Dopasowanie Napięcia i Prądu

Indeks: **701951** Producent: **NANKADF** Kod producenta: **WPS-10H**

Cena: **305.46 zł**

Opis

Cyfrowy regulowany zasilacz stołowy 4-cyfrowy wyświetlacz LED 30 V/5 A regulowany przełącznik regulowany zasilacz, port szybkiego ładowania USB 18 W, zasilacz laboratoryjny DC z kablem testowym krokodylkowym

Producent: NANKADF

- **【Wysoka precyzja i mały rozmiar】** : Zasilacz posiada 4-cyfrowy wyświetlacz LED, wyświetlacz napięcia 0,01 V, aktualny wyświetlacz 0,001 A. napięcie, prąd, trzy okna wyświetlane (0~30 V/0 ~ 5 A regulowane). Waga tylko 6 kg, rozmiar (21 x 9 x 14 cm) jest łatwy do przenoszenia.
- **【Cyfrowe dopasowanie】** Ten zasilacz jest dostosowywany do kodera, można go wstępnie ustawić na wymaganych parametrach i za pomocą przycisku OUTPUT do włączania lub wyłączania wyjścia zasilacza (po uruchomieniu zabezpieczenia OCP można nacisnąć przycisk OUTPUT, aby podnieść stan ochrony)
- **【Interfejs szybkiego ładowania USB】** Zasilacz jest skonfigurowany z interfejsem szybkiego ładowania 18 W, który obsługuje różne protokoły szybkiego ładowania. Automatyczne dostosowanie do protokołu szybkiego ładowania ładowanego urządzenia. USB może zaoszczędzić miejsce na stole warsztatowym i zasilać elektronikę.
- **【Automatyczne przełączanie CC/CV】** Stałe napięcie i prąd stały można ustawić za pomocą pokrętki kodowania i automatycznie przełączać stan CC/CV w zależności od stanu obciążenia. Produkt posiada OVP, OCP, SCP, odprowadzanie ciepła regulowane przez temperaturę i inne doskonałe mechanizmy ochronne, aby skutecznie wydłużyć żywotność produktu.
- **【Funkcja ochrony przed zwarcie OCP】** Naciśnij przez 3 sekundy przełącznik kodowy (można włączyć lub wyłączyć funkcję alarmu zwarcia). OCP, gdy zasilacz zwarcia lub przeciążenia zewnętrznego zatrzyma wyjście i wydaje alarm (może skutecznie chronić przetestowane produkty), możesz uzyskać (zasilacz * 1, brytyjski standardowy zasilacz AC * 1, wyjściowy kabel ładowania krokodylka * 1, instrukcja obsługi użytkownika * 1)

Parametry

Napięcie wyjściowe 30 V

Maksymalne natężenie5 A
prądu

Wymiary 21 x 9 x 14 cm

Waga 6 kg

USB szybkie 18 W

Zdjęcia

