



Zawór Kątowy Pneumatyczny 1/2" DN 15 - Stal Nierdzewna

Indeks: **779004** Producent: **Marhynchus** Kod producenta: **Marhynchusgoiap36v95-12**

Cena: **171.34 zł**

Opis

Winkelsitzventil 1/2 "DN 15 Pneumatisches Dampfventil Pneumatisches Innengewinde-Winkelsitzventil aus Edelstahl(3/4" DN20)

Producent: Marhynchus

- ♦ Wizualny wskaźnik położenia: wizualny wskaźnik położenia. Można podłączyć wyłącznik krańcowy lub ręczne urządzenie awaryjne.
 - ♦ Obrót o 360 stopni: pompkę można obracać o 360 stopni, nawet wyłącznik krańcowy można obracać o 360 stopni. Łatwy w instalacji jeden lub dwa wyłączniki krańcowe.
 - ♦ Niskie zużycie: odporna na zużycie struktura tłoka, łatwa obsługa i niskie zużycie powietrza.
 - ♦ PNEUMATISCHES KĄTKI STURZĘDZIE: Jeśli ciecz przepływa przez trzpień zaworu, możliwa jest mniejsza głowica sterująca.
 - ♦ Nie wymaga konserwacji: pneumatyczny zawór kątowy nie ma wewnętrznego samosmarowania i nie wymaga konserwacji.
-
- **waga opakowania przedmiotu:** 924 grams
 - **producent:** Marhynchus
 - **waga przedmiotu:** 838 grams
 - **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8270310897566
 - **zalecane węzły przeglądania:** 27008490031
 - **punkt znaku wypunktowania:** ♦ Wizualny wskaźnik położenia: wizualny wskaźnik położenia. Można podłączyć wyłącznik krańcowy lub ręczne urządzenie awaryjne., ♦ Obrót o 360 stopni: pompkę można obracać o 360 stopni, nawet wyłącznik krańcowy można obracać o 360 stopni. Łatwy w instalacji jeden lub dwa wyłączniki krańcowe., ♦ Niskie zużycie: odporna na zużycie struktura tłoka, łatwa obsługa i niskie zużycie powietrza., ♦ PNEUMATISCHES KĄTKI STURZĘDZIE: Jeśli ciecz przepływa przez trzpień zaworu, możliwa jest mniejsza głowica sterująca., ♦ Nie wymaga konserwacji: pneumatyczny zawór kątowy nie ma wewnętrznego samosmarowania i nie wymaga konserwacji.
 - **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
 - **Opis produktu:** Specyfikacja: Typ elementu: zawór kątowy Materiał: stal szlachetna Standard (opcjonalnie): DN15 (1/2 cala), DN20 (3/4 cala) Formularz połączenia: Thread Środowisko druku: druk atmosfery. Zastosowanie: odwrócenie Średnica otworu: 50 mm Uszczelnienie szpuli: PTFE Uszczelka pnia: PTFE/FKM Uszczelnienie tłoka: FKM/NBR Zastosowanie: woda, gaz neutralny lub płyn, alkohol, olej, organiczny rozpuszczalnik, słaby kwas lub słaby alkaliczny. Średnia temperatura: PTFE: -10 °C ~ + 180 °C. Temperatura otoczenia: -10 °C ~ + 60 °C. Lepkość: do 600 mm²/s. Nośnik kontrolny: powietrze/gaz neutralny Zakres ciśnienia sterowania: 0,3-1 MPa Szerokie zastosowanie: piwo i napoje, druk i barwienie tekstyliów, farmaceuta, przetwórstwo żywności, maszyny gumowe, organiczne lub nieorganiczne chemikalia, sterylizacja w wysokiej temperaturze, oczyszczanie wody/ścieków. Zakres dostawy: 1 x zawór kątowy

- **marka:** Marhynchus
- **nazwa przedmiotu:** Winkelsitzventil 1/2 "DN 15 Pneumatisches Dampfventil Pneumatisches Innengewinde-
Winkelsitzventil aus Edelstahl(3/4" DN20)
- **wykończenie zewnętrzne:** Stal nierdzewna
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-09-04T10:27:03.507Z
- **rozmiar:** 3/4" DN20
- **materiał:** Materiał
- **numer części:** Marhynchusgoiap36v95-12

Parametry

Waga przedmiotu	838 gramów
Materiał	Stal nierdzewna
Rozmiar	1/2" DN 15

Zdjęcia

