



Zawór Pneumatyczny 5/3-drożny 1/4" 12V DC CNCTEC EcoLine

Indeks: **748634** Producent: **CNCTEC** Kod producenta: **EL5218**

Cena: **199.49 zł**

Opis

5/3-drożny zawór pneumatyczny 1/4" 12 V DC CNCTEC EcoLine 5/3-drożny (5/3-drożny - 1/4" - 12 V DC)

Producent: CNCTEC

Zawór pneumatyczny CNCTEC EcoLine 5/3-drożny o napięciu 12 V DC. Wyposażony w gwint G 1/4" i G 1/8". Oferuje wysoką niezawodność i bezpieczeństwo w działaniu. Doskonała wydajność i trwałość dzięki klasie ochrony IP65. Prosty w obsłudze i wszechstronnie zastosowany w różnych branżach.

Pneumatyczny zawór 5/3-drożny CNCTEC EcoLine zapewnia szybką reakcję i wysoką wydajność. Kompaktowy rozmiar, lekka waga i łatwa obsługa sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem do wielu zastosowań. Bezpieczny i niezawodny w każdych warunkach.

Zawór pneumatyczny CNCTEC EcoLine 5/3-drożny to doskonały wybór dla profesjonalistów poszukujących wysokiej jakości i niezawodności. Idealny do szerokiego zakresu zastosowań w różnych sektorach przemysłowych. Kompaktowy design, łatwa obsługa i wysoka odporność zapewniają bezproblemową pracę w każdych warunkach.

- **/ WSZYSTKIE WSZYSTKIE** – zawór magnetyczny CNCTEC eco-Line, niezawodny i niedrogi zawór pneumatyczny z gwintem G 1/4" na przyłączach roboczych 1, 4 i 2, oraz G 1/8" do powietrza wylotowego przy 5 i 3. Cewka o napięciu stałym 12 V DC. Dostawa wraz z wtyczką ze wskaźnikiem stanu LED.
- – zawór 5/3-drożny, zamknięty. Wysoka niezawodność, również w ciągłym użytkowaniu.
- **Bezpieczeństwo** – dzięki szybkiemu czasowi reakcji 85 ms i 5 przełączników na sekundę nasz zawór jest przygotowany do prawie wszystkich celów w zakresie pneumatycznym.
- **Wysoka wydajność** – dzięki co najmniej 8 milionom cykli przełączania, ten 5-3-drożny zawór pneumatyczny jest bardzo trwały. Klasa ochrony IP65 zapewnia pełną ochronę przed dotykiem i jest chroniony przed strumieniem wody (dysza) pod dowolnym kątem. W ten sposób zagwarantowane jest bezpieczne działanie urządzenia.
- **Łatwa obsługa** – pneumatyczny zawór drogowy CNCTEC eco-Line jest wyposażony w gwint G 1/4" na przyłączach roboczych 1, 2 i 4, a także G 1/8" na przyłączach do powietrza wylotowego 3 i 5. Szybkość przepływu 850 l/min w przypadku olejowanego i nieolejowanego, filtrowanego sprężonego powietrza. Ciśnienie robocze 1,5 – 8 bar / 1,5 – 8 kg/cm². Temperatura robocza: od -10 do 70°C, waga 338 g. Wymiary z cewką i wtyczką: 194 x 65 x 22 mm. Sterowanie odbywa się za pomocą dwóch suł o napięciu 12 V DC. Przyłącze elektryczne odbywa się za pomocą dołączonej wtyczki.
- **Łatwy w obsłudze** – nie jesteś w 100% zadowolony z naszego zaworu? Następnie odeślij zawór za darmo, a otrzymasz zwrot pieniędzy bez żadnych przypadków. Bez ryzyka! Siedziba firmy w Niemczech.

Parametry

Napięcie	12 V DC
Rozmiar gwintu	G 1/4" i G 1/8"
Zakres ciśnienia roboczego	1,5 – 8 bar
Zakres temperatury pracy	-10 do 70°C
Waga	338 g

Zdjęcia



 **Deutscher
Pneumatik
Fachhändler**