



3B Scientific U8498291 Pręt Termiczny z Miedzi 500 mm

Indeks: **719583** Producent: **3B Scientific GmbH** Kod producenta: **U8498291**

Cena: **216.68 zł**

Opis

3B Scientific U8498291 pręt przewodzący ciepło, miedź

Producent: 3B Scientific GmbH

Pręt przewodzący ciepło z miedzi o długości 500 mm, powierzchni przekroju 490 mm i 13 miejscach pomiarowych. Oferuje wysoką przewodność cieplną w zakresie 240 - 380 Wm. Doskonały produkt do eksperymentów i badań naukowych.

Unikalny pręt cieplny z miedzi, idealny do zastosowań naukowych i laboratoryjnych. Zapewnia precyzyjne pomiary dzięki 13 miejscom pomiarowym i odstępowi punktów pomiarowych wynoszącemu 40 mm. Wyjątkowa jakość i trwałość gwarantowana przez renomowanego producenta 3B Scientific GmbH.

Wyjątkowy pręt przewodzący ciepło wykonany z miedzi, zapewniający niezawodne wyniki pomiarów i badań. Doskonały w eksperymentach naukowych i zastosowaniach laboratoryjnych. Produkt marki 3B Scientific GmbH, znany ze swojej jakości i innowacyjności.

- Długość: 500 mm
- Powierzchnia przekroju: 490 mm
- Miejsca pomiarowe: 13
- Odstęp punktów pomiarowych: 40 mm
- Przewodność cieplna (C): 240 – 380 Wm.
- **waga przedmiotu:** 1 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** Długość: 500 mm, Powierzchnia przekroju: 490 mm, Miejsca pomiarowe: 13, Odstęp punktów pomiarowych: 40 mm, Przewodność cieplna (C): 240 – 380 Wm.
- **marka:** 3B Scientific
- **ogólne słowo kluczowe:** prętem termicznym; office & school supplies;classroom organisation;
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** U8498291
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.6 kilograms
- **producent:** 3B Scientific GmbH
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4053083009008, 04053083009008
- **zalecane węzły przeglądania:** 20854632031, 26849103031, 20658724031
- **numer modelu:** U8498291
- **nazwa przedmiotu:** 3B Scientific U8498291 pręt przewodzący ciepło, miedź
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-09-27T05:26:38.712Z

Parametry

Długość	500 mm
Powierzchnia przekroju	490 mm
Miejsca pomiarowe	13
Odstęp punktów pomiarowych	40 mm
Przewodność cieplna	240 – 380 W/m·K
Waga produktu	1 kg
Model	U8498291