



Abrollwerk Kółko Obrotowe Heavy Duty 200mm z Aluminium i Poliuretanu

Indeks: **795797** Producent: **Abrollwerk** Kod producenta: **SHP5EWC200BAU5D0N**

Cena: **254.91 zł**

Opis

Abrollwerk Kółko sterujące do dużych obciążeń, aluminiowa felga, poliuretan, średnica 200 mm, duże obciążenie, podwójne łożysko kulkowe, pojedyncze obciążenie 800 kg (kółko obrotowe bez blokady)

Producent: Abrollwerk

Kółko sterujące do dużych obciążeń marki Abrollwerk to niezawodne rozwiązanie do przemieszczania ciężkich ładunków. Posiada aluminiową felgę i wykonane z poliuretanu koło o średnicy 200 mm. Wyposażone w podwójne łożysko kulkowe, które zapewnia płynne i stabilne prowadzenie. Idealne do zastosowań wymagających podnoszenia dużych obciążeń.

To kółko obrotowe bez blokady, które oferuje niezrównaną wytrzymałość i niezawodność. Posiada nośność dynamiczną do 600 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań przemysłowych.

Zaawansowana konstrukcja kółka sterującego gwarantuje bezpieczne przenoszenie ciężkich ładunków i efektywną pracę. Z blachy stalowej ocynkowanej na niebiesko, podwójnym łożyskiem kulkowym i aluminiową obręczą z poliuretanowym bieżnikiem, to kółko, na które zawsze można polegać.

- Abrollwerk Kółko obrotowe do dużych obciążeń, 200 mm
- Felga aluminiowa, poliuretan
- Średnica 200 mm, duże obciążenie
- Podwójne łożysko kulkowe
- Nośność dynamiczna: 600 kg
- **kolor:** niebieski
- **wzór:** Kółko obrotowe bez blokady
- **waga opakowania przedmiotu:** 3.04 kilograms
- **producent:** Abrollwerk
- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 4260475213787
- **zalecane węzły przegładania:** 20852742031
- **punkt znaku wypunktowania:** Abrollwerk Kółko obrotowe do dużych obciążeń, 200 mm, Felga aluminiowa, poliuretan, Średnica 200 mm, duże obciążenie, Podwójne łożysko kulkowe, Nośność dynamiczna: 600 kg
- **Opis produktu:** Mechanizm zwijania Korpus koła: aluminium Łożysko koła: podwójne łożyska kulkowe. dyn. Nośność: 600 kg Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej na niebiesko, łożysko obrotowe z podwójnym wieńcem kulkowym, mocowanie płyty za pomocą otworów 105 x 84/76 mm, obudowa o grubości 5,0 mm (mocowanie) i 4,0 mm (widelec),

szerokość światła 60 mm, obręcz koła z aluminium z bieżnikiem z wytrzymałego poliuretanu w kolorze brązowym, szerokość piasty 59 mm, podwójna Łożysko kulkowe, wkręcane Oś koła (wraz z kompletnym materiałem osi).

- **marka:** Abrollwerk
- **nazwa przedmiotu:** Abrollwerk Kółko sterujące do dużych obciążeń, aluminiowa felga, poliuretan, średnica 200 mm, duże obciążenie, podwójne łożysko kulkowe, pojedyncze obciążenie 800 kg (kółko obrotowe bez blokady)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-01-19T06:28:45.938Z
- **typ mocowania:** uchwyt na płytę
- **materiał:** poliuretan, aluminium
- **numer części:** SHP5EWC200BAU5D0N

Parametry

Średnica	200 mm
Materiał felgi	aluminium
Materiał bieżnika	poliuretan
Nośność dynamiczna	600 kg
Waga	3.04 kg
Producent	Abrollwerk

Zdjęcia

TECHNISCHE DATEN

RADDURCHMESSER		200 mm
RADKÖRPER		Aluminium (Schwerlast)
LAUFFLÄCHE		Polyurethan braun
ACHSLAGER		Doppel-Kugellager
RADBREITE		50 mm
NABENBREITE		60 mm
ACHSCHRAUBE		12 mm
BEFESTIGUNG		Anschraubplatte 135 x 110 mm
GESAMTHÖHE		245 mm
DYN. TRAGLAST		700 kg