



Aim Tools Wąż przedłużający do myjki ciśnieniowej 127 cm, 4000 PSI

Indeks: **843588** Producent: **Aim Tools**

Cena: **207.77 zł**

Opis

Aim Tools Wąż do myjki wysokociśnieniowej 127 cm x 9,5 cm, 4000 PSI, pleciony wąż przedłużający z drutem o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z 2 x M22 14 mm do 3/8 cala zestawu szybkozłączy

Producent: Aim Tools

Wąż do myjki wysokociśnieniowej o długości 127 cm i średnicy 9,5 cm, idealny do użytku domowego i przemysłowego. Wykonany z ulepszanego opłotu stalowego o wysokiej wytrzymałości, zapewniający długą żywotność i brak wycieków. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 4000 psi, a maksymalna temperatura pracy to 80°C. Pasuje do większości modeli myjek ciśnieniowych, zapewnia łatwe podłączenie i odłączenie. Zestaw zawiera uniwersalne szybkozłącza M22 14 mm do 3/8 cala.

Wąż jest idealny do mycia samochodów, podłóg, motocykli, okien, bocznic, podjazdów, dachów itp. Dzięki plecionemu drutowi o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, jest niezawodny i trwały. Zapewnia efektywne czyszczenie przy natężeniu przepływu od 2,5 GPM do 5 GPM. Z bezpiecznym żeńskim gniazdkiem 3/8" i złączem wtykowym 3/8", przedłuża możliwości myjki ciśnieniowej.

Dzięki złączom 3/8" i szybkozłączom zapewnia łatwe oraz bezpieczne podłączenie do większości modeli myjek elektrycznych. Produkt jest markowy, wysokiej jakości i łatwy w obsłudze. Doskonały do intensywnego użytku zarówno w domu, jak i w przemyśle. Praktyczne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie skuteczne czyszczenie i trwałość.

- Wąż do myjki ciśnieniowej 1,5 m, wykonany z ulepszanego opłotu stalowego o wysokiej wytrzymałości, odpornej na zarysowania i ślady, co zapewnia dłuższą żywotność i brak wycieków.
- Maksymalne ciśnienie robocze: 4000 psi. Ciśnienie rozrywające: 16000 psi. Maksymalna temperatura: 80°C. Natężenie przepływu: 2,5 GPM do 5 GPM. Promień zgięcia: 12 cm.
- Z żeńskim gniazdem 3/8" i złączem wtykowym 3/8". Łatwe podłączanie i odłączanie. Pasuje do większości markowych myjek elektrycznych.
- Dostarczany z uniwersalnym zestawem szybkozłączy: 1 x wtyczka metryczna M22 14 mm żeńska do 3/8" i 1 x gniazdo żeńskie M22 14 mm na żeńskie 3/8".
- Do mycia w domu i w przemyśle, takich jak mycie samochodów, podłóg, motocykli, okien, bocznic, podjazdów, dachów itp.

- **waga opakowania przedmiotu:** 5.37 kilograms
- **producent:** Aim Tools

- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 5056156060523
- **zalecane węzły przeglądanania:** 26956049031
- **punkt znaku wypunktowania:** Wąż do myjki ciśnieniowej 1,5 m, wykonany z ulepszonego opłotu stalowego o wysokiej wytrzymałości, odpornej na zarysowania i ślady, co zapewnia dłuższą żywotność i brak wycieków., Maksymalne ciśnienie robocze: 4000 psi. Ciśnienie rozrywające: 16000 psi. Maksymalna temperatura: 80°C. Natężenie przepływu: 2,5 GPM do 5 GPM. Promień zgięcia: 12 cm., Z żeńskim gniazdem 3/8" i złączem wtykowym 3/8". Łatwe podłączanie i odłączanie. Pasuje do większości markowych myjek elektrycznych., Dostarczany z uniwersalnym zestawem szybkozłącz: 1 x wtyczka metryczna M22 14 mm żeńska do 3/8" i 1 x gniazdo żeńskie M22 14 mm na żeńskie 3/8"., Do mycia w domu i w przemyśle, takich jak mycie samochodów, podłóg, motocykli, okien, bocznic, podjazdów, dachów itp.
- **Opis produktu:** Cechy: Materiał: guma + opłot z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości Długość węża: 50 FT Średnica wewnętrzna węża: 8 mm Średnica zewnętrzna węża: 16 mm Połączenie: szybkie połączenie 3/8 cala Maksymalne ciśnienie robocze: 4000 PSI Ciśnienie rozrywające: 16000 PSI Przepływ: 2,5 GPM do 5 GPM Maksymalna temperatura: 80°C Promień zgięcia: 4,7 cala Pasuje do większości modeli myjek ciśnieniowych. Łatwe podłączanie i odłączanie. Dostarczany z uniwersalnym zestawem szybkozłącz: 1 x wtyczka metryczna M22 14 mm żeńska do 3/8" i 1 x gniazdo żeńskie M22 14 mm na żeńskie 3/8".
- **marka:** AIM Tools
- **nazwa przedmiotu:** Aim Tools Wąż do myjki wysokociśnieniowej 127 cm x 9,5 cm, 4000 PSI, pleciony wąż przedłużający z drutem o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z 2 x M22 14 mm do 3/8 cala zestawu szybkozłączy
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-07-31T11:33:50.826Z
- **materiał:** Kauczuk Stal stopowa

Parametry

Długość węża	127 cm
Maksymalne ciśnienie robocze	4000 PSI
Średnica zewnętrzna	9,5 cm
Maksymalna temperatura pracy	80°C
Zestaw szybkozłącza	M22 14 mm do 3/8 cala

Zdjęcia

