



AIYIMA DAC-A2 Mini Dekoder Audio 24bity 192 kHz

Indeks: **725542** Producent: **AIYIMA TECH** Kod producenta: **DAC-A2**

Cena: **297.13 zł**

Opis

AIYIMA DAC-A2 DC5V mini dekodery audio DAC pulpit wzmacniacz słuchawkowy AMP PC-USB/koncentryczny/optyczny do RCA wyjście słuchawkowe 24bity 192 kHz konwerter cyfrowo-analogowy

Producent: AIYIMA TECH

Konwerter cyfrowo-analogowy AIYIMA DAC-A2 DC5V to kompaktowe urządzenie, które zapewnia doskonałą jakość dźwięku bez względu na miejsce. Dzięki 3 trybom wejścia audio (PC-USB, COA, OPT) oraz wyjściom stereo RCA i słuchawkowemu 3,5 mm, możesz cieszyć się ulubioną muzyką w każdym miejscu. Wyposażony w chipset SA9023 + CS8416 + 97220 + NE5532, ten konwerter oferuje wysoką jakość dźwięku i szeroki zakres częstotliwości.

Zaawansowane funkcje konwertera, takie jak częstotliwość próbkowania 24bit/192 kHz, sprawiają, że jest idealny do podłączenia do cyfrowego wzmacniacza mocy, aktywnych głośników czy słuchawek. Konstrukcja z przełącznikiem dotykowym zapewnia wygodne korzystanie, a 8 zalet produktu pozwalają na różnorodne dopasowania. AIYIMA DAC-A2 DC5V to doskonałe rozwiązanie dla miłośników wysokiej jakości dźwięku.

Ten konwerter cyfrowo-analogowy jest idealnym dodatkiem do systemu audio. Dzięki kompaktowym wymiarom i łatwej obsłudze, można go używać w wielu miejscach. Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera, DVD czy innych urządzeń audio, AIYIMA DAC-A2 DC5V zapewni Ci doskonałą jakość dźwięku w każdym miejscu i czasie.

- 3 tryby wejścia Audio: PC-USB, COA, OPT. Za pomocą przełącznika. Wyjście stereo RCA lub wyjścia słuchawkowe 3,5 mm. Moc DC5V, prosta i przenośna. Ciesz się muzyką w dowolnym miejscu, w dowolny sposób.
- Wzmacniacz słuchawkowy Chipset SA9023 + CS8416 + 97220 + NE5532, interfejs wejściowy zasilania DC 5 V, wyjścia słuchawkowe RCA i 3,5 mm (Uwaga: ten produkt jest odpowiedni tylko dla 3 gniazd słuchawkowych).
- Częstotliwość próbkowania: USB-24bit/192 kHz, optyczny/koncentryczny-24bit/192 kHz; cyfrowy wzmacniacz audio USB, dekodery przejściówki cyfrowo-analogowej USB i wzmacniacz słuchawkowy dekodery DAC
- Może pasować do cyfrowego wzmacniacza mocy analogowego wzmacniacza mocy, aktywnych głośników, słuchawek (maksymalna moc wyjściowa wzmacniacza słuchawkowego wynosi 320 mW/Ω, zakres częstotliwości to 20 Hz-20 kHz (± 3 dB))
- Konstrukcja przełącznika dotykowego, idealna, aby uniknąć szokowego dźwięku regulacji przełączania, urządzenie dostępu do terminala wejściowego audio: DVD, komputer itp., 8 zalet, różne dopasowanie, pozwala usłyszeć piękną muzykę w dowolnym miejscu i czasie.

Parametry

Złącza	PC-USB, COA, OPT, RCA, 3.5mm
Zasilanie	DC 5V
Częstotliwość próbkowania	24bit/192 kHz
Maksymalna moc wyjściowa	320 mW
Zakres częstotliwości	20 Hz - 20 kHz

Zdjęcia



Input:	PC-USB/OPT/COA
Output:	Headphone amplifier/Active speaker/ Amplifier+Passive speaker
Signal to noise ratio:	≥105db
Frequency response:	20-20Khz (±0.3db)
Treble and bass adjustment range:	±6db
Headphone amplifier output power:	100mw@32Ω
Product net weight:	200g
Working voltage:	DC5V