



Aktywny Filtr Powietrza DUCTURBO 100x300mm

Indeks: **678897** Producent: **DUCTURBO** Kod producenta: **DT-CF-100**

Cena: **200.55 zł**

Opis

DUCTURBO Filtr powietrza z węglem aktywnym 100 mm x 300 mm długości, 45 mm grubości łóżka na węgiel drzewny, przepływ powietrza do 340 m³/h, aby uniknąć zapachów, lotnych związków organicznych,

Producent: DUCTURBO

- Grubsze łóżko węglowe - Filtr węglowy DerDUCTURBO jest wykonany z wysokiej jakości australijskiego węgla aktywnego z łóżem węglowym o głębokości 45 mm, które jest co najmniej 20% grubsze niż u konkurencji. Rezultatem jest lepsza absorpcja i dłuższa żywotność.
- Wysoka wydajność filtracji - węgiel jest granulowany na mniejsze kawałki, co umożliwia gęstsze opakowanie w filtrze z mniejszą ilością pęcherzyków powietrza pomiędzy granulatami, co prowadzi do lepszej wydajności filtrowania.
- Szerokie zastosowanie - jest przeznaczony do usuwania zapachów i chemikaliów w namiotach i hydroponikach. Może być również stosowany do wykrywania zapachów, lotnych związków organicznych i innych zanieczyszczeń powietrza przy takich okazjach, jak grawerowanie laserowe, przetwarzanie żywności i zastosowania produkcyjne.
- Wytrzymała konstrukcja - dzięki całkowitej wadze 4,2 kg, węgiel wytrzymuje nawet 3 kg. Utrzymywane razem dzięki ocynkowanej plecionce stalowej dookoła i wytrzymałych kołnierzy stalowych na obu końcach. Jest również wyposażony w dwa filtry wstępne.
- Specyfikacje - zaleca się połączenie z wentylatorem EC DUCTURBO 4" (100 mm) EC, modelem DT-DE-100. Otwór kanału: 4" (102 mm) | długość: 300 mm | natężenie przepływu powietrza: 275-340 m³/h (160-200 CFM) | węgiel: Australian RC48 przy 1200+ | Grubość: 45 mm (1,77") .

Parametry

Długość	300 mm
Średnica	100 mm
Grubość węgla	45 mm
Przepływ powietrza	275-340 m ³ /h (160-200 CFM)

Zdjęcia

FILTER DETAILS

MODEL DT-CF-100
DUCT OPENING 4" (102mm)
LENGTH 12" (300mm)

THICKNESS 1.77" (45mm)
GRADE RC-48 (1200+ mg/g ID)
MATERIAL STAINLESS STEEL

