



Ampire Subwoofer Active10 SL 25 cm (10'') 250/400 W USB

Indeks: **808669** Producent: **Ampire** Kod producenta: **ACTIVE10-SL**

Cena: 1,073.09 zł

Opis

AMPIRE aktywny subwoofer, 25 cm (10'') 250/400 W ACTIVE10-SL

Producent: Ampire

Ultra-płaska obudowa aluminiowa ze wzmacniaczem i 25 cm (10'') subwoofer. Idealny do montażu w ciasnych miejscach, jak pod przednimi siedzeniami. Dzięki wejściom High i LowLevel pasuje do każdego systemu audio. Moc RMS: 250 W, maksymalna moc: 400 W. Pilot zdalnego sterowania i regulacja fazy. Kompatybilny z różnymi systemami dźwiękowymi.

Obudowa z odlewu aluminium, zamknięta, średnica 25 cm (10''). Płaska membrana ze stali nierdzewnej/nylonu, gumowy brzeg. Wejścia cinch LowLevel i głośnika HighLevel. Zmiękcacz dolnoprzepustowy regulowany 30-150 Hz. Wymiary: 275 x 55 x 370 mm (szer. x wys. x dł.). Sygnał/odstęp szumu: 104 dB.

Modny subwoofer z kompaktową budową, idealny do miejsc o ograniczonej przestrzeni. Z subwooferem Active10-SL od Ampire odkryj nowy wymiar dźwięku. Zadziwiające brzmienie i praktyczny design sprawia, że zyskasz prawdziwie kinowe doznania dźwiękowe w Twoim samochodzie.

- Ampire ACTIVE10-SL – aktywny subwoofer, 25 cm niewielka głębokość montażu 5,5 cm
- Ten subwoofer jest modny, ponieważ można go umieścić w ciasnych miejscach, np. pod przednimi siedzeniami. Decydująca zaleta tej konstrukcji leży na dłoni: dzięki kompaktowej budowie i wejściom High i LowLevel ten subwoofer znajduje się w każdym istniejącym systemie dźwiękowym.
- Obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminium, zamknięta. Średnica obudowy: 25 cm (10''). Stal nierdzewna/nylon Compound płaska membrana, gumowy brzeg
- Moc sinusoidalna: 250 W RMS, moc muzyczna: maks. 400 W. Wejścia cinch LowLevel 100 mV do 6 V (RCA). Wejścia głośnika HighLevel Zmiękcacz dolnoprzepustowy: 30150 Hz regulowany
- Pilot zdalnego sterowania BassLevel od 0° do 180°, zakres częstotliwości: 30180 Hz. Sygnał/odstęp szumu: 104 dB. Wymiary obudowy: 275 x 55 x 370 mm (szer. x wys. x dł.)
- **technologia łączności:** RCA
- **punkt znaku wypunktowania:** Ampire ACTIVE10-SL – aktywny subwoofer, 25 cm niewielka głębokość montażu 5,5 cm, Ten subwoofer jest modny, ponieważ można go umieścić w ciasnych miejscach, np. pod przednimi siedzeniami. Decydująca zaleta tej konstrukcji leży na dłoni: dzięki kompaktowej budowie i wejściom High i LowLevel ten subwoofer znajduje się w każdym istniejącym systemie dźwiękowym., Obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminium, zamknięta. Średnica obudowy: 25 cm (10''). Stal nierdzewna/nylon Compound płaska membrana, gumowy brzeg, Moc sinusoidalna: 250 W RMS, moc muzyczna: maks. 400 W. Wejścia cinch LowLevel 100 mV do 6 V (RCA). Wejścia głośnika HighLevel Zmiękcacz dolnoprzepustowy: 30150 Hz regulowany, Pilot zdalnego sterowania BassLevel od 0°

do 180°, zakres częstotliwości: 30180 Hz. Sygnał/odstęp szumu: 104 dB. Wymiary obudowy: 275 x 55 x 370 mm (szer. x wys. x dł.)

- **Opis produktu:** Ultra-płaska obudowa aluminiowa ze wzmacniaczem i 25 cm (10"). Ten subwoofer jest modny, ponieważ można go umieścić w ciasnych warunkach, np. pod przednimi siedzeniami. Decydująca zaleta tej konstrukcji jest oczywista: Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji i wejściom wysoko-i niskiego poziomu z funkcją Auto Turn-On ten aktywny subwoofer pasuje do każdego istniejącego systemu dźwiękowego. Dane techniczne: - Obudowa z odlewu aluminiowego, zamknięta - Średnica obudowy: 25 cm (10") - Płaska membrana ze stali nierdzewnej/nylonu - Gumowe wypustki - Moc sinusoidalna: 250 W RMS - Moc muzyczna: 400 W maks. - Wejścia cinch Low-Level 100 mV do 6 V (RCA) - Głośniki High-Level - Wejścia z automatycznym wyłącznikiem - zwrotnica dolnoprzepustowa: regulacja 30-150 Hz. - Pilot zdalnego sterowania Bass-Level - Regulator fazy od 0° do 180° - Zakres częstotliwości: 30-180 Hz. - Sygnał / odstęp szumu: 104dB - Wymiary obudowy: 275 x 55 x 370 mm (szer. x wys. x dł.).
- **marka:** Unbekannt
- **ogólne słowo kluczowe:** AMPIRE-SUBWOOFER, Ampire aktywny subwoofer, ACTIVE10-SL, ampire Active 10 SL, aktywny subwoofer, subwoofer,
- **metoda kontroli:** remote
- **numer części:** ACTIVE10-SL
- **maksymalna moc wyjściowa głośników:** 400 watts
- **waga opakowania przedmiotu:** 6.82 kilograms
- **typ głośnika:** Subniskotonowy
- **producent:** Ampire
- **moc:** 400 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4260052636435
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788805031
- **nazwa przedmiotu:** AMPIRE aktywny subwoofer, 25 cm (10") 250/400 W ACTIVE10-SL
- **rozmiar głośnika:** 10 inches
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-21T05:31:54.534Z
- **typ mocowania:** Montowanie na blacie

Parametry

Moc RMS	250 W
Maksymalna moc	400 W
Wymiary	275 x 55 x 370 mm (szer. x wys. x dł.)
Sygnał/odstęp szumów	104 dB

Zdjęcia

