



ANFIL Przedłużacz do panelu słonecznego 6mm² - Czarny, 20m z podwójną izolacją

Indeks: **865036** Producent: **ANFIL LIMITED** Kod producenta: **SC-P46**

Cena: 211.50 zł

Opis

ANFIL Przedłużacz do panelu słonecznego - Czarny i czerwony 4mm² 6mm² - 1800V DC Ranking - Wysokiej jakości drut z podwójną izolacją (20m, 6mm² czarny)

Producent: ANFIL LIMITED

Przedłużacz do panelu słonecznego ANFIL o przekroju 6mm² to wysokiej jakości produkt przeznaczony do profesjonalnej instalacji modułów solarnych. Posiada podwójną izolację, elastyczny ocynkowany drut miedziany zapewniający dobrą przewodność i jest odporny na warunki atmosferyczne. Idealny do wszystkich systemów fotowoltaicznych.

Ten przedłużacz solarowy minimalizuje utratę mocy dzięki dużej średnicy kabla i nadaje się do instalacji w systemach podłączonych do sieci i niezależnych od sieci. Jest niezbędny zarówno na dachu, jak i na ziemi, dzięki odporności na ekstremalne temperatury. Posiada certyfikaty jakości i żywotność do 25 lat.

ANFIL Przedłużacz do panelu słonecznego 6mm² czarny to niezawodne rozwiązanie do przewodzenia energii słonecznej. Idealny do okablowania modułów solarnych, zapewnia stabilną pracę i trwałość przez długi czas. Bezpieczny, sprawdzony produkt od renomowanego producenta ANFIL LIMITED.

- ANFIL kabel z modulem solarnym PVC, prąd stały, czarny i czerwony, 4 mm², 6 mm² – 1800 V, podwójnie izolowany drut wysokiej jakości, to wysokiej jakości produkt, który został zaprojektowany specjalnie do profesjonalnej instalacji modułów solarnych do systemów podłączonych do sieci i niezależnych od sieci
- Minimalna utrata mocy: przedłużacze solarne są zazwyczaj sprzedawane w rozmiarach 14, 12 i 10 AWG. Nasz kabel solarny oferowany w tej ofercie ma 12 AWG i 10 AWG i ma dwa największe rozmiary. Zastosowanie kabli o dużej średnicy minimalizuje utratę mocy w systemie paneli słonecznych
- Nadaje się do stosowania we wszystkich systemach fotowoltaicznych do okablowania modułów solarnych
- Okablowanie jest odporne na warunki atmosferyczne i wytrzymuje ekstremalne ciepło i zimno
- Przewód wewnętrzny to elastyczny ocynkowany drut miedziany, który gwarantuje dobrą przewodność

Parametry

Długość kabla	20m
Przekrój	6mm ²

Kolor	czarny
Izolacja	podwójna
Prąd	1800V DC

Zdjęcia

Technical Data			
Cable Type			
H1Z2Z2-K 1x6.0mm²			
Application			
This cable is specifically designed for connecting photovoltaic system components inside and outside of building and equipment.			
standard			
EN50618:2014			
Cable Construction			
Conductor	Conductor Material	Stranded tinned copper	
	Constitute Structure	84/0.285(±0.005)mm	
Insulation	Insulation Material	XLPE	
	Insulation Medium Thickness	0.70	
Jacket	Jacket Material	XLPE	
	Jacket Colour	Black or Red	
	Jacket Medium Thickness(mm)	0.70	
	Jacket Outer Diameter(mm)	6.50(±0.1)mm	
mark	TUV SUD EN 50618:2014 H1Z2Z2-K 1x6.0mm² DC 1.5 KV		
Electrical Characteristics		Properties	
Rated Voltage (V)	AC1.0/1.0KV/DC1.5KV	Temperature range	-40℃~+90℃
Conductor dc resistance (Ω/KM)	≤3.39Ω/km	20 000 hours conductor maximum working temperature:20 000	120℃
The service life of the theory	25years	Current Carrying Capacity AT60℃ (A)	67