



Apera Instruments SaltPro 20 - Miernik Sól z Wskaźnikiem Temperatury

Indeks: **728527** Producent: **Shanghai Sanxin Instrumentation** Kod producenta: **AI214**

Cena: **307.40 zł**

Opis

Apera Instruments Salt20 miernik zawartości soli ze wskaźnikiem temperatury (dokładność 1%, $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, wodoodporny, ATC, walizka transportowa)

Producent: Shanghai Sanxin Instrumentation

- Łatwa kalibracja z automatycznym rozpoznawaniem buforu
- Automatyczna kompensacja temperatury (ATC) (w zakresie $0-50^{\circ}\text{C}$)
- Duży wyświetlacz LCD pokazuje jednocześnie temperaturę oraz stan kalibracji
- Kompletny zestaw wraz z rozwiązaniami kalibracyjnymi, bateriami i smyczą w praktycznej walizce
- **waga przedmiotu:** 3.8 ounces
- **punkt znaku wypunktowania:** Łatwa kalibracja z automatycznym rozpoznawaniem buforu, Automatyczna kompensacja temperatury (ATC) (w zakresie $0-50^{\circ}\text{C}$), Duży wyświetlacz LCD pokazuje jednocześnie temperaturę oraz stan kalibracji, Kompletny zestaw wraz z rozwiązaniami kalibracyjnymi, bateriami i smyczą w praktycznej walizce
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Apera Instruments
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 858718006032, 0858718006032, 00858718006032
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** AI214
- **zawiera płynną zawartość:** 1
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.3401942775 kilograms
- **producent:** Shanghai Sanxin Instrumentation
- **zalecane węzły przeglądania:** 27008331031
- **numer modelu:** AI214
- **nazwa przedmiotu:** Apera Instruments Salt20 miernik zawartości soli ze wskaźnikiem temperatury (dokładność 1%, $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, wodoodporny, ATC, walizka transportowa)
- **wymagane baterie:** 1
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-02-13T07:03:52.308Z
- **zawiera baterie:** 1

Parametry

Waga przedmiotu 3.8 ounces

Wysokość wyświetlacza	duży LCD
Zewnętrznie przypisany identyfikator produktu	858718006032
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Model	AI214

Zdjęcia



High Quality BPB EC Sensor
Ensures **High Accuracy** in **Wide Ranges**
(0-2000 μ S; 0-20 mS)