



AquaForte GUV-224 Helix UV-C 24W

Indeks: **755449** Producent: **AquaForte** Kod producenta: **SB862**

Cena: **339.98 zł**

Opis

AquaForte GUV-224 UV-C, maks. staw 35 m³, maks. przepływ 4,5 m³/godzinę, 24 W, obudowa z przyłączem Quick Lock, 3 tulejki do węża 20/25/32/40 mm i szkło ochronne UV, kształt helix

Producent: AquaForte

- Kilka przyłączy wyposażona w 3 przyłącza: 3 tulejki do węża 20/25/32/40 mm i soczewkę UV
- Quick lock Obudowa jest wyposażona w szybkie zapięcie do łatwego wyjmowania i czyszczenia szkła kwarcowego
- Mniejsza konserwacja. Zastosowanie UV-C zapewnia mniejszą konserwację stawu i niższe koszty energii
- Przyjazna dla środowiska technologia jest przyjazna dla środowiska i zapobiega przedawkowaniu
- Chroni ryby Stosowanie UV-C chroni Twoje ryby przed zarazkami i jednocześnie pomaga w oczyszczeniu wody
- **Nazwa modelu:** AquaForte GUV-224 UV-C
- **punkt znaku wypunktowania:** Kilka przyłączy wyposażona w 3 przyłącza: 3 tulejki do węża 20/25/32/40 mm i soczewkę UV, Quick lock Obudowa jest wyposażona w szybkie zapięcie do łatwego wyjmowania i czyszczenia szkła kwarcowego, Mniejsza konserwacja. Zastosowanie UV-C zapewnia mniejszą konserwację stawu i niższe koszty energii, Przyjazna dla środowiska technologia jest przyjazna dla środowiska i zapobiega przedawkowaniu, Chroni ryby Stosowanie UV-C chroni Twoje ryby przed zarazkami i jednocześnie pomaga w oczyszczeniu wody
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** AquaForte
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** SB862
- **kolor:** czarny, szary
- **nazwa typu elementu:** AquaForte GUV-224 UV-C
- **waga opakowania przedmiotu:** 6.9886537112606 pounds
- **producent:** AquaForte
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8717605129808
- **zalecane węzły przeglądania:** 20657670031, 26955886031
- **numer modelu:** SB862
- **nazwa przedmiotu:** AquaForte GUV-224 UV-C, maks. staw 35 m³, maks. przepływ 4,5 m³/godzinę, 24 W, obudowa z przyłączem Quick Lock, 3 tulejki do węża 20/25/32/40 mm i szkło ochronne UV, kształt helix
- **rodzaj źródła zasilania:** AC/DC

Parametry

Zasilanie	AC/DC
Przepływ maksymalny	4,5 m ³ /h
Maksymalny staw	35 m ³
Moc	24 W
Obudowa	Quick Lock

Zdjęcia

Ausgestattet mit 3 Anschlüssen: 3 Schlauchtüllen
20/25/32/40mm und einem UV-Schauglas.

