



AquaForte VarioFlow 25 000 - Pompa do Stawów z Regulacją

Indeks: 776876 Producent: Aqua Forte Kod producenta: RD730

Cena: **1,244.37 zł**

Opis

AquaForte HighFlow Vario-S 25 000 pompa do stawu, 30-130 W, maksymalna wydajność tłoczenia 25 m³/h, wysokość tłoczenia 3 metry, regulowana za pomocą zewnętrznego kontrolera, wyjście 75 mm

Producent: AQUA FORTE

Pompa AquaForte HighFlow Vario-S 25 000 to doskonałe rozwiązanie do stawów o wysokich wymaganiach przepływu. Z regulowanym przepływem od 30% do 100% i technologią fal sinusoidalnych jest energooszczędna i efektywna. Idealna do filtracji i dodatkowej cyrkulacji.

Wysoka wydajność tłoczenia do 25 m³/h oraz możliwość tłoczenia cząstek brudu do 6 mm sprawiają, że ta pompa jest wszechstronna i skuteczna. Z zewnętrznym kontrolerem i wyjściem o średnicy 75 mm to solidne i kompaktowe urządzenie.

Marka AquaForte gwarantuje jakość i innowacyjność. Pompa AquaForte HighFlow Vario-S 25 000 jest łatwa w obsłudze, energooszczędna i idealna do stawów koi oraz hodowli ryb. Odkryj nowy poziom cyrkulacji w swoim stawie z tą wyjątkową pompą.

- Zewnętrzny kontroler. W ten sposób można zmieniać przepływ w zakresie od 30% do 100%
- Wysoki przepływ Ze względu na wysoki przepływ pompa nadaje się do filtrów i tak dalej
- Energooszczędna. Technologia fal sinusoidalnych sprawia, że pompa jest jeszcze bardziej energooszczędna
- Dodatkowa cyrkulacja. Najnowsza generacja pomp HiFlow. Idealny do stawów, które wymagają przepływu, takich jak na przykład stawy koi i hodowla ryb
- Pompa do brudnej wody. Może pompować cząstki brudu do 6 mm
- Wysoki przepływ. Ze względu na wysoki przepływ pompa nadaje się do filtrów i tak dalej
- Zewnętrzny kontroler W ten sposób można zmieniać przepływ w zakresie od 30 do 100%
- Energooszczędna technologia fal sinusoidalnych sprawia, że pompa jest jeszcze bardziej energooszczędna
- Dodatkowa cyrkulacja. Najnowsza generacja pomp HiFlow idealnie nadaje się do stawów, które wymagają przepływu, takich jak stawy koi i hodowla ryb
- Pompa do brudnej wody może pompować cząstki brudu do 6 mm

- **zawarte komponenty:** pompa do stawu
- **język:** dutch
- **waga przedmiotu:** 4.3 kilograms
- **Nazwa modelu:** HF-25.000 Vario S

- **punkt znaku wypunktowania:** Zewnętrzny kontroler. W ten sposób można zmieniać przepływ w zakresie od 30% do 100%, Wysoki przepływ Ze względu na wysoki przepływ pompa nadaje się do filtrów i tak dalej, Energooszczędna. Technologia fal sinusoidalnych sprawia, że pompa jest jeszcze bardziej energooszczędna, Dodatkowa cyrkulacja. Najnowsza generacja pomp HiFlow. Idealny do stawów, które wymagają przepływu, takich jak na przykład stawy koi i hodowla ryb, Pompa do brudnej wody. Może pompować cząstki brudu do 6 mm, Wysoki przepływ. Ze względu na wysoki przepływ pompa nadaje się do filtrów i tak dalej, Zewnętrzny kontroler W ten sposób można zmieniać przepływ w zakresie od 30 do 100%, Energooszczędna technologia fal sinusoidalnych sprawia, że pompa jest jeszcze bardziej energooszczędna, Dodatkowa cyrkulacja. Najnowsza generacja pomp HiFlow idealnie nadaje się do stawów, które wymagają przepływu, takich jak stawy koi i hodowla ryb, Pompa do brudnej wody może pompować cząstki brudu do 6 mm
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** AquaForte
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** HF-25.000S Vario
- **numer części:** RD730
- **styl:** Kompaktowy
- **kolor:** niebieski
- **nazwa typu elementu:** Pompa filtrująca/stawowa
- **waga opakowania przedmiotu:** 5.4 kilograms
- **producent:** AQUA FORTE
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8717605122991, 08717605122991
- **zalecane węzły przeglądania:** 20657670031, 26955883031, 20657669031
- **numer modelu:** HF-25.000 Vario S
- **nazwa przedmiotu:** AquaForte HighFlow Vario-S 25 000 pompa do stawu, 30-130 W, maksymalna wydajność tłoczenia 25 m³/h, wysokość tłoczenia 3 metry, regulowana za pomocą zewnętrznego kontrolera, wyjście 75 mm
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-07-28T00:00:01Z

Parametry

Moc	30-130 W
Maksymalna wydajność	25 m³/h
Wysokość tłoczenia	3 m
Średnica wyjścia	75 mm
Typ pompy	Pompa filtrująca/stawowa

Zdjęcia

Sehr niedriger Energieverbrauch.

