



AUPROTEC Rura Karbowana 10m z Ochroną przed Kunami - Ø 26 mm

Indeks: **819305** Producent: **AUPROTEC** Kod producenta: **AU-1050**

Cena: **131.70 zł**

Opis

AUPROTEC peszel 2, 5, 10, 25 lub 50 m, z ochroną kabla przed kunami, rura karbowana, Ø 26 mm innen, 10m Meter
Producent: AUPROTEC

Odkryj uniwersalny peszel o dużej wytrzymałości na zginanie, idealny do ochrony kabli przed kunami. Rura karbowana z polipropylenu, odporna na działanie promieni UV i trudnopalna. Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz, doskonała do zastosowań domowych i przemysłowych. Łatwa w montażu i bardzo wytrzymała.

Ten karbowany peszel jest niezastąpiony w ochronie i wiązaniu elektrycznych kabli i przewodów. Doskonały do zastosowań motoryzacyjnych, a także jako ochrona kabli dla zwierząt. Produkt wysokiej jakości, wyprodukowany w Niemczech, zgodny z normą DIN 53 455. Odporność na ekstremalne temperatury, rozciąganie i uderzenia.

Zapewnij bezpieczeństwo i porządek dzięki karbowanej rurze falistej z ochroną kabla przed kunami. Doskonała izolacja dla przewodów i kabli, łatwa w instalacji, uniwersalna i trwała. Wybierz peszel AUPROTEC - gwarancja jakości i niezawodności.

- AUPROTEC Rura falista z polipropylenu zgodnie z normą DIN 53 455 | Wersja: szczelinowa | Średnica wewnętrzna Ø 4,5 do 50 mm
- Wąż ochronny na kabel otwarty, bez kadmu i halogenu, odporny na działanie promieni UV i ognioodporny
- Temperatura robocza: -40°C do +130°C (krótkotrwale + 150°C)
- Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Zakres dostawy: 1 x 10 m rura falista | średnica znamionowa, wewnętrzna: 26 mm

- **kolor:** 10 m.
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.76 kilograms
- **producent:** AUPROTEC
- **waga przedmiotu:** 0.69 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0753447656575, 753447656575
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784346031
- **punkt znaku wypunktowania:** AUPROTEC Rura falista z polipropylenu zgodnie z normą DIN 53 455 | Wersja: szczelinowa | Średnica wewnętrzna Ø 4,5 do 50 mm, Wąż ochronny na kabel otwarty, bez kadmu i halogenu, odporny na działanie promieni UV i ognioodporny, Temperatura robocza: -40°C do +130°C (krótkotrwale + 150°C), Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz, Zakres dostawy: 1 x 10 m rura falista | średnica znamionowa, wewnętrzna: 26 mm
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **numer modelu:** AU-1050

- **Opis produktu:** Izolacje marki AUROPTEC – uniwersalny peszel w kolorze czarnym. Karbowana rura z polipropylenu to uniwersalny peszel o dużej wytrzymałości na zginanie. Nie zawiera kadmu i halogenu, jest odporny na działanie promieni UV i trudnopalny. Dzięki wysokiej odporności na ciepło i zimno nadaje się nie tylko do stosowania w domu, ale również na zewnątrz. Rura karbowana, zwana również peszel, służy do ochrony i wiązania elektrycznych kabli i przewodów w domu, ogrodzie, garażu itd. np. jako ochrona kabla dla zwierząt lub do prac podtynkowych. Peszel można stosować także w branży motoryzacyjnej jako ochronę przed kunami i warstwę izolującą dla przewodów i kabli przewodzących prąd w komorze silnika, gniazdach kablowych, kabli zapłonowych, węży chłodzących itp. Produkt wysokiej jakości wyprodukowany w Niemczech. -Dane techniczne: Peszel o otwartej formie. Materiał: polipropylen (PP). Karbowany równolegle. Sinusoidalne rozcięcie. Zakres temperaturowy: od -40°C do +130°C (krótkotrwale +150°C). Wydłużenie przy zerwaniu: >300% (DIN 53 455). Napięcie rozciągające: 15-20 MPa (DIN 53 455). Odporność na uderzenia: bez złamania (DIN 53 453). Udarność z karbem: bez złamania (DIN 53 453). Palność: v< 75 mm /m (zgodnie z FMVSS 302). Wchłanianie wilgoci: < 0,1%. Odporność na promieniowanie UV. Kolor: czarny. Dostępne wymiary w mm: Średnica wewnętrzna od 4,5 do 50 mm. Na życzenie możemy dostarczyć maks. 100 m w jednym kawałku*. * Do ID 22 mm, w przypadku większych Ø długość rolki może się różnić.
- **marka:** AUPROTEC
- **nazwa przedmiotu:** AUPROTEC peszel 2, 5, 10, 25 lub 50 m, z ochroną kabla przed kunami, rura karbowana, Ø 26 mm innen, 10m Meter
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-16T05:39:39.917Z
- **rozmiar:** Ø 26 mm innen
- **materiał:** Polipropylen
- **numer części:** AU-1050

Parametry

Długość rury	10 m
Średnica wewnętrzna	Ø 26 mm
Materiał	Polipropylen (PP)
Zakres temperatur	-40°C do +130°C (krótkotrwale +150°C)
Waga rury	0.69 kg

Zdjęcia

