



AUTOOL SDT203 Pro Maszyna do Dymu - Wykrywacz Nieszczelności Systemu EVAP

Indeks: 781843 Producent: AUTOOL Kod producenta: AU203

Cena: 1,274.99 zł

Opis

AUTOOL SDT203 samochodowa maszyna do dymu, wykrywacz nieszczelności dymu systemu EVAP z pompą powietrza/wskaźnik przepływu/manometr dla wszystkich pojazdów DC12V

Producent: AUTOOL

- **【Dlaczego jest to potrzebne】** 1. Pęknięcie węża podciśnieniowego spowoduje, że mieszanka będzie zbyt gęsta, obroty na biegu jałowym wzrosną, rozgrzany samochód nie będzie dobrze odpalał, silnik przyspieszy, zużycie paliwa znacznie wzrośnie, a rura wydechowa będzie emitować czerni palić. 2. Prędkość biegu jałowego jest łatwa do zatrzymania. 3. Wyciek powietrza w rurze próżniowej spowoduje słabą pracę silnika.
- **【Wbudowana pompa powietrza】** Klienci nie muszą kupować dodatkowych pomp powietrznych, używamy wysokiej jakości materiałów, po wielu testach, proszę mieć pewność, że użyjesz. Możesz zaoszczędzić więcej czasu i pieniędzy.
- **【Wykrywanie EVAP】** Amerykańskie samochody, które rozpoczęły produkcję w 1996 roku, są wyposażone w porty serwisowe EVAP; w większości amerykańskich samochodów port serwisowy EVAP zwykle znajduje się w komorze silnika. Otwórz plastikową pokrywę portu serwisowego EVAP, a następnie użyj klucza do szpuli, aby wyjąć zawór zwrotny zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie zainstaluj adapter portu serwisowego EVAP i wprowadź dym z portu do systemu wykrywania nieszczelności EVAP.
- **【Zewnętrzny manometr】** Możesz obserwować barometr, aby dokładniej określić, czy rurociąg samochodowy przecieka. Jeśli wskaźnik barometru stale rośnie, nie ma problemu z rurociągiem Twojego samochodu. Jeśli wskaźnik barometru wciąż się zmniejsza, nieszczelność rurociągu w Twoim samochodzie wymaga naprawy i jest test barometru. Wyciek jest szybszy i dokładniejszy.
- **【Zewnętrzny przepływomierz】** Możesz łatwo kontrolować ciśnienie powietrza, ponieważ ciśnienie powietrza w każdej rurze w samochodzie jest inne. Jeśli ciśnienie powietrza będzie zbyt wysokie, rura ulegnie uszkodzeniu, a jeśli ciśnienie powietrza będzie zbyt niskie, nieszczelność nie zostanie wykryta. Dlatego przepływomierz jest bardzo ważny, aby skutecznie chronić system detekcji. Spraw, aby testowanie było bezpieczniejsze.

• **waga opakowania przedmiotu:** 2.28 kilograms

• **producent:** AUTOOL

• **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0692041525774, 692041525774

• **zalecane węzły przeglądania:** 27174145031

• **punkt znaku wypunktowania:** **【Dlaczego jest to potrzebne】** 1. Pęknięcie węża podciśnieniowego spowoduje, że mieszanka będzie zbyt gęsta, obroty na biegu jałowym wzrosną, rozgrzany samochód nie będzie dobrze odpalał, silnik przyspieszy, zużycie paliwa znacznie wzrośnie, a rura wydechowa będzie emitować czerni palić. 2. Prędkość biegu jałowego jest łatwa do zatrzymania. 3. Wyciek powietrza w rurze próżniowej spowoduje słabą pracę silnika.,

【Wbudowana pompa powietrza】 Klienci nie muszą kupować dodatkowych pomp powietrznych, używamy wysokiej jakości materiałów, po wielu testach, proszę mieć pewność, że użyjesz. Możesz zaoszczędzić więcej czasu i

pieniędzy., 【Wykrywanie EVAP】 Amerykańskie samochody, które rozpoczęły produkcję w 1996 roku, są wyposażone w porty serwisowe EVAP; w większości amerykańskich samochodów port serwisowy EVAP zwykle znajduje się w komorze silnika. Otwórz plastikową pokrywę portu serwisowego EVAP, a następnie użyj klucza do szpuli, aby wyjąć zawór zwrotny zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie zainstaluj adapter portu serwisowego EVAP i wprowadź dym z portu do systemu wykrywania nieszczelności EVAP., 【Zewnętrzny manometr】 Możesz obserwować barometr, aby dokładniej określić, czy rurociąg samochodowy przecieka. Jeśli wskaźnik barometru stale rośnie, nie ma problemu z rurociągiem Twojego samochodu. Jeśli wskaźnik barometru wciąż się zmniejsza, nieszczelność rurociągu w Twoim samochodzie wymaga naprawy i jest test barometru. Wyciek jest szybszy i dokładniejszy., 【Zewnętrzny przepływomierz】 Możesz łatwo kontrolować ciśnienie powietrza, ponieważ ciśnienie powietrza w każdej rurze w samochodzie jest inne. Jeśli ciśnienie powietrza będzie zbyt wysokie, rura ulegnie uszkodzeniu, a jeśli ciśnienie powietrza będzie zbyt niskie, nieszczelność nie zostanie wykryta. Dlatego przepływomierz jest bardzo ważny, aby skuteczniej chronić system detekcji. Spraw, aby testowanie było bezpieczniejsze.

- **marka:** AUTOOL
- **ogólne słowo kluczowe:** samochodowa maszyna do dymu, wykrywacz nieszczelności dymu systemu EVAP z pompą powietrza/wskaźnik przepływu/manometr dla wszystkich pojazdów DC12V
- **nazwa przedmiotu:** AUTOOL SDT203 samochodowa maszyna do dymu, wykrywacz nieszczelności dymu systemu EVAP z pompą powietrza/wskaźnik przepływu/manometr dla wszystkich pojazdów DC12V
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-06-18T06:19:58.009Z
- **numer części:** AU203

Parametry

Waga opakowania	2.28 kg
Wymiary produktu	85 x 45 x 18 cm
Zasilanie	DC 12V
Zawartość zestawu	Maszyna do dymu, zasilacz, akcesoria do instalacji.

Zdjęcia



