



BENNING MA 3 PRO, adapter do pasywnej kontroli urządzeń elektrycznych

Indeks: 701774 Producent: Benning Kod producenta: 044159

Cena: **2,933.40 zł**

Opis

BENNING MA 3, adapter pomiarowy do pasywnej kontroli 1- i 3-fazowych urządzeń eksploatacyjnych do 32 A, 044159

Producent: Benning

- 16 A CEE 3-biegunowy, 16 A/32 A CEE 5-biegunowy
- Do sprawdzania przedłużaczy CEE (Rpe, Riso, Iea, kontrola pola funkcyjnego i pola obrotowego)
- Wtyczka ze stykiem ochronnym do podłączenia do gniazdka kontrolnego testera urządzenia
- 7 diod LED statusu do analizy funkcji przewodów
- Schemat podłączenia testowego w pokrywie obudowy, wytrzymała i wodoszczelna walizka transportowa (IP 67)
- **zawarte komponenty:** Benning adapter MA 3 w wytrzymałej i wodoodpornej walizce transportowej (IP 67)
- **waga przedmiotu:** 5090 grams
- **punkt znaku wypunktowania:** 16 A CEE 3-biegunowy, 16 A/32 A CEE 5-biegunowy, Do sprawdzania przedłużaczy CEE (Rpe, Riso, Iea, kontrola pola funkcyjnego i pola obrotowego), Wtyczka ze stykiem ochronnym do podłączenia do gniazdka kontrolnego testera urządzenia, 7 diod LED statusu do analizy funkcji przewodów, Schemat podłączenia testowego w pokrywie obudowy, wytrzymała i wodoszczelna walizka transportowa (IP 67)
- **marka:** BENNING
- **ogólne słowo kluczowe:** Benning Benning marketów budowlanych Instalacja elektryczna BENNING instalacja elektryczna BENNING instalacja elektryczna w marketach budowlanych
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 044159
- **waga opakowania przedmiotu:** 5.14 kilograms
- **producent:** Benning
- **liczba pudełek:** 1
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4014651441590
- **zalecane węzły przeglądania:** 20852853031, 20784178031
- **numer modelu:** 044159
- **numer serii MFG:** 044159
- **nazwa przedmiotu:** BENNING MA 3, adapter pomiarowy do pasywnej kontroli 1- i 3-fazowych urządzeń eksploatacyjnych do 32 A, 044159
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-22T22:56:07.205Z

Parametry

Typ urządzenia	adapter pomiarowy
Maksymalne obciążenie	32 A
Wymagania dotyczące IP 67 środowiska	
Typ wtyczki	CEE 16 A 3-biegunowy i 5-biegunowy