



BENNTOP 5500 W Hybrydowy Falownik Sinusoidalny z Kontrolerem Solarnym 100 A

Indeks: 721682 Producent: BENNTOP Kod producenta: 5500EU48

Cena: **2,038.60 zł**

Opis

BENNTOP Hybrydowy falownik 5500 W, 48 V DC do 230 V AC, czysty falownik sinusoidalny (bez sieci) z kontrolerem solarnym 100 A MPPT o maksymalnym napięciu wejściowym PV 500 V, do akumulatorów

Producent: BENNTOP

- 5500 W czysty falownik sinusoidalny/ładowarka: ten hybrydowy falownik sinusoidalny o mocy 5500 W DC 48 V do AC 230 V, maks. PV: 120-450 VDC; z kontrolerem solarnym 100 A MPPT łączy w sobie magazynowanie energii słonecznej, ładowanie pamięci i wyjście wyjściowe AC-Sinus. Moduł solarny maks. napięcie jałowe: 500 Vdc, maks. moc 5500 W;
- Kilka trybów ładowania i wyjścia: Hybrydowy falownik 5500 W 48 V jest wyposażony w 4 tryby ładowania: Solar Priority/Utility Priority/Solar Hybrid i tylko Utility/Solar oraz 3 tryby wyjściowe: Solar Priority (SUB), Utility Priority (USB) i Solar Battery Sequential Sequential (SBU), aby spełnić wymagania różnych zastosowań Hybrydowy falownik zapewnia stabilne i czystsze fale sinusoidalne. Jest to najlepszy wybór do zasilania awaryjnego w domu i na zewnątrz.
- Wyświetlacz LCD: falownik solarny z wyświetlaczem LCD może wyświetlać dane systemowe i status pracy w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą skonfigurować system zgodnie z własnymi potrzebami energetycznymi. Ze wskaźnikiem błędu i ostrzeżeniem. Chroń bezpieczeństwo sprzętu.
- Bezpieczeństwo: ten wielofunkcyjny falownik hybrydowy jest wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem i zwarcie, funkcję automatycznego ponownego uruchomienia po przywróceniu zasilania oraz funkcję zimnego startu, która może dobrze chronić Twoje urządzenia. Inteligentna konstrukcja ładowania baterii sprawia, że bateria jest w pełni wykorzystana.
- Szerokie zastosowanie: ten hybrydowy falownik solarny 48 V 5500 W może zasilac urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe, takie jak wentylatory, lampy, klimatyzatory, lodówki, komputery i inne urządzenia gospodarstwa domowego, nadaje się również do przyczep kempingowych, łodzi kempingowych i tak dalej.

Parametry

Moc falownika	5500 W
Napięcie wejściowe	48 V DC
Napięcie wyjściowe	230 V AC
Kontroler solarny	100 A MPPT

