



Bezprzewodowy termostat zdalne sterowanie

Indeks: 688206 Producent: SENSTREE

Cena: **136.91 zł**

Opis

Bezprzewodowe wyjście termostatu, gniazdko sterowane temperaturą, ogrzewanie i chłodzenie, pilot zdalnego sterowania i odbiornik Plug-in, zasięg ponad 91 m, z sondą temperatury NTC 1,8 m

Producent: SENSTREE

- ♥ Gniazdko z czujnikiem temperatury NTC: z bardzo precyzyjnym czujnikiem temperatury, temperatura jest automatycznie wykrywana przez gniazdko termostatyczne. Urządzenie WTC200 może być używane w pilocie zdalnego sterowania i gniazdka w różnych pomieszczeniach (miejsce).
- ♥ Tryb ogrzewania i chłodzenia: włączaj i wyłączaj urządzenia grzewcze lub chłodnice automatycznie przez ustawioną docelową temperaturę. Gdy aktualna temperatura osiągnie docelową temperaturę, wtyczka termostatyczna zatrzymuje się w celu podgrzewania lub schłodzenia. Utrzymuje stabilną temperaturę pomieszczenia i zapewnia komfort i oszczędność energii. Dostępne są alarmy o wysokiej i niskiej temperaturze, 3-pinowe gniazdo wtykowe z uziemionym terminalem, bezpieczne i niezawodne. Maksymalne obciążenie może osiągnąć 14 A, 1500 W.
- ♥ 【Odległość】 : Bezprzewodowe sterowanie zdalne, ustawianie parametrów i wyświetlanie temperatury, bez konieczności obsługi odbiornika, pilot zdalnego sterowania może osiągnąć 100 m (na wolnej przestrzeni). Może zapisać wszystkie ustawienia, nawet w przypadku awarii zasilania. Wyświetlacz LCD z podświetleniem tła, precyzyjny odczyt, przenośna konstrukcja, montaż ręczny / ścienny.
- ♥ 【Swobodna zmiana między °C/°F, łatwa obsługa i programowanie】 : tylko 2-stopniowa regulacja zastosowania, wystarczy podłączyć i wybrać system ogrzewania/chłodzenia, następnie ten regulator temperatury automatycznie dopasowuje się do urządzenia domowego.
- ♥ 【Przycisk włączania/wyłączania w gniazdku】 : standardowe gniazdo DE, wysoka jakość, może również włączać i wyłączać ręcznie. Ten bezprzewodowy termostat może pomóc w dokładnym kontrolowaniu temperatury w pomieszczeniu. Nadaje się do wentylatorów poddaszowych, chłodnicy dolnej, chłodnicy parowej, ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania paneli ściennych, ogrzewania kominka elektrycznego, piwnicy, sypialni, okna, garażu, szklarni itd

- **kolor:** biały
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.25 kilograms
- **producent:** SENSTREE
- **typ kontrolera:** Sterowanie ręczne
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0727567973201, 727567973201
- **zalecane węzły przeglądu:** 20785458031, 20784350031
- **punkt znaku wypunktowania:** ♥ Gniazdko z czujnikiem temperatury NTC: z bardzo precyzyjnym czujnikiem temperatury, temperatura jest automatycznie wykrywana przez gniazdko termostatyczne. Urządzenie WTC200 może być używane w pilocie zdalnego sterowania i gniazdka w różnych pomieszczeniach (miejsce)., ♥ Tryb ogrzewania i chłodzenia: włączaj i wyłączaj urządzenia grzewcze lub chłodnice automatycznie przez ustawioną docelową

temperaturę. Gdy aktualna temperatura osiągnie docelową temperaturę, wtyczka termostaticzna zatrzymuje się w celu podgrzewania lub schłodzenia. Utrzymuje stabilną temperaturę pomieszczenia i zapewnia komfort i oszczędność energii. Dostępne są alarmy o wysokiej i niskiej temperaturze, 3-pinowe gniazdo wtykowe z uziemionym terminalem, bezpieczne i niezawodne. Maksymalne obciążenie może osiągnąć 14 A, 1500 W., ♥ 【Odległość】 : Bezprzewodowe sterowanie zdalne, ustawianie parametrów i wyświetlanie temperatury, bez konieczności obsługi odbiornika, pilot zdalnego sterowania może osiągnąć 100 m (na wolnej przestrzeni). Może zapisać wszystkie ustawienia, nawet w przypadku awarii zasilania. Wyświetlacz LCD z podświetleniem tła, precyzyjny odczyt, przenośna konstrukcja, montaż ręczny / ścienny., ♥ 【Swobodna zmiana między °C/°F, łatwa obsługa i programowanie】 : tylko 2-stopniowa regulacja zastosowania, wystarczy podłączyć i wybrać system ogrzewania/chłodzenia, następnie ten regulator temperatury automatycznie dopasowuje się do urządzenia domowego., ♥ 【Przycisk włączania/wyłączania w gniazdku】 : standardowe gniazdo DE, wysoka jakość, może również włączać i wyłączać ręcznie. Ten bezprzewodowy termostat może pomóc w dokładnym kontrolowaniu temperatury w pomieszczeniu. Nadaje się do wentylatorów poddasznych, chłodnicy dolnej, chłodnicy parowej, ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania paneli ściennych, ogrzewania kominka elektrycznego, piwnicy, sypialni, okna, garażu, szklarni itd

- **Opis produktu:** ♥♥Termostat radiowy cyfrowy jest przeznaczony do automatycznego sterowania elektrycznymi urządzeniami grzewczymi lub chłodnicami, automatycznie włącza/wyłącza urządzenia grzewcze lub urządzenia chłodzące według ustawionej wstępnie temperatury docelowej. Utrzymuje stabilną temperaturę w pomieszczeniu i zapewnia komfort i oszczędność energii. ♥♥ WTC200: pilot zdalnego sterowania i gniazdko mogą znajdować się w różnych pomieszczeniach (pomieszczenia), ponieważ czujnik temperatury znajduje się w wtyczce. Specyfikacja: Model: WTC200 Napięcie robocze: 100-240 V AC Obciążenie: 100-240 V AC 12 A, 1300 W przy 110 V AC, 2650 W przy 220 VAC Wymagane baterie do pilota zdalnego sterowania: 2 sztuki 1,5 V AAA, tryb czuwania przez 6 miesięcy – Odległość przesyłu: 100 m (otwarta przestrzeń). Zakres temperatury: -10°C~80°C, 14°F~176°F. Zakres temperatury aktywacji: 0°C~70°C, 32°F~158°F Dokładność pomiaru temperatury: ± 0,1°C/°F. Dokładność sterowania: ± 1°C/°F. Alarm wysokiej i niskiej temperatury: 0°C~80°C/32°F~176°F. Częstotliwość aktualizacji pilota: 20 sekund Czujnik temperatury: odbiornik (wyjście termostatu) z sondą NTC 2 m. Przełączanie trybu chłodzenia i ogrzewania: Ustaw wartość temperatury RUN powyżej wartości STOP, sterowanie znajduje się w trybie chłodzenia. Ustaw wartość temperatury RUN niższą niż wartość STOP. (RUN Uwaga: 1) Do pilota zdalnego sterowania potrzebne są 2 baterie AAA Zestaw nie zawiera baterii. Zestaw zawiera: 1 x odbiornik. 1 pilot zdalnego sterowania. 1 x 2 m sonda NTC 1 x podręcznik użytkownika
- **marka:** SENSTREE
- **nazwa przedmiotu:** Bezprzewodowe wyjście termostatu, gniazdko sterowane temperaturą, ogrzewanie i chłodzenie, pilot zdalnego sterowania i odbiornik Plug-in, zasięg ponad 91 m, z sondą temperatury NTC 1,8 m
- **wymagane baterie:** 1
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie bateryjne
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-03-05T07:31:04.336Z
- **styl:** Modern

Parametry

Kolor	Biały
Waga opakowania	0.25 kg
Producent	SENSTREE
Typ kontrolera	Sterowanie ręczne
Zakres temperatury	-10°C ~ 80°C (14°F ~ 176°F)

Zdjęcia



*The temperature sensor
is on the outlet and the
temperature is detected
by the outlet*