



BGS 7022 | Wrzeciądzo-klem Auta | Dwa kierunki naciągu | maks. 5 t

Indeks: **777565** Producent: **BGS** Kod producenta: **7022**

Cena: **211.78 zł**

Opis

BGS 7022 | Klamra blacharska | dwa kierunki naciągu | maks. 5 t

Producent: BGS

Klamra blacharska BGS 7022 to niezastąpione narzędzie do napraw nadwozia. Możliwości zastosowania są bardzo różnorodne, a wbudowany mechanizm sprężynowy znacząco zwiększa siłę trzymania. Dzięki szerokości szczęk wynoszącej 40 mm i otworowi ucha o wymiarach 41 x 33 mm, jest bardzo wszechstronna.

Za pomocą tej klamry możesz pracować w dwóch kierunkach naciągu, osiągając maksymalne obciążenie do 5 ton. Głębokość mocowania wynosi od 1,7 do 2,5 mm, a trzpień sześciokątny zapewnia stabilność i precyzję pracy. Klamra blacharska BGS 7022 to doskonałe rozwiązanie dla profesjonalistów i amatorów w dziedzinie napraw karoserii.

Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom, klamra blacharska BGS 7022 gwarantuje skuteczność i trwałość użytkowania. Zaprojektowana z myślą o efektywnym naprawianiu nadwozi, stanowi niezbędne wyposażenie warsztatu. Niezawodność i precyzja działania sprawiają, że klamra BGS 7022 to niezastąpiony partner w codziennej pracy.

- nadaje się do napraw nadwozia
- różnorodne zastosowania
- z wbudowanym mechanizmem sprężynowym zwiększającym siłę trzymania
- szerokość szczęk: 40 mm
- otwór ucha: 41 x 33 mm
- głębokość mocowania: 1,7 - 2,5 mm
- trzpień ustalający: M16 x 2,0
- profil napędu: trzpień sześciokątny
- rozmiar profilu napędu: 24 mm

- **nazwa typu elementu:** BGS 7022 | zacisk kierunkowy karoserii | dwa kierunki ciągnięcia | maks. 5 t
- **zawarte komponenty:** BGS 7022 | Klamra blacharska | dwa kierunki naciągu | maks. 5 t
- **waga opakowania przedmiotu:** 2458 grams
- **producent:** BGS
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4026947070223
- **Nazwa modelu:** BGS 7022 | Karosserie-Richtklemme | zwei Zugrichtungen | max. 5 t
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784491031
- **punkt znaku wypunktowania:** nadaje się do napraw nadwozia, różnorodne zastosowania, z wbudowanym mechanizmem sprężynowym zwiększającym siłę trzymania, szerokość szczęk: 40 mm, otwór ucha: 41 x 33 mm,

głębokość mocowania: 1,7 - 2,5 mm, trzpień ustalający: M16 x 2,0, profil napędu: trzpień sześciokątny, rozmiar profilu napędu: 24 mm

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **minimalna wysokość:** 40 millimeters
- **numer modelu:** 7022
- **marka:** BGS
- **nazwa przedmiotu:** BGS 7022 | Klamra blacharska | dwa kierunki naciągu | maks. 5 t
- **numer części:** 7022

Parametry

Szerokość szczęk	40 mm
Otwór ucha	41 x 33 mm
Max obciążenie	5 ton
Głębokość mocowania	1,7 - 2,5 mm
Trzpień ustalający	M16 x 2,0
Profil napędu	trzpień sześciokątny
Rozmiar profilu napędu	24 mm

Zdjęcia

