




BGS 70995 | Uniwersalny Adapter do Odpowietrzania Hamulców

Indeks: **878018** Producent: **BGS** Kod producenta: **70995**

Cena: **279.28 zł**

Opis

BGS 70995 | Adapter do odpowietrzania hamulców | uniwersalny

Producent: BGS

Adapter do odpowietrzania hamulców uniwersalny marki BGS 70995 jest niezastąpionym narzędziem dla profesjonalnych mechaników i pasjonatów motoryzacji. Dzięki łatwej i szybkiej obsłudze oraz elastycznej regulacji, adapter zapewnia optymalne uszczelnienie stożkową uszczelką gumową. Możliwość obracania połączenia kąтового o 90° umożliwia pracę nawet w ciasnych przestrzeniach, a bezpośrednie mocowanie do szyjki wlewu głównego cylindra hamulcowego gwarantuje uniwersalne zastosowanie. Adapter pasuje do większości typów pojazdów, a jego ciśnienie robocze wynosi 1-2 bar (14,5-29 psi).

Rozpiętość adaptera wynosi od 43,2 mm do 77,2 mm, a średnica wewnętrzna uszczelki gumowej to 19,5 mm, natomiast średnica zewnętrzna to 74 mm. Adapter jest wyposażony w gwint przyłączeniowy 1/4" NPT, co sprawia, że jest kompatybilny z wieloma urządzeniami do odpowietrzania hamulców. Solidne wykonanie i praktyczne rozwiązania sprawiają, że adapter BGS 70995 to niezbędny element wyposażenia warsztatu.

To niezawodne narzędzie pozwala skutecznie odpowietrzyć hamulce samochodowe bez konieczności skomplikowanych manipulacji. Adapter do odpowietrzania hamulców uniwersalny BGS 70995 to doskonały wybór dla wszystkich, którzy cenią sobie profesjonalne i efektywne narzędzia do obsługi pojazdów. Zapewnij sobie wygodę i precyzję w codziennej pracy dzięki temu wyjątkowemu adapterowi.

- do stosowania w połączeniu z urządzeniami do odpowietrzania hamulców | łatwa i szybka w użyciu | elastyczna i płynnie regulowana | optymalne uszczelnienie stożkową uszczelką gumową
- połączenie kątowe obracane o 90° umożliwia stosowanie nawet w ciasnych przestrzeniach na zbiorniku wyrównawczym | pasuje do większości typów pojazdów | bezpośrednie mocowanie do szyjki wlewu głównego cylindra hamulcowego
- nadaje się do szyjek wlewu o średnicy do 39 mm | Ciśnienie robocze: 1 - 2 bar (14,5 - 29 psi) | Gwint przyłączeniowy: 1/4" NPT
- Rozpiętość min.: 43,2 mm | Rozpiętość maks.: 77,2 mm
- średnica wewnętrzna uszczelki gumowej: 19,5 mm | średnica zewnętrzna uszczelki gumowej: 74 mm

- **zawarte komponenty:** BGS 70995 | Adapter do odpowietrzania hamulców | uniwersalny
- **waga przedmiotu:** 50 grams
- **Liczba części:** 1
- **Nazwa modelu:** BGS 70995 | Adapter do odpowietrzania hamulców | uniwersalny

- **punkt znaku wypunktowania:** do stosowania w połączeniu z urządzeniami do odpowietrzania hamulców | łatwa i szybka w użyciu | elastyczna i płynnie regulowana | optymalne uszczelnienie stożkową uszczelką gumową, połączenie kątowe obracane o 90° umożliwia stosowanie nawet w ciasnych przestrzeniach na zbiorniku wyrównawczym | pasuje do większości typów pojazdów | bezpośrednie mocowanie do szyjki wlewu głównego cylindra hamulcowego, nadaje się do szyjek wlewu o średnicy do 39 mm | Ciśnienie robocze: 1 - 2 bar (14,5 - 29 psi) | Gwint przyłączeniowy: 1/4" NPT, Rozpiętość min.: 43,2 mm | Rozpiętość maks.: 77,2 mm, średnica wewnętrzna uszczelki gumowej: 19,5 mm | średnica zewnętrzna uszczelki gumowej: 74 mm
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **typ złącza:** Złączka na lub NPT
- **marka:** BGS
- **kod unspsc:** 25170000
- **poziom opakowania:** unit
- **rozmiar:** mały
- **numer części:** 70995
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.691 kilograms
- **producent:** BGS
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4048769075217
- **kształt przedmiotu:** Stożkowy
- **zalecane węzły przeglądania:** 27174118031, 20656962031
- **numer modelu:** 70995
- **nazwa przedmiotu:** BGS 70995 | Adapter do odpowietrzania hamulców | uniwersalny
- **wykończenie zewnętrzne:** gumowa
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-03-11T09:41:57.868Z
- **materiał:** Guma
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Średnica wewnętrzna uszczelki gumowej 19,5 mm

Średnica zewnętrzna uszczelki gumowej 74 mm

Rozpiętość min 43,2 mm

Rozpiętość max 77,2 mm

Ciśnienie robocze 1 – 2 bar (14,5 - 29 psi)

Zdjęcia

