



BGS 873 PRO | Profesjonalny Zestaw Naprawczy dla Tworzyw Sztucznych

Indeks: **786453** Producent: **BGS** Kod producenta: **873**

Cena: **791.81 zł**

Opis

BGS 873 | Zestaw do naprawy elementów z tworzywa

Producent: BGS

Zestaw do naprawy elementów z tworzywa BGS 873 jest niezastąpionym narzędziem do naprawy pęknięć w częściach z tworzyw sztucznych o grubości od 1 mm. Nadaje się także do tworzyw sztucznych z zawartością włókna szklanego do 40%. Można go wykorzystać do plastikowych zderzaków, osłon, uchwytów oraz do wzmacniania mocno obciążonych obszarów elementów z tworzyw sztucznych. Zestaw zawiera jednostkę sterującą z kablem przyłączeniowym, klamry naprawcze w kształcie litery V i U, a także oferuje 3 poziomy mocy wyjściowej.

Napięcie wyjściowe zestawu BGS 873 to 0,62 V (4,9 A) w poziomie L, 0,66 V (5,2 A) w poziomie M oraz 0,68 V (5,6 A) w poziomie H. Zestaw zawiera również bezpiecznik 500 mA i ma nominalną moc wejściową wynoszącą 12,6 W. Jest to idealne rozwiązanie do skutecznych napraw elementów z tworzyw sztucznych.

Zestaw naprawczy do tworzyw sztucznych BGS 873 to niezawodne narzędzie, które pozwoli przywrócić stabilność i wytrzymałość materiałów. Dzięki specjalnemu urządzeniu można podgrzewać klamry naprawcze i skutecznie połączyć punkt pęknięcia. Praktyczne komponenty zestawu zapewniają łatwe i skuteczne naprawy w różnych warunkach.

- Do naprawy pęknięć w częściach z tworzyw sztucznych o grubości od 1 mm | Nadaje się do tworzyw sztucznych o zawartości włókna szklanego do 40 %
- Zastosowanie do plastikowych zderzaków, osłon, uchwytów itp. | Za pomocą tego specjalnego urządzenia można podgrzewać klamry naprawcze i następnie połączyć punkt pęknięcia przy temp. ok. 100 - 200 °C, przywracając stabilność materiału
- Może być również stosowany do wzmacniania mocno obciążonych obszarów elementów z tworzyw sztucznych
- Zawiera jednostkę sterującą z kablem przyłączeniowym i uchwytem, klamry naprawcze w kształcie litery V, Ø 0,6 mm, klamry naprawcze w kształcie litery U, Ø 0,6 mm i 0,8 mm
- Napięcie wyjściowe (3 poziomy mocy) L (małe) = 0,62 V (4,9 A), M (średnie) = 0,66 V (5,2 A), H (wysokie) = 0,68 V (5,6 A) | Bezpiecznik 500 mA (5 x 20 mm) | Nominalna moc wejściowa: 12,6 W | Częstotliwość sieci: 50 - 60 Hz | Napięcie sieciowe (AC): 220 - 240 V
- **zawarte komponenty:** BGS 873 | Zestaw do naprawy elementów z tworzywa
- **system miar:** Metric
- **waga przedmiotu:** 1.47 kilograms
- **Nazwa modelu:** BGS 873 | zestaw naprawczy do tworzyw sztucznych
- **punkt znaku wypunktowania:** Do naprawy pęknięć w częściach z tworzyw sztucznych o grubości od 1 mm | Nadaje się do tworzyw sztucznych o zawartości włókna szklanego do 40 %, Zastosowanie do plastikowych zderzaków, osłon, uchwytów itp. | Za pomocą tego specjalnego urządzenia można podgrzewać klamry naprawcze i następnie połączyć

punkt pęknięcia przy temp. ok. 100 - 200 °C, przywracając stabilność materiału, Może być również stosowany do wzmacniania mocno obciążonych obszarów elementów z tworzyw sztucznych, Zawiera jednostkę sterującą z kablem przyłączeniowym i uchwytem, klamry naprawcze w kształcie litery V, Ø 0,6 mm, klamry naprawcze w kształcie litery U, Ø 0,6 mm i 0,8 mm, Napięcie wyjściowe (3 poziomy mocy) L (małe) = 0,62 V (4,9 A), M (średnie) = 0,66 V (5,2 A), H (wysokie) = 0,68 V (5,6 A) | Bezpiecznik 500 mA (5 x 20 mm) | Nominalna moc wejściowa: 12,6 W | Częstotliwość sieci: 50 - 60 Hz | Napięcie sieciowe (AC): 220 - 240 V

- **marka:** BGS
- **ogólne słowo kluczowe:** podnośnik samochodowy; bit;zestaw bit;narzędzia;narzędzia rzemieślnicze;klucz płaski;klucz zapadkowy;klucz zapadkowy;grzechotka;grzechotka;rozszerzenie;końcówka łańcucha;olej;zestaw bitów;szczypce;pierścień sprężynujący
- **numer części:** 873
- **nazwa typu elementu:** Zestaw naprawczy do tworzyw sztucznych
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.51 kilograms
- **producent:** BGS
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4026947008738, 04026947008738
- **zalecane węzły przeglądania:** 20773151031
- **numer modelu:** 873
- **nazwa przedmiotu:** BGS 873 | Zestaw do naprawy elementów z tworzywa
- **rodzaj źródła zasilania:** Obsługa ręczna
- **data premiery:** 2017-09-05T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-11-18T16:26:10.126Z
- **materiał:** tworzywo sztuczne

Parametry

Materiał	Tworzywo sztuczne
Moc wejściowa	12,6 W
Waga zestawu	1,47 kg
Wymiary opakowania	2,51 kg
Napięcie wejściowe	220-240 V AC

Zdjęcia



