



BGS 9784 Plus | Hydrauliczny Podnośnik Punktowy Extra Płaski 2,5 t

Indeks: **851794** Producent: **BGS** Kod producenta: **9784**

Cena: **1,420.81 zł**

Opis

BGS 9784 | Podnośnik punktowy | hydrauliczny | płaski | 2,5 t

Producent: BGS

Podnośnik punktowy hydrauliczny płaski 2,5 t marki BGS. Konstrukcja stalowa zapewnia łatwe manewrowanie i transport. Nadaje się do sportowych pojazdów o małym prześwicie. Obciążenie znamionowe wynosi maksymalnie 2500 kg, a waga netto to 31,5 kg. Wysokość podnoszenia wynosi od 80 do 508 mm, podczas gdy przy obciążeniu znamionowym jest to od 360 do 508 mm. Podnośnik jest płaski, z wymiarami dźwigni $\varnothing 32 \times 610 \times 2,5 \text{ mm}$ / $\varnothing 32 \times 615 \times 1,5 \text{ mm}$. Całkowita długość dźwigni to 1173 mm, a średnica talerza podnoszącego to 110 mm.

Podnośnik punktowy hydrauliczny płaski 2,5 t zapewnia łatwe manewrowanie i transport. Grubość materiału ramienia podnoszącego oraz płyt bocznych to 5 mm. Średnica wału pompy wynosi $\varnothing 22$ / $\varnothing 15 \text{ mm}$, a średnica tłoka roboczego to $\varnothing 30 \text{ mm}$. Wymiary całkowite w najniższym położeniu to $720 \times 326 \times 150 \text{ mm}$, a kółka przednie mają wymiary $\varnothing 60 \times 43 \text{ mm}$, a tylnie $\varnothing 60 \times 30 \text{ mm}$.

Podnośnik punktowy hydrauliczny płaski 2,5 t marki BGS idealnie nadaje się do profesjonalnego użytku. Wyposażony jest w wysokiej jakości komponenty, takie jak konstrukcja stalowa i łatwe manewrowanie. To niezbędne narzędzie dla warsztatów samochodowych i miłośników motoryzacji.

- konstrukcja stalowa | łatwe manewrowanie i transport | niska konstrukcja, przez co nadaje się również do sportowych pojazdów o małym prześwicie
- obciążenie znamionowe: maks. 2500 kg | waga netto: 31,5 kg
- wysokość podnoszenia: 80 - 508 mm | wysokość podnoszenia (przy obciążeniu znamionowym): 360 - 508 mm | wymiary dźwigni: $\varnothing 32 \times 610 \times 2,5 \text{ mm}$ / $\varnothing 32 \times 615 \times 1,5 \text{ mm}$ | długość całkowita dźwigni: 1173 mm | średnica talerza podnoszącego: 110 mm
- wymiary całkowite (najniższe położenie): $720 \times 326 \times 150 \text{ mm}$ | wymiary kółek przednich: $\varnothing 60 \times 43 \text{ mm}$ | wymiary kółek tylnych: $\varnothing 60 \times 30 \text{ mm}$
- grubość materiału, ramię podnoszące: 5 mm | grubość materiału, płyty boczne: 5 mm | średnica wału pompy: $\varnothing 22$ / $\varnothing 15 \text{ mm}$ | średnica tłoka roboczego: $\varnothing 30 \text{ mm}$
- **zawarte komponenty:** BGS 9784 | Podnośnik punktowy | hydrauliczny | płaski | 2,5 t
- **waga przedmiotu:** 31.5 kilograms
- **Nazwa modelu:** BGS 9784 | Rangier-Wagenheber | hydraulisch | extra flach | 2,5 t
- **punkt znaku wypunktowania:** konstrukcja stalowa | łatwe manewrowanie i transport | niska konstrukcja, przez co nadaje się również do sportowych pojazdów o małym prześwicie, obciążenie znamionowe: maks. 2500 kg | waga netto: 31,5 kg, wysokość podnoszenia: 80 - 508 mm | wysokość podnoszenia (przy obciążeniu znamionowym): 360 - 508 mm | wymiary dźwigni: $\varnothing 32 \times 610 \times 2,5 \text{ mm}$ / $\varnothing 32 \times 615 \times 1,5 \text{ mm}$ | długość całkowita dźwigni: 1173 mm |

średnica talerza podnoszącego: 110 mm, wymiary całkowite (najniższe położenie): 720 x 326 x 150 mm | wymiary kółek przednich: Ø 60 x 43 mm | wymiary kółek tylnych: Ø 60 x 30 mm, grubość materiału, ramię podnoszące: 5 mm | grubość materiału, płyty boczne: 5 mm | średnica wału pompy: Ø 22 / Ø 15 mm | średnica tłoka roboczego: Ø 30 mm

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **minimalna wysokość:** 150 millimeters
- **marka:** BGS
- **kod unspsc:** 24101600
- **poziom opakowania:** unit
- **numer części:** 9784
- **styl:** 2,5 t | płaski
- **waga opakowania przedmiotu:** 32.8 kilograms
- **producent:** BGS
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4026947097848, 04026947097848
- **zalecane węzły przeglądania:** 20852873031
- **numer modelu:** 9784
- **nazwa przedmiotu:** BGS 9784 | Podnośnik punktowy | hydrauliczny | płaski | 2,5 t
- **materiał:** Stal stopowa
- **wymagany jest montaż:** 1

Parametry

Obciążenie maksymalne	2500 kg
Waga podnośnika	31,5 kg
Zakres wysokości podnoszenia	80 - 508 mm
Wymiary dźwigni	Ø 32 x 610 x 2,5 mm

Zdjęcia



