



BWT Standard z pompą | Domowa osmoza odwrotna | 75 GPD | Przepływ 8 l/h | Zbiornik 12L | 5 stopni z mineralizacją | Współczynnik odzysku 10-20% | Ciśnienie wlotowe 2-5 bar

Indeks: **680072** Producent: **Bwt** Kod producenta: **MO575MPBWT**

Cena: 847.56 zł

Opis

BWT Standard z pompą | Domowa osmoza odwrotna | 75 GPD | Przepływ 8 l/h | Zbiornik 12L | 5 stopni z mineralizacją | Współczynnik odzysku 10-20% | Ciśnienie wlotowe 2-5 bar

Producent: BWT

- **WYDAJNA TECHNOLOGIA FILTRACJI:** System odwróconej osmozy BWT Standard wykorzystuje zaawansowaną 5-stopniową technologię filtracji, która usuwa do 99% zanieczyszczeń, w tym PFAS, metale ciężkie, mikroplastiki, bakterie, wirusy, hormony, azotany i wapno. Dzięki efektywnemu współczynnikowi odzysku wynoszącym 10-20%, system ten zapewnia optymalne wykorzystanie wody, zapewniając czystą i zdrową wodę dla całej rodziny.
- **WŁĄCZONA POMPA NISKA CIŚNIENIA:** Model z pompą BWT Standard jest przeznaczony do pracy w systemach o niskim ciśnieniu wlotowym (minimum 2 bary). Pompa zapewnia stały przepływ oczyszczonej wody, idealnie nadaje się do domów o zmiennym ciśnieniu wody, zapewniając zawsze dopływ świeżej i czystej wody.
- **JAKOŚĆ WODY I MINERALIZACJA:** Standard BWT dodaje magnez i wapń do wody po filtracji. Poprawia to smak i zapewnia zrównoważone pH między 6,5 a 7,5, zapewniając zdrową i pyszną wodę dla całej rodziny.
- **ŁATWA I SZYBKA INSTALACJA:** Standard BWT jest łatwy w instalacji i konfiguracji. Jest wyposażony we wszystkie niezbędne komponenty i może być montowany zarówno poziomo, jak i pionowo. Jasne instrukcje i kolorowe rurki ułatwiają proces, dzięki czemu możesz cieszyć się czystą wodą w krótkim czasie.
- **zawarte komponenty:** OD włączone, filtr, narzędzia montażowe
- **punkt znaku wypunktowania:** **WYDAJNA TECHNOLOGIA FILTRACJI:** System odwróconej osmozy BWT Standard wykorzystuje zaawansowaną 5-stopniową technologię filtracji, która usuwa do 99% zanieczyszczeń, w tym PFAS, metale ciężkie, mikroplastiki, bakterie, wirusy, hormony, azotany i wapno. Dzięki efektywnemu współczynnikowi odzysku wynoszącym 10-20%, system ten zapewnia optymalne wykorzystanie wody, zapewniając czystą i zdrową wodę dla całej rodziny., **WŁĄCZONA POMPA NISKA CIŚNIENIA:** Model z pompą BWT Standard jest przeznaczony do pracy w systemach o niskim ciśnieniu wlotowym (minimum 2 bary). Pompa zapewnia stały przepływ oczyszczonej wody, idealnie nadaje się do domów o zmiennym ciśnieniu wody, zapewniając zawsze dopływ świeżej i czystej wody., **JAKOŚĆ WODY I MINERALIZACJA:** Standard BWT dodaje magnez i wapń do wody po filtracji. Poprawia to smak i zapewnia zrównoważone pH między 6,5 a 7,5, zapewniając zdrową i pyszną wodę dla całej rodziny., **ŁATWA I SZYBKA INSTALACJA:** Standard BWT jest łatwy w instalacji i konfiguracji. Jest wyposażony we wszystkie niezbędne komponenty i może być montowany zarówno poziomo, jak i pionowo. Jasne instrukcje i kolorowe rurki ułatwiają proces, dzięki czemu możesz cieszyć się czystą wodą w krótkim czasie.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** BWT

- poziom opakowania: unit
- Liczba przedmiotów: 1
- numer części: MO575MPBWT
- styl: z pompą
- waga opakowania przedmiotu: 11.8 kilograms
- pojemność: 75 gallons
- producent: BWT
- zewnętrznie przypisany identyfikator produktu: 4820056803303
- zalecane węzły przeglądania: 20784647031
- specjalna funkcja: Redukcja TDS
- nazwa przedmiotu: BWT Standard z pompą | Domowa osmoza odwrotna | 75 GPD | Przepływ 8 l/h | Zbiornik 12L | 5 stopni z mineralizacją | Współczynnik odzysku 10-20% | Ciśnienie wlotowe 2-5 bar
- data uruchomienia strony produktu: 2024-05-21T00:00:01Z

Parametry

Wydajność	75 GPD
Przepływ	8 l/h
Zbiornik	12 L
Liczba stopni filtracji	5
Współczynnik odzysku	10-20%
Ciśnienie wlotowe	2-5 bar
Waga opakowania	11.8 kg
Mineralizacja	Magnez i wapń
Model	MO575MPBWT

Zdjęcia



BWT STANDARD RO SYSTEM WITH PUMP

Filters over 99% of all impurities and provides best tasting water for you and your family.



REVERSE OSMOSIS FILTRATION SYSTEM

- 5 Stages of purification
- Designed for low water pressure systems
- 12 l total volume



