



Cylinder pneumatyczny Heschen SC 80-125 - optymalne zastosowanie w przemyśle

Indeks: **689239** Producent: **CHLED Pneumatic**

Cena: **281.55 zł**

Opis

Heschen pneumatyczny standardowy cylinder SC 80-125 PT3/8 port 80 mm otwór 125 mm skokowy podwójne działanie

Producent: CHLED Pneumatic

Cylinder powietrzny SC 80-125 to solidne urządzenie mechaniczne, które wykorzystuje sprężony gaz do generowania siły w precyzyjnym ruchu liniowym. Zapewnia maksymalną siłę teoretyczną do 450 kg, idealny do różnorodnych zastosowań przemysłowych.

Produkt marki Heschen zapewnia efektywne działanie przy otworze 80 mm i skoku 125 mm. Dzięki podwójnemu działaniu i pojedynczemu przetowi pręta, gwarantuje stabilność i wydajność w pracy. Kompatybilny z portem PT3/8 oraz tłokiem M20 x 1,5.

Wyjątkowo lekki i solidny w konstrukcji, w kolorze srebrnym. Idealny dla branży przemysłowej, zapewniający niezawodną wydajność. Sprawdź solidność i precyzję pneumatycznego cylindra SC 80-125 od Heschen.

- Otwór 80 mm, skok: 125 mm
- Rodzaj działania: Podwójne działanie; Typ pręta: Pojedynczy pręt
- Rozmiar portu: PT3/8
- Rozmiar portu tłoka: M20 x 1,5
- Maks. ciśnienie robocze 450/kgf/cm²

- **kolor:** Srebrny
- **waga opakowania przedmiotu:** 2920 grams
- **producent:** CHLED Pneumatic
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0670534176955, 670534176955
- **zalecane węzły przeglądania:** 20852661031, 27007284031
- **punkt znaku wypunktowania:** Otwór 80 mm, skok: 125 mm, Rodzaj działania: Podwójne działanie; Typ pręta: Pojedynczy pręt, Rozmiar portu: PT3/8, Rozmiar portu tłoka: M20 x 1,5, Maks. ciśnienie robocze 450/kgf/cm²
- **Opis produktu:** Cylinder powietrzny to urządzenia mechaniczne, które wykorzystują moc sprężonego gazu, aby wytwarzać siłę w posuwistującym ruchu liniowym. Cylinder standardowy SC 80 na maks. Siła teoretyczna wynosi 450 kg
- **marka:** Heschen
- **ogólne słowo kluczowe:** SC 80 125
- **nazwa przedmiotu:** Heschen pneumatyczny standardowy cylinder SC 80-125 PT3/8 port 80 mm otwór 125 mm skokowy podwójne działanie

- data uruchomienia strony produktu: 2020-10-21T23:05:06.623Z
- materiał: stop

Parametry

Otwór	80 mm
Skok	125 mm
Rodzaj działania	Podwójne działanie
Typ pręta	Pojedynczy pręt
Rozmiar portu	PT3/8
Rozmiar portu tłoka	M20 x 1,5
Maks. ciśnienie robocze	450 kgf/cm ²

Zdjęcia

