



Cylinder pneumatyczny standardowy Heschen SC 63-175

Indeks: **679400** Producent: **CHLED Pneumatic**

Cena: **185.89 zł**

Opis

Heschen pneumatyczny standardowy cylinder SC 63-175 PT3/8 port 63 mm (2,5 cala) otwór 175 mm (7 cali) dwustronny

Producent: CHLED Pneumatic

Ciesz się wydajnością i niezawodnością z naszym standardowym cylindrem pneumatycznym SC 63-175. Ten cylindryczny produkt marki Heschen zapewnia maksymalną siłę teoretyczną do 280 kg i idealnie nadaje się do zastosowań wymagających ruchu liniowego. Wykorzystuje moc sprężonego gazu, aby generować siłę w przypadku obustronnego otwarcia o wymiarach 63 mm i skoku 175 mm. To doskonałe rozwiązanie dla profesjonalnych zastosowań przemysłowych.

Oferując podwójne działanie i pojedynczy pręt, nasz cylinder pneumatyczny SC 63-175 zapewnia precyzyjną i skuteczną pracę w różnorodnych warunkach. Zbudowany z trwałych materiałów, ten cylindryczny produkt o rozmiarze portu PT3/8 i tłoka M16 x 1,5 gwarantuje stabilność i wydajność. Dzięki maksymalnemu ciśnieniu roboczemu 280 kgf/cm², jest to niezastąpione narzędzie dla profesjonalnych użytkowników.

Dzięki markowej jakości od Heschen, nasz standardowy cylinder pneumatyczny SC 63-175 to niezawodne rozwiązanie dla branży przemysłowej. Idealny do zastosowań wymagających precyzji i wydajności, ten cylindryczny produkt gwarantuje doskonałe rezultaty. Zajrzyj bliżej i odkryj, dlaczego nasz cylinder pneumatyczny to najlepszy wybór dla Twoich potrzeb.

- Otwór 63 mm (2,5 cala), skok: 175 mm (7 cali)
- Rodzaj działania: Podwójne działanie; Typ pręta: Pojedynczy pręt
- Rozmiar portu: PT3/8;
- Rozmiar portu tłoka: M16 x 1,5
- Maks. ciśnienie robocze 280/kgf/cm²

- **kolor:** Srebrny
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.94 kilograms
- **producent:** CHLED Pneumatic
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0670534172803, 670534172803
- **zalecane węzły przeglądania:** 27007284031
- **punkt znaku wypunktowania:** Otwór 63 mm (2,5 cala), skok: 175 mm (7 cali), Rodzaj działania: Podwójne działanie; Typ pręta: Pojedynczy pręt, Rozmiar portu: PT3/8; , Rozmiar portu tłoka: M16 x 1,5, Maks. ciśnienie robocze 280/kgf/cm²
- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Cylinder powietrzny to urządzenia mechaniczne, które wykorzystują moc sprężonego gazu, aby

wytwarzać siłę w posuwistojącym ruchu liniowym. Cylinder standardowy SC 63 A maks. Siła teoreitecal to 280 kg

- **marka:** Heschen
- **nazwa przedmiotu:** Heschen pneumatyczny standardowy cylinder SC 63-175 PT3/8 port 63 mm (2,5 cala) otwór 175 mm (7 cali) dwustronny
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-15T06:03:21.561Z
- **materiał:** stop

Parametry

Otwór	63 mm (2,5 cala)
Skok	175 mm (7 cali)
Rodzaj działania	Podwójne działanie
Typ pręta	Pojedynczy pręt
Rozmiar portu	PT3/8
Rozmiar portu tłoka	M16 x 1,5
Maks. ciśnienie robocze	280 kgf/cm²
Kolor	Srebrny
Waga opakowania przedmiotu	1.94 kg
Producent	CHLED Pneumatic
Zewnętrznie przypisany identyfikator produktu	0670534172803, 670534172803
Zalecane węzły przeglądania	27007284031
Opis produktu	Cylinder powietrzny to urządzenia mechaniczne, które wykorzystują moc sprężonego gazu, aby wytwarzać siłę w posuwistym ruchu liniowym.
Marka	Heschen
Nazwa przedmiotu	Heschen pneumatyczny standardowy cylinder SC 63-175 PT3/8 port 63 mm (2,5 cala) otwór 175 mm (7 cali) dwustronny
Data uruchomienia strony produktu	2020-10-15
Materiał	stop

Zdjęcia

