



Czujnik Temperatura Pro 12-24V DC - Termometr na Podczerwień

Indeks: **822281** Producent: **ViaGasaFamido** Kod producenta: **ViaGasaFamidoko0ghd19x2-12**

Cena: **371.10 zł**

Opis

Czujnik temperatury, stały termometr na podczerwień akcesoria części przemysłowe 12 V-24 V DC 4-20 MA do pomiaru temperatury obiektów (0-200°C)

Producent: ViaGasaFamido

- **【Pomiar podczerwieni】** Temperatura powierzchni obiektu może być obliczana, mierząc intensywność promieniowania podczerwonego emitowanego przez cel bez dotykania celu.
- **【Dokładny pomiar】** Wewnątrz znajduje się soczewka optyczna, aby odbierać dyspersję podczerwieni z obiektu. Pomiar jest dokładny, podczas gdy prędkość reakcji jest szybka, długi okres eksploatacji i obsługa jest łatwa i wygodna.
- **【Inteligentna technologia】** Technologia podczerwieni czujnika temperatury na podczerwień oraz jego zasada są bez wątpienia rozumiane w taki sposób, że jego dokładny pomiar temperatury akceptuje rozproszenie promieniowania podczerwonego obiektów w porównaniu z innymi produktami do pomiaru temperatury prądu zmiennego bieranego pasywnie.
- **【Łatwa instalacja】** Ta sonda na podczerwień to wbudowany termometr na podczerwień, który jest mały i łatwy w instalacji. Skorupa ze stali nierdzewnej lepiej wytrzymuje zakłócenia elektromagnetyczne i inne właściwości.
- **【Zastosowanie】** Czujnik temperatury nadaje się do obróbki żywności, do stopiania stali, urządzeń chemicznych, konserwacji i napraw, instalacji przemysłowych, może być również stosowany do pomiaru temperatury poruszających, żywych i niedostępnych przedmiotów.

- **waga opakowania przedmiotu:** 161 grams
- **producent:** ViaGasaFamido
- **waga przedmiotu:** 161 grams
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8365881753325
- **zalecane węzły przegładania:** 6589190031
- **punkt znaku wypunktowania:** **【Pomiar podczerwieni】** Temperatura powierzchni obiektu może być obliczana, mierząc intensywność promieniowania podczerwonego emitowanego przez cel bez dotykania celu., **【Dokładny pomiar】** Wewnątrz znajduje się soczewka optyczna, aby odbierać dyspersję podczerwieni z obiektu. Pomiar jest dokładny, podczas gdy prędkość reakcji jest szybka, długi okres eksploatacji i obsługa jest łatwa i wygodna., **【Inteligentna technologia】** Technologia podczerwieni czujnika temperatury na podczerwień oraz jego zasada są bez wątpienia rozumiane w taki sposób, że jego dokładny pomiar temperatury akceptuje rozproszenie promieniowania podczerwonego obiektów w porównaniu z innymi produktami do pomiaru temperatury prądu zmiennego bieranego pasywnie., **【Łatwa instalacja】** Ta sonda na podczerwień to wbudowany termometr na podczerwień, który jest mały i łatwy w instalacji. Skorupa ze stali nierdzewnej lepiej wytrzymuje zakłócenia elektromagnetyczne i inne właściwości., **【Zastosowanie】** Czujnik temperatury nadaje się do obróbki żywności, do stopiania stali, urządzeń chemicznych, konserwacji i napraw, instalacji przemysłowych, może być również stosowany do pomiaru temperatury poruszających, żywych i niedostępnych przedmiotów.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1

- **Opis produktu:** Specyfikacja: Typ artykułu: sonda z czujnikiem temperatury Zasilanie prądem stałym: 12 V-24 V DC Sygnał wyjściowy: 4-20 mA Czułość: $\pm 1\%$ Fs lub $\pm 1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (należy wziąć wartość maksymalną) Dla zakresu widmowego: 8-14 μm Zakres temperatur: 0-100 $^{\circ}\text{C}$ /0-200 $^{\circ}\text{C}$ /0-300 $^{\circ}\text{C}$ /0-400 $^{\circ}\text{C}$ /0-500 $^{\circ}\text{C}$ /0-600 opcjonalnie (opcjonalnie). Czas reakcji: 300 ms (95%) Rozdzielczość optyczna: 12:1 Stopień emisji: 0,95 stałe Rozmiar sondy: ok. 115 x 18 mm (długość x średnica). Materiał: stal szlachetna. Zużycie prądu:
- **marka:** ViaGasaFamido
- **kod unspsc:** 41112200
- **nazwa przedmiotu:** Czujnik temperatury, stały termometr na podczerwień akcesoria części przemysłowe 12 V-24 V DC 4-20 MA do pomiaru temperatury obiektów (0-200 $^{\circ}\text{C}$)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-07-15T10:20:11.189Z
- **numer części:** ViaGasaFamidoko0ghd19x2-12

Parametry

Zasilanie	12 V - 24 V DC
Zakres temperatury	0 - 200 $^{\circ}\text{C}$
Sygnał wyjściowy	4 - 20 mA
Czas reakcji	300 ms (95%)
Materiał	Stal nierdzewna

Zdjęcia

