



D-Link DAP-2622 WiFi AC1200 Nuclias Connect - Punkt Dostępowy PoE w Ścianie

Indeks: **882528** Producent: **D-Link Systems, Inc.** Kod producenta: **DAP-2622**

Cena: 602.55 zł

Opis

D-Link DAP-2622 Nuclias Connect bezprzewodowy AC1200 Wave 2 w ścianie punkt dostępowy PoE, wewnątrz, płyta ścienna, MU-MIMO, wiele trybów pracy, gigabit, wyjście PoE, proste centralne zarządzanie

Producent: D-Link Systems, Inc.

Punkt dostępowy D-Link DAP-2622 Nuclias Connect to wydajne rozwiązanie do tworzenia bezprzewodowej sieci. Wykorzystując moc 802.11 ac Wave 2 z MU-MIMO, zapewnia prędkość do 1200 Mbps. Posiada silne funkcje bezpieczeństwa i uwierzytelnienia, umożliwia różne tryby pracy oraz centralne zarządzanie do 1000 punktów sprzedaży.

DAP-2622 działa jako punkt dostępu, system dystrybucji bezprzewodowej, klient bezprzewodowy i więcej. Dyskretna konstrukcja niskoprofilowa pozwala zamienić gniazdo ścienne Ethernet w hotspot Wi-Fi. Dodatkowy port PoE umożliwia zasilanie dodatkowych urządzeń i łatwe podłączenie do sieci.

Ten punkt dostępowy D-Link to idealne rozwiązanie dla zapewnienia szybkiego i stabilnego dostępu do sieci bezprzewodowej. Dzięki multipleksowaniu strumieniowemu MU-MIMO oraz rozbudowanym funkcjom bezpieczeństwa, jest gotowy do spełnienia wymagań nawet w najbardziej wymagających środowiskach.

- Dyskretna, dyskretna konstrukcja niskoprofilowa, która przekształca gniazdo ścienne Ethernet w wysokowydajny hotspot Wi-Fi. Dodatkowy port wyjściowy PoE do zasilania dodatkowego urządzenia z funkcją PoE i podłączenia do sieci.
- Wykorzystaj moc 802.11 ac Wave 2 z MU-MIMO i ciesz się bezprzewodową prędkością do 1200 Mbps.
- Silne funkcje bezpieczeństwa i uwierzytelnienia, w tym segmentacja bezprzewodowej sieci LAN, obsługa sieci VLAN i portal Captive z uwierzytelnieniem standardu branżowego.
- Wiele trybów pracy pozwala DAP-2622 funkcjonować jako punkt dostępu, system dystrybucji bezprzewodowej (WDS), WDS z punktem dostępu lub klient bezprzewodowy.
- Centralne zarządzanie do 1000 punktów sprzedaży za pomocą Nuclias Connect, wraz z wielopoziomową strukturą umożliwiającą zarządzanie wielowarstwowymi punktami sprzedaży.

- **technologia łączności:** Ethernet
- **język:** english, english, english, english, english
- **waga przedmiotu:** 212 grams
- **punkt znaku wypunktowania:** Dyskretna, dyskretna konstrukcja niskoprofilowa, która przekształca gniazdo ścienne Ethernet w wysokowydajny hotspot Wi-Fi. Dodatkowy port wyjściowy PoE do zasilania dodatkowego urządzenia z

funkcją PoE i podłączenia do sieci., Wykorzystaj moc 802.11 ac Wave 2 z MU-MIMO i ciesz się bezprzewodową prędkością do 1200 Mbps., Silne funkcje bezpieczeństwa i uwierzytelnienia, w tym segmentacja bezprzewodowej sieci LAN, obsługa sieci VLAN i portal Captive z uwierzytelnieniem standardu branżowego., Wiele trybów pracy pozwala DAP-2622 funkcjonować jako punkt dostępu, system dystrybucji bezprzewodowej (WDS), WDS z punktem dostępu lub klient bezprzewodowy., Centralne zarządzanie do 1000 punktów sprzedaży za pomocą Nuclias Connect, wraz z wielopoziomową strukturą umożliwiającą zarządzanie wielowarstwowymi punktami sprzedaży.

- **marka:** D-Link
- **ogólne słowo kluczowe:** dap-2622; mu-mimo; 'gigabit; wave; dap-2620; point; ac1200; wireless; wds; 5ghz; ac; wall-plate; dap2622; dap2620; wifi; in-wall; d-link; out; access; poe; bridge; dual-band; nuclias
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 790069457814, 0790069457814
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** Ograniczone dożywotnia gwarancja
- **numer części:** DAP-2622
- **ilość ogniw litowo-jonowych:** 5
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.389 kilograms
- **producent:** D-Link Systems, Inc.
- **liczba pudełek:** 1
- **liczba ogniw litowo-metalowych:** 5
- **moc:** 21.5 watts
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788296031, 20788425031
- **numer modelu:** DAP-2622
- **numer serii MFG:** DAP-2622
- **nazwa przedmiotu:** D-Link DAP-2622 Nuclias Connect bezprzewodowy AC1200 Wave 2 w ścianie punkt dostępowy PoE, wewnątrz, płyta ścienna, MU-MIMO, wiele trybów pracy, gigabit, wyjście PoE, proste centralne zarządzanie
- **data premiery:** 2021-01-21T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-02-12T21:03:22.993Z
- **liczba portów:** 3

Parametry

Technologia łączności Ethernet

Waga produktu 212 gramów

Najważniejsze cechy MU-MIMO, PoE, szybkość do 1200 Mbps, różne tryby pracy

Zasilanie 21.5 watów

Zdjęcia

