



DAM Quick 1 6000 FD Kołowrotek spinningowy

Indeks: **821127** Producent: **Dam** Kod producenta: **SVS56569**

Cena: **160.31 zł**

Opis

DAM Quick 1 6000 FD rozmiar modelu 6000

Producent: DAM

Nowa seria składa się z 7 różnych modeli przednich rolek hamulcowych. Stabilna konstrukcja przekładni i wysokiej jakości łożyska kulkowe zapewniają użytkownikowi mocną rolkę z bardzo dobrą skrzynią biegów. Smukła obudowa, korba z odlewu ciśnieniowego, anodyzowana cewka i designerski wygląd nadają tej serii doskonały stosunek jakości do ceny. Zastosowane stalowe łożyska kulkowe oraz wysokiej jakości korba z odlewu ciśnieniowego zapewniają solidność i trwałość produktu.

DAM Quick 1 FD Ta seria składa się z 7 różnych modeli przednich rolek hamulcowych. Stabilna konstrukcja przekładni i wysokiej jakości łożyska kulkowe zapewnia użytkownikowi silną rolkę z bardzo dobrą przekładnią biegów. Smukła obudowa, korba z odlewu ciśnieniowego, anodyzowana cewka i designerski wygląd nadają tej serii znakomity stosunek ceny do jakości. Dostępne są różne rozmiary: 1000FD, 2000FD, 3000FD, 4000FD, 5000FD i 6000FD, każdy z odpowiednią specyfikacją techniczną.

Produkt marki DAM to doskonałe rozwiązanie dla wędkarzy poszukujących wydajnych i solidnych rolek hamulcowych. Korzystając z najnowszej technologii oraz materiałów najwyższej jakości, DAM Quick 1 6000 FD zapewnia niezawodność i satysfakcję z użytkowania. Dzięki stabilnej konstrukcji przekładni, wysokiej jakości łożyskom kulkowym i mocnemu układowi hamulcowemu, oferta ta spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

- Ta nowa seria składa się z 7 różnych przednich rolek hamulcowych. Stabilna konstrukcja przekładni i wysokiej jakości łożyska kulkowe zapewniają wędkarzowi mocną rolkę z bardzo dobrą skrzynią biegów. Smukła obudowa, korba z odlewu ciśnieniowego, anodyzowana cewka i zapierający dech w piersiach design nadają tej serii doskonały stosunek ceny do jakości. Stalowe łożyska kulkowe 3 + 1, wysokiej jakości korba z odlewu ciśnieniowego, anodyzowana cewka i wirnik, bardzo mocny układ hamulcowy, stal-główna.
- **waga przedmiotu:** 368 grams
- **punkt znaku wypunktowania:** Ta nowa seria składa się z 7 różnych przednich rolek hamulcowych. Stabilna konstrukcja przekładni i wysokiej jakości łożyska kulkowe zapewniają wędkarzowi mocną rolkę z bardzo dobrą skrzynią biegów. Smukła obudowa, korba z odlewu ciśnieniowego, anodyzowana cewka i zapierający dech w piersiach design nadają tej serii doskonały stosunek ceny do jakości. Stalowe łożyska kulkowe 3 + 1, wysokiej jakości korba z odlewu ciśnieniowego, anodyzowana cewka i wirnik, bardzo mocny układ hamulcowy, stal-główna.
- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** DAM Quick 1 FD Ta seria składa się z 7 różnych przednich kółek hamulcowych. Stabilna konstrukcja przekładni i wysokiej jakości łożyska kulkowe zapewniają wędkarzowi silną rolkę z bardzo dobrą przekładnią biegów. Smukła obudowa, korba z odlewu ciśnieniowego, anodyzowana cewka i zapierające dech w piersiach wzornictwo nadają tej serii znakomity stosunek ceny do jakości. 3 + 1 stalowe łożysko kulkowe. Wysokiej jakości korba z odlewu ciśnieniowego Szpula anodowana grafitowa obudowa i wirnik. Bardzo mocny układ hamulcowy. Stalowa oś główna. Stabilna konstrukcja przekładni. Artykuł Waga Przełożenie Oprawka żyłki. Łożyska kulkowe 1000FD. 223 g. 5,2:1. 0,18

mm – 200 m. 4. 2000 FD. 233 g. 5,2:1. 0,20 mm – 200 m. 4. 3000FD. 259 g. 5,2:1. 0,25 mm – 280 m. 4. 4000 FD. 277 g. 5,2:1. 0,25 mm – 340 m. 4. 5000FD. 348 g. 5,1:1. 0,35 mm – 200 m. 4. 6000FD. 368 g. 5,1:1. 0,35 mm – 340 m. 4.

- **marka:** DAM
- **poziom opakowania:** unit
- **rozmiar:** 6000FD
- **numer części:** SVS56569
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.438 kilograms
- **producent:** DAM
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 5706301565693
- **zalecane węzły przeglądania:** 20860365031, 20860948031, 20659543031
- **numer modelu:** SVS56569
- **nazwa przedmiotu:** DAM Quick 1 6000 FD rozmiar modelu 6000
- **data uruchomienia strony produktu:** 2018-11-08T11:36:42.541Z
- **materiał:** Grafit
- **orientacja dłoni:** Do obu rąk

Parametry

Waga	368 g
Przełożenie	5,1:1
Średnica żyłki	0,35 mm – 340 m
Ilość sztuk w opakowaniu	1

Zdjęcia

